

ANTWOORDNOTITIE TECHNISCHE VRAGEN AB BEELDVORMENDE VERGADERING – 22 APRIL 2025

ONDERWERP

beantwoording technische vragen Algemeen Bestuur uit AB beeldvormende vergadering 22 april 2025

Inleiding

Hieronder vindt u de beantwoording van de technische vragen bij de Beeldvormende AB-agenda van 22 april 2025.

Beeldvormende AB-vergadering

5. Actualisatie Schouwbeleid

1. Wat is jullie ervaring qua uitvoering van het maaibeleid (in getallen)? Zijn er groepen die het niet zo goed doen? (Gesteld door de fractie Water, Wonen en Natuur.)

Antwoord

Al meerdere jaren schommelt het aantal afgekeurde sloten rond de 2000 per jaar. Circa de helft daarvan is van groot-ingelanden, oftewel terreinbeherende organisaties en overheden. Om dat aantal overtredingen te duiden: we schouwen jaarlijks ruim 9.600 sloten, verdeeld over 1^e en 2^e aanvoerschouw, zomerschouw en najaarsschouw (een sloot die tijdens twee schouwmomenten wordt gecontroleerd, wordt twee keer meegeteld in het aantal van 9.600 sloten). Dat betekent dat jaarlijks ongeveer een vijfde deel van de gecontroleerde sloten wordt afgekeurd bij de eerste schouw. Het grootste deel daarvan is veertien dagen later bij de herschouw wel in orde. Bij groot-ingelanden is echter ook met enige regelmaat een aankondiging van last onder bestuursdwang nodig voordat alle sloten kunnen worden goedgekeurd.

Overigens zagen we in het natte najaar 2023 een flinke toename in het aantal overtredingen. In 2024 vond juist een daling plaats.

2. Kan het verhang in beeld worden gebracht, dat ontstaat bij een sloot waar eenzijdig wordt gemaaid, bijvoorbeeld bij een bui van 100 mm of 150 mm neerslag in een week? Is dan de ontwatering nog wel voldoende? Welk verhang wordt geaccepteerd? (Gesteld door de BBB-fractie).

Antwoord

Bij de sloten waar het risico op wateroverlast beperkt is, mag eenzijdig worden gemaaid. Deze sloten (categorie C) hebben een drooglegging van meer dan 1,40 m en twee aangelanden. Het voorgestelde bijbehorende onderhoudsbeeld is dat de bodem schoon moet zijn en de taluds eenzijdig mogen worden gemaaid. Overigens is dat de ruimte die het beleid biedt, de aangelanden blijven verantwoordelijk voor voldoende doorstroming en kunnen tweezijdig maaien als de situatie daar om vraagt.

Berekening van het verschil in waterdiepte bij tweezijdig en eenzijdig maaien
Voordat we de berekening laten zien, worden eerst de gebruikte paramaters beschreven.

Kavelsloot op leggerprofiel

De berekening wordt uitgevoerd voor een kavelsloot die voldoet aan de afmetingen van het slootprofiel.

Maatgevende afvoer

1. Maatgevende afvoer is de afvoer die één dag per jaar wordt overschreden. Dat is ongeveer 15 mm/dag.
2. Half maatgevende afvoer is de afvoer die 10 dagen per jaar wordt overschreden. Dat is ongeveer 7,5 mm/dag
3. Twee keer maatgevende afvoer is de afvoer die ongeveer eens per 100 jaar wordt overschreden. Dat is ongeveer 30 mm/dag

Deze twee situaties zijn doorerekend:

1. Gemaaid: een tweezijdig gemaaid sloot.
2. Half gemaaid: een sloot die enkelzijdig niet is gemaaid en waarbij één oever dus begroeid is.

Voor de berekening zijn we uitgegaan van een dusdanig dichte begroeiing dat er helemaal geen water stroomt. Dat is dus een overschatting van het effect van eenzijdig maaien.

Berekening

Afvoer	Waterdiepte gemaaid	Waterdiepte half gemaaid	Verskil	
	cm	cm	cm	%
Half maatgevend	18,4	18,8	0,4	2,0
Maatgevend	26,1	26,9	0,8	2,9
Twee keer maatgevend	33,9	35,2	1,2	3,7

Uit deze berekeningen is te concluderen dat eenzijdig maaien (uitgaande van de toegepaste parameters) een extra diepte oplevert van 0,4 tot 1,2 cm, afhankelijk van de afvoersituatie. Waterdiepte is het verschil tussen waterspiegel en bodem, dus een extra waterdiepte van 0,4 cm betekent dat het water 0,4 cm hoger staat.