LEGENDA

BESTAANDE SITUATIE

- Bestaande maaiveldhoogte
- Nieuwe maaiveldhoogte
- Kadastrale grens
- Nieuw aansluit peilniveau

VERHARDING

- Opsluitband 100x200 mm
- Opsluitband 100x250 mm
- Trottoirband 100/150x150 mm
- Betonstraatstenen, kwik-rood Keperverband/ steenverband, Kleur zwart-rood
- Betonstraatstenen, kwik-rood Keperverband/ steenverband, Kleur grijs
- Betontegels 500x200x60 mm Le Limal, kleur grijs
- Betontegels 500x200x60 mm, kleur wijs
- Hoogwaze betontegels 300x300x60 mm, kleur grijs
- Rijbaan van steenbakkersklinkerwaar keperverband, kleur rood/bruin
- Rijbaan van steenbakkersklinkerwaar keperverband, kleur rood
- Fietsvoetpad met steenbakkersklinkerwaar keperverband, kleur donkerrood
- Glatte grasbetonstenen 400x400x100 mm rijbaan
- Gentbolle grasbetonstenen 400x400x120 mm rijbaan
- Plukzand ongebrandzand, 250 mm dik
- Hal verharding 'Achterhoeks Paddestoel' Natuursteelbeg
  - 50 mm Pijlkorgel
  - 0/4 mm mengzandzand 1/3,5
  - 200 mm zandzand

GROEN

- Beplant rig met kruiden
- Bloembollen
- Gras
- Haag
- Heesters
- Wilt - fall 14
- Heiteg - Sikastik
- Bestaande bomen
- Nieuwe bomen

RIOLERING

- Nieuwe inspectiput VWA #R10
- Nieuwe inspectiput HWA #R10
- Bestaande inspectiput VWA.
- Pluvia infiltratput, type Pluvi
- Ontstoppingsstuk
- Trottoirkolk 300x300 mm incl kolkaansluiting
- Put met open rooosterdeksel

OVERIG

- Geleidschermen hoogte - 3m
- afmetering spijlenhekwerk h. = 2,50m
- Zitbank, type ATB
- Laadpaal en oplaadelectrisch voertuigenmarkering
- Aanbrenger verlichtingsmast a Beaure ATB
- Bestaande hoogspanningsmast

1:250