Ceresstraat
Mercuriuspassage
Forum
Koopmansplein
Gedempte Singel
Nieuwe Huizen
Singelpassage
Mulderstraat
Brinkstraat
Brink
Kleine Marktstraat
Marktstraat
Weerdsingel W.
Weerdsingel O.
Weerspoort
Weersstraat
Grote Heerenstraat
trafo

Legenda

- Plangrens
- 1-1' Profieluitsnijding
- Hoogtepeilen huidig ten opzichte van N.A.P.
- Hoogtepeilen nieuw ten opzichte van N.A.P.
- Maatvoering in meters
- Entree gebouw
- Klinkerverharding flensjaad / rijbaan, elementenverharding, gebakken klinkers DF afm.: ca. 200x85x80 mm, halfsteensverband type: Piedrus 70%, Ravenna 20%, Ombar 10%
- Klinkerverharding wandelzone, elementenverharding, gebakken klinkers DF afm.: ca. 200x85x80 mm, halfsteensverband type: Piedrus 70%, Ravenna 20%, Ombar 10%
- Klinkerverharding stadsdelen, elementenverharding, gebakken klinkers DF afm.: ca. 200x85x80 mm, elleboogverband type: Piedrus 70%, Ravenna 20%, Ombar 10%
- Klinkerverharding plint/sokkel, elementenverharding, gebakken klinkers LF afm.: ca. 240x54x52 mm, halfsteensverband type: Dordogne 100% Gelijkt uit te voeren in stukkleur-strekkeig van natuursteen keitjes, tussen plint en wandstone
- Plantverharding / verharding eingebiemen Bodemverbeteraar, Bodemverbeteraar Bark 3 (60% lichtgrijs CO/G, 20% donkergrijs Rucu 40R, 20% grijsgeel CO/YG) afm.: 120x120x80 mm, halfsteensverband afw: 100% bovenzijde geëtraard, overige 3 zijden behakt/ gekapt
- Boomspiegel Drenta DNA, hekwerk staal, afw.: 100% natuurlijk materiaal, type: rib, staal / nb., afm.: divers ca. 150x150mm
- Boomrooster, afmetingen: 1500x1500mm, boomgat 580x580mm, volbad verzinkt en tweelagig gepoedercoat in RAL 9005 inclusief inlegframe (of draagframe langs routes met verkeersbeweging) Boomspiegel afgestroomd met stabilisator gebonden halfverharding, type Hansa mix
- Natuursteen band, Europees Graniet, type: Rorcj Antraciet (43-R), kleur donkergrijs, afm.: 1250/400x250mm Bewerking: bovenzijde geviamd, overige zijden gezaagd
- Rooiteigrel natuursteen banden Maatwerk rooiteigrel n.t.b., gelijmd en beton, Ondergrond beton, Gedeld op fundering n.t.b., Zandvanger n/b.
- Molgrel met kolken Elementenverharding, 5 strekken, gebakken klinkers DF afm.: ca. 200x85x80 mm, halfsteensverband type: Piedrus 70%, Ravenna 20%, Ombar 10% Gedeld op fundering n.t.b., Zandvanger n/b.
- Kantopsluiting, rond plint+sokkel, type opsluitband 10, afm. 150x300x1000 mm, beton, Meer hardsteen GB (antraciet), incl hoeksluiten
- Waterelement, spuiters (gelijkgevaard in klinker) met nevel lichtbeeld corresponderend met fontein Koopmansplein (in overleg met gemeente Assen en toekomstig Waterstraat) nader te bepalen tem uitvoerende partij
- Zitelementen, Europees Granet, type: Rorcj Antraciet (43-R), kleur donkergrijs, afm.: diverse, op maat gemaakt Bewerking: bovenzijde geviamd, overige zijden gezaagd
- Waterpomp te fabriceren, verbijzondering nader te bepalen
- Schrijnbrug Oude Molenwetsel, hardhout op metalen afstandhouders zie detailblad xx
- Afvalbakken type Construkto 100 liter, 370x370x600mm, 4 mm staal, thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoat 120µ in RAL 9005
- Fietsrekken conform standaard gemeente Assen type Cluster Leyden, (model 4 - enkelzijdig h.o.h 375mm), bevestiging onder maaiveld, tweelaags gepoedercoated in RAL 9005
- Fietsrekjes type Square Cluster, 1000x1000x750mm, 3mm staal kokerprofiel 60mm, thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoated in RAL 9005
- Ondergrondse container, bestaand
- Wayfinding informatiezuil 600x250x2300mm (bdwh) conform standaard gemeente Assen
- Nutskasten (bestaand) diverse afmetingen
- Lm-1 Verlichtingselement, paalhrp 5m armatuur: ØK72 x967mm, maat: 1509/0x4000mm, type:Mauna Cercle met verkuiftvuster, kleur: RAL 9005 verplichtingsplan nb met verlichtingsadviseur
- Lm-2 Verlichtingselement, paalhrp 4m bisected, armatuur: 320x154mm, maat: 350/235x3100mm type: De Nood Haagse Kap + Mast, kleur: RAL 9005 verplichtingsplan nb met verlichtingsadviseur
- Lh Verlichtingselement, hangverlichting 5.5m (bestaand) armatuur: ØK72 x967mm, maat: 1509/0x4000mm, type:Mauna Cercle, kleur: RAL 9005
- Ap Abdrijpaal, staal thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoat, Ø 219mm, hoogte 1400mm, 800mm bovengronds, type: Bamsen Urban Elements, Abdrijpaal SAP kleur: RAL 9005
- Bomen te behouden soort: diversen
- Bomen 1e grootte zie beplantingsplan
- Bomen 2e grootte zie beplantingsplan
- Bomen 3e grootte, meerstamming zie beplantingsplan
- Meerstammige heesters zie beplantingsplan
- Steeplanting in volle grond zie beplantingsplan
- Grasmengen, klimplanten aan spankabel zie beplantingsplan constructief nader te bepalen tem uitvoerende partij

N

Tekeningen van OKRA zijn ontwerptekeningen en dienen te alle tijden nog verder te worden uitgewerkt tot engineeringtekeningen.
OKRA draagt geen verantwoording voor de uit te voeren werkzaamheden/constructies.
Deze tekening mag niet vervielvoudigd, openbaar gemaakt of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, fotocopie en digitale vermenigvuldiging in begrepen. Voor iedere vorm van gebruik is schriftelijke toestemming van OKRA vereist.
Maten in meters, tenzij anders vermeld.

OKRA
OUDEGRACHT 23
3511 AB UTRECHT
T. +31 (0)30 273 42 49
E. mail@OKRA.nl

Titel	Plankaart				
Projectnaam	Winkelstraten				
Opdrachtgever	Gemeente Assen				
Schaal	1:500	Formaat	A1	Datum	15.09.2021
Blad / Bladen	1/1	Fase	VO	Versie	1.0
Projectnummer	20-095	Opgesteld	SV	Status	concept
Bestandsnaam					
Bronbestand	20-095_Plan_210915.dwg				