Primakabin®

Patrijsweg 9
4791 RV Klundert
Industrieterrein Moerdijk
Havennr. 482

T: (0168) 38 11 40
E: sales@primakabin.nl
I: www.primakabin.nl

BTW nr. NL007404979B01
IBAN NL82ABNA0440226406
BIC ABNANL2A

Gemeente Loon op Zand
t.a.v. de heer A. van der Zanden
Anton Pieckplein 1
5171CV Kaatheuvel

email : a.vanderzanden@loonopzand.nl
Datum : 02 Maart 2022
Behandeld door : Suzanne Schreuder
Betreft : tijdelijke huisvesting Basisschool De Blokkendoos

Geachte heer van der Zanden,

Hierbij ontvangen jullie de stukken voor het leveren en plaatsen van de een tijdelijke huisvesting t.b.v. Basisschool De Blokkendoos.

Uitgangspunt in deze aanbieding is onze 'Basic-bouwmethode' met NL units. Een gestandaardiseerd concept van verplaatsbare en schakelbare units. Naast vloer, wand -en plafondafwerking, zijn de units standaard voorzien van verwarming en verlichting.
De units in deze aanbieding zijn verder afgestemd op uw specifieke wensen.

Verder vindt u als bijlage bij deze aanbiedingsbrief de volgende stukken,

- Plan van aanpak
- Getekende formulier 1
- Getekende formulier 2
- Getekende formulier 3
- Getekende formulier 4

Wij zijn zeer benieuwd naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Primakabin B.V.
J. Schilder
Directeur

MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE DNV·GL VCA* MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE DNV·GL ISO 9001

Onderdeel van de DUTCH CABIN GROUP

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, welke ter inzage bij de K.v.K. te Breda zijn gedeponeerd, onder nummer 2886. Handels reg. K.v.K. Breda 20073626. Algemene voorwaarden van derden worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

KORTE BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Modulair bouwsysteem bestaande uit gestandaardiseerde industrieel vervaardigde elementen.

SYSTEEMOPBOUW

Hoofddraagconstructie bestaande uit samengestelde gezette stalen kolommen, dak-, en vloerliggers.

VLOER

Gezette stalen vloerbalken met daarop een 22 mm. cementgebonden vloerplaat. Tussen de balken 100 mm. minerale wol ter isolatie, op stalen platen. Vloerafwerking middels PVC Tarkett Standard afwerking dikte 2,0 mm. R9. Vloerafwerking in sanitaire ruimtes middels PVC Tarkett 2,0 mm, R10, met kunststof plint

DAK

Stalen U-profielen met daartussen 100 mm. minerale wol. Bovenzijde afgewerkt met geprofileerde staalplaat, onderzijde met gemelamineerde spaanplaat, dik 13 mm.

BUITENGEVEL

Gevel voorzien van niet dragende wanden, opgebouwd uit houten stijl- en regelwerk, geïsoleerd met 100 mm. minerale wol. Dampscherm in PE folie 0,2mm.
Buitenzijde gevel voorzien van geprofileerde stalen plaat.
Deurkozijnen uitgevoerd in staal met stalen deuren.
Binnenzijde gevel voorzien van dubbelzijdig gemelamineerde spaanplaat 13 mm.

WANDEN

Binnenwanden opgebouwd uit houten stijlen, voorzien van 60mm minerale wol aan weerszijde bekleed met 13 mm. gemelamineerde spaanplaat. Ter plaatse van de sanitair ruimte (toilet, douche en voorruimte) zijn de binnenwanden voorzien waterbestendige gipsplaat, afgewerkt met Coplast ASX kunststof wandbekleding (van vloer tot plafond) dik: 10mm. De binnendeuren zijn uitgevoerd als stalen gelakte binnendeurkozijnen met opdekdeur.
Raam uitgevoerd in kunststof kozijn, kleur wit (binnen en buiten) afmeting 575/600mm.

INSTALLATIES

Per unit worden een groepenkast en verlichtingsarmaturen toegepast.

Verlichting

Verlichting uitgevoerd in LED tw.

Elektrische doorkoppeling vindt plaats door middel van CEE stekkers onder de vloer.

Verwarming

Verwarming door middel van elektrische wandconvectoren met individuele thermostaatregeling:

Ventilatie

Wand ventilator in toilet cap. 90m³/h. Diameter 100mm. Ventilator geschakeld via lichtschakelaar.
De beide lokalen worden mechanische afgezogen conform de eisen van het bouwbesluit.

SANITAIRE VOORZIENINGEN

- 4 stuks toiletcombinatie in staande uitvoering met toiletrolhouder en toiletborstel;
- 2 stuks wastafelcombinatie porselein met koudwaterkraan

AFMETINGEN

Uitwendige maten: 5000 x 2990 x 2820 mm. (lxbxh)

Vrije binnen hoogte 2500 mm.

BOUWFYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Thermische isolatie:

Vloer Rc = 2,5 m² K/W

Dak Rc = 2,5m² K/W

Buitengevel Rc = 2,5m² K/W

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

De constructie voldoet aan de TGB 1990.

Toelaatbare belasting vloer maximaal 2,5 kN/m².

Toelaatbare belasting dak maximaal 1,5 kN/m².

VOORSCHRIFTEN

Uitgevoerd conform eisen bouwbesluit voor niet permanente gebouw