

2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Afdeling 2.2 Sterkte bij brand

De bouwconstructie is 30min. brandwerend met betrekkeing tot bezwijken

Afdeling 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN6062.

Afdeling 2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse B voor de vluchtroute, aan brandklasse D voor de overige constructie onderdelen. Tevens voldoet een constructieonderdeel aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse C en brandklasse D voor de overige constructie onderdelen, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel voldoet aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Voor de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer die grenst aan de binnenlucht rookklasse s1_{fl} en brandklasse D_{fl} voor personen bestemde vloeren, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

De bovenzijde van het dak is, bepaald volgend de NEN 6063, niet brandgevaarlijk

Afdeling 2.12 Vluchtroutes

De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter dan 30m.

Afdeling 2.15 Inbraakwerendheid, nieuwbouw

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens nen 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid

Afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB

Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw

Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. Dit geldt niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen lichte industrie functie of een overige gebruiksfunctie.

Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

De mechanische voorziening voor luchtverversing veroorzaakt in een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

Afdeling 3.4 Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 52 dB.

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 47 dB.

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is niet groter dan 54 dB.

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet groter dan 59 dB.

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB.

Het eerste en tweede lid gelden niet indien de verblijfsruimten met elkaar in open verbinding staan, of indien de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een deuropening.

Afdeling 3.5 Wering van vocht

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het kunnen binnendringen van vocht in het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, voor zover die scheidingsconstructie niet grenst aan een ander verblijfsgebied, een andere toiletruimte of een andere badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom naar het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, heeft een volgens NEN 2690 bepaalde, specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste 20.10⁻⁶ m³/(m².s).

Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m².s^{1/2}) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s^{1/2}). Voor een badruimte geldt dit ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

Afdeling 3.6 Luchtverversing

Luchtverversing bepaald volgens NEN 1087.

Verblijfsruimte:	0,9 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s.
Verblijfsgebied:	0,7 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s.
Opstelplaats voor een kooktoestel:	21 dm³/s.
Toiletruimte:	7dm³/s.
Badruimte:	14dm³/s.

De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s.

De capaciteit van een voorziening voor luchtverversing van een verblijfsgebied of verblijfsruimte is regelbaar. De voorziening heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 10% van de capaciteit en een stand van 100% van de capaciteit ten minste twee standen in het regelgebied tussen de laagste stand en 30% van de capaciteit. Deze twee standen verschillen in capaciteit ten opzichte van de nulstand en onderling ten minste 10%.

Afdeling 3.7 Spuivoorziening

Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 10 dm³/s per m² vloeroppervlakte en een verblijfsruimte een capaciteit van tenminste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige scheidingsconstructie van dat gebied zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd. In een uitwendige scheidingsconstructie van die ruimte zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd. Ten minste een van die beweegbare constructieonderdelen is een beweegbaar raam.

1 Kraalennest - Blok nieuwbouw 28 woningen te Oosthuizen

R I E T
V I N K
ARCHITECTEN

B I M
P R O J E C T S

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

B I M
P R O J E C T S

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W & O N T W I K K E L I N G

H E N S E L M A N S
B O U W &

BIMprojects

Stadionweg 5

1812 AZ Alkmaar

T 072-2202655

Projectleider:

J. van der Schaaf

M 06-13195940

jvanderschaaf@bimprojects.nl

www.bimprojects.nl