

Kleur- & materiaalstaat EXTERIEUR		Versteegh Hofman Architecten	
Projectnummer: 2308 Project: Energieweg Zwolle Opdrachtgever: Jongbouw B.V. Datum: 07.04.2025 Versie: 002			
Onderwerp	Omschrijving	Kleur / Kleurnummer	opmerking
Gevels			
Gevelmetselwerk plint	<i>Stenen</i> Leverancier stenen: Brinkman Baksteencentrum Type gevelsteen: 89002 (Plint) <i>Voegen</i> Type: remix doorstrijkmortel uitslagarm Voegdiepte: 8mm <i>Verwerking</i> Verband: wildverband Staand / liggend: conform tekening	Kleur steen: Antraciet/zwart met kolen Kleur voeg: 300 antraciet	Afgeschermd werken tijdens uitvoering en na werkdag altijd metselwerk afdekken. Proefmuur: 1x1m ter goedkeuring
Gevelmetselwerk opgaand	<i>Stenen</i> Leverancier stenen: Brinkman Baksteencentrum Type gevelsteen: Hagemeister Florenz (opgaand metselwerk) <i>Voegen</i> Type: remix doorstrijkmortel uitslagarm Voegdiepte: 8mm <i>Verwerking</i>	Kleur steen: geelbruin genuanceerd Kleur voeg: 250 donkergrijs	Afgeschermd werken tijdens uitvoering en na werkdag altijd metselwerk afdekken. Proefmuur: 1x1m ter goedkeuring

	Verband: wildverband Staand / liggend: conform tekening		
Steenstrips	<i>Steenstrips</i> Leverancier stenen: Brinkman Baksteencentrum Type gevelsteen: Hagemeister Florenz (opgaand metselwerk) Verlijming stenen: volgens opgave leverancier <i>Voegen</i> Type: remix doorstrijkmortel uitslagarm Voegdiepte: 8 mm <i>Verwerking</i> Verband: wildverband	Kleur steen: geelbruin genuanceerd Kleur voeg: 250 donkergrijs	Afgeschermd werken tijdens uitvoering en na werkdag altijd metselwerk afdekken. Ter plaatse van: bovendaks metselwerk as C
Kozijnen + draaiende delen	Materiaal: hardhout Afwerking: dekkend geschilderd Aanzicht kozijnen en draaiende delen: conform tekening	RAL 7022	
Glas	U-waarde: conform BENG Spacers: zwart uitvoeren Beglazingsprofielen in kleur kozijn	Kleurindruk: neutraal	
Balustrade	Materiaal: aluminium balustrade: kaders 70 x 20 mm Lamellen: 50 x 10 mm hoh 100 mm 1000mm + vloer Afwerking: poedercoaten fijnstructuur	Kleur zichtzijde: RAL 7022	
Waterslagen	Materiaal: aluminium Uitvoering: v.z.v. kopschotjes en antidreunfolie	RAL 7022	

	Afwerking: poedercoaten fijnstructuur		
Muurafdekkers	Materiaal: aluminium Afwerking: poedercoaten fijnstructuur	RAL 7022	
HWA	Materiaal: zink	naturel	
Keramische pan	Leverancier: Brinkman Baksteencentrum Type dakpan: 89003	Kleur: Blauw genuanceerd gesmoord special. Kleur scherf: Blauw	
Goot	Materiaal: zink Uitvoering: bakgoot conform tekening Beugels: behorend bij bakgoot	naturel	
Dakramen	Leverancier: Velux Kader en goten: antraciet	Standaard velux	
Prefab garageboxen	Leverancier: Rekers Uitvoering: iom leverancier Stucwerk: StoPrefa Lit 500	Kleur stucwerk: Grijs MU57473 Kleur plint: Antraciet REK 0007 Kleur garagedeur: RAL 7022	
Dak garageboxen	Leverancier: optigrün o.g. Type: lichtgewicht dak Systeemhoogte: 60mm Begroeing: Sedum Waterbuffer: 20 l/m² Waterretentie: 40 / 50 %/jaar Systeemobouw: Vegetatielaag Substraatlaag 30L/m² Drainagelaag Beschermlaag RMS 300 Dakbedekking, wortelwerend		

Nummeraanduiding op metselwerk	Materiaal: Rvs Afwerking: poedercoaten Uitvoering: volgens tekening	RAL 7022	Ter plaatse van: Naast de entree
Lateien	Materiaal: staal Uitvoering: incl. spouwoverbrugging (naadloos) Afwerking: verzinken + poedercoaten	RAL 7022	Ter plaatse van de gevelopeningen
Armaturen voorgevel	Leverancier: Leds-C4 o.g. Type: Wandlamp Aphrodite 19W IP65 Leds-C4 05-9879-Z5-CM Lichtkleur: 2700K	Urban grijs	Ter plaatse van: voorgevel naast voordeur