Was wordt overzicht bij de Beleidsnotitie zon op dak in beschermd gezicht

Uitleg bij was-wordt overzicht

De beleidsnotitie verandert het afwegingskader waarbinnen de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit advies geeft over de plaatsing van zonnepanelen op het dak binnen rijksbeschermd gezicht. Doel is om meer omgevingsvergunningen voor zonnepanelen binnen de beschermde gezichten af te geven en daarmee een bijdrage te leveren aan de duurzame energieopwekking binnen de gemeente Krimpenerwaard.

Was-wordt-overzicht

WAS	**WORDT**
Nota Ruimtelijke Kwaliteit	**Beleidsnotitie zon op dak in beschermd gezicht**
Objectcriteria 7 Installaties	**Afwegingskader voor zonnepanelen**
Binnen de context van cultureel erfgoed plaatsen: ▪ Onzichtbaar vanuit de openbare ruimte **9**	*Op daken in het zicht als:* - er geen andere alternatieven zijn: ▪ op het erf; ▪ op andere daken of dakvlakken; ▪ op bijgebouwen; ▪ op andere gebouwen in de buurt of omgeving; of ▪ met andere energiesystemen. - het beeld van het beschermde gebouw of het beschermde gezicht niet onevenredig verstoord wordt; en - er een zorgvuldig afgewogen ontwerp is voor de positie, groepering, grootte en kleur van de zonnepanelen op het dak.
Binnen de context van cultureel erfgoed plaatsen: ▪ Met behoud van het historische materiaal, karakter en aanzicht	*Niet op daken uit of in het zicht met:* ▪ een bijzonder vorm, zoals rond, spits of veelhoekig; ▪ bijzondere of kwetsbare materialen, zoals zeldzame typen dakpannen, riet, koper, zink, lood en vaak leien; of ▪ pannen in een bijzonder of decoratief legpatroon.
	Binnen beschermd stads- en dorpsgezicht niet op zichtlocaties van panden die: ▪ door hun hoogte of breedte domineren boven de gemiddelde bouwmassa van het beschermde gezicht; ▪ liggen in de zichtassen van straten, grachten of parken; of ▪ deel uitmaken van een historisch plein- of parkwand.

Op daken uit het zicht ▪ Plaatsing bij voorkeur op niet monumentale onderdelen van het pand en anders reversibel (zonder beschadiging van monumentale elementen) ▪ Plaatsing op schuine daken op minstens één dakpan onder de nok en uit de goot; en minstens twee dakpannen uit de voor- en achtergevel ▪ Plaatsing op platte daken, mits de afstand tot de randen gelijk is aan of groter dan de hoogte van de installatie ▪ Plaatsing in een regelmatige, rechthoekige rangschikking op horizontale lijn (alle panelen hebben dezelfde oriëntatie, deze is bij voorkeur verticaal) ▪ Uitvoering in een rustige kleurstelling, bij voorkeur all-black.	*Op daken uit het zicht* De positie en groepering van de zonnepanelen binnen het dakvlak zijn in principe vrij. Voor platte daken geldt dat de afstand tot het hoogste punt van de zonnepanelen niet groter is dan de afstand tot de dakrand.
Op daken in het zicht Plaatsing van zonnepanelen is niet mogelijk	*Op daken in het zicht:* ▪ liggen zo veel mogelijk in de onderste helft (alleen bij mansardedaken juist in de bovenste helft); ▪ staan allemaal in dezelfde (staande) stand; ▪ zijn gerangschikt in een rechthoek op hellende daken of in een regelmatige rijen op platte daken; ▪ liggen op minstens één dakpan onder de nok en uit de goot of dakvoet, en minstens twee dakpannen uit de dakranden. Ook liggen ze minstens twee dakpannen bij de hoekkeper, kilkeper, frontons, dakkapellen en schoorstenen; ▪ staan zo veel mogelijk in het midden van de lengte van het dakvlak of op een plak die aansluit op de symmetrie of geleding van de gevel (zolang dit niet de zichtbaarheid vergroot).
Kleur Binnen beschermd gezicht alleen volledig zwarte panelen (all black).	*Kleur* *Voor hellende daken:* De zonnepanelen passen in kleur bij bestaande dakbedekking en/of zijn volledig zwarte panelen (all black). *Voor platte daken:* volledig zwarte panelen (all black) zijn een pre.
Reversibiliteit Plaatsing bij voorkeur op niet monumentale onderdelen van het pand en anders reversibel	*Reversibiliteit* Vervangen of verwijderen is later mogelijk zonder blijvende schade aan historische

(zonder beschadiging van monumentale elementen)	materialen en constructies. Zonnepanelen zijn als losse elementen boven de bestaande dakpannen gemonteerd (opbouw); ze liggen niet verdiept in het dak door dakpannen te verwijderen (inbouw). Voor nieuwbouw geldt dat zonnepanelen wel verdiept in het dak mogen worden geplaatst.
Gemeentelijk beschermd gezicht Binnen de context van cultureel erfgoed plaatsen: ▪ Onzichtbaar vanuit de openbare ruimte ▪ Met behoud van het historische materiaal, karakter en aanzicht	*Gemeentelijk beschermd gezicht* Geen omgevingsvergunning nodig zolang: ▪ Op hellende daken de zonnepanelen niet uitsteken voorbij de nok, de dakvoet of de dakranden; ▪ Op hellende daken de zonnepanelen direct in of op het dakvlak staan, dus zonder een opbouw ertussen; ▪ Op hellende daken de hellingshoek van de zonnepanelen gelijk is aan die van het dak; ▪ Op platte daken de afstand tot het hoogste punt van de zonnepanelen niet groter is dan de afstand tot de dakrand; ▪ Alle overige delen van de installatie zoals het warmwatervat of de elektrische apparatuur binnen in het gebouw staan.