


Gemeente Wassenaar

Johan de Wittstraat
2240 AL Wassenaar

e-mail: 

Datum: 17-6-2026
Uw kenmerk:
Afdeling: Brandweezorg, Risicobeheersers in de Wijk
Onderwerp: Duindigt Chiquedag
Locatie: Duindigt Wassenaar

Geachte 

U heeft op 11-6-2026 een adviesverzoek gedaan voor het evenement Duindigt Chiquedag te Wassenaar. Op 13, 16, 18, 19 juli 2026.


De brandweer adviseert over:

- maatregelen ten behoeve van zelfredzaamheid en (veilige) ontvluchting;
- maatregelen ter beperking van brandgevaar, ongevallen en overige fysieke gevaren;
- maatregelen ter voorbereiding op een eventuele hulpverlening;
- te treffen voorzieningen ten behoeve van de operationele inzet van de brandweer

Tegen het afgeven van een vergunning voor dit evenement, bestaat bij de Brandweer Haaglanden geen bezwaar, mits aan bijgevoegde en onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- De organisatie voorziet in de afspraken zoals deze zijn gemaakt in overleg(gen) met de gemeente.
- De organisatie van het evenement voorziet in de afspraken zoals beschreven in het laatst ingestuurde veiligheidsplan en overige documenten behorende bij de evenementenaanvraag zoals het EHBO-inzetplan, calamiteiten-, verkeers- en communicatieplan, plattegronden en draaiboek.
- Tijdens dit evenement zijn de voorschriften die zijn vastgelegd in de gebruiksvergunning/gebruiksmelding (omgevingsvergunning brandveilig gebruik) van alle aanwezige bouwwerken op het evenemententerrein, onverminderd van kracht.
- De organisatie confirmeert zich aan de regels inzake het brandveilig gebruik van overige plaatsen en de basishulpverlening op die plaatsen (Besluit BGBOP) en/of het brandveilig gebruik van bouwwerken (Besluit Bouwwerken Leefomgeving). Deze wetgeving is te raadplegen via www.wetten.nl.

Graag ontvangen wij een afschrift van de vergunning of eventuele aanvullende stukken op het algemene e-mailadres: 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met  bereikbaar via telefoonnummer:  of e-mail: 

Met vriendelijke groet,

Bijlagen:

1. (Brand)veiligheidsadvies
2. Weersomstandigheden

Bijlage 1: (Brand)veiligheidsadvies

Brandpreventie

De beoordeling van de brandpreventieve maatregelen van genoemd evenement hebben betrekking op de aanwezigheid van blusmiddelen, vluchtwegen en vluchtwegaanduidingen, alarmeringssystemen, etc.

Op basis van de aangeleverde stukken/documenten kan worden geconcludeerd dat geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn:

Ontvluchting

- Een plaats heeft voldoende vluchtrouteaanduidingen, op duidelijk waarneembare plekken, waarmee personen naar een veilige plaats worden verwezen.
- Een verblijfsruimte, bestemd voor meer dan 50 personen, en een ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, heeft een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN-EN-ISO-7010 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.
- Een vluchtrouteaanduiding voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.
- Bij een bijeenkomsttent wordt voldaan door toepassing van de NEN 8020-41.
- Een kabel, slang of leiding in een vluchtroute is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er tijdens het vluchten niet door gehinderd worden.

Veilig gebruik installaties

- Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan NEN 1010.
- Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmiddel niet hoger wordt dan 200 °C.
- Een bakinstallatie is zodanig geconstrueerd dat bij overbruisen, over de rand of door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
- Een toestel of een installatie wordt uitsluitend door een deskundig persoon gerepareerd of veranderd.
- Een gasfles of een gastank wordt tot niet meer dan 80% gevuld. Een lege gasfles wordt met gesloten afsluiter bewaard.
- Bij een verbruikstoestel zijn de toepasselijke specificaties voor gebruik en onderhoud vanwege de leverancier aanwezig.
- Een voorziening voor elektriciteit wordt niet gebruikt op een wijze die gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
- Een voorziening voor de afvoer van rook wordt na brand uitsluitend gebruikt indien die voorziening is gereinigd en hersteld.
- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt.

Veilig gebruik gasinstallatie

- De in het gasverbruikstoestel en toebehoren toegepaste brandstof is overeenkomstig de technische specificaties van de leverancier van het toestel.
- De verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel bestaat uit een deugdelijke samenstelling van slang of leiding, een drukreduceersysteem en aansluitingen en afsluitkranen.
- De verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel verkeert in goede staat van onderhoud, is niet uitgedroogd, vertoont geen andere beschadigingen en is niet ouder dan 10 jaar of dan het aantal jaren dat volgens de productspecificatie als levensduur kan worden aangehouden.
- Een gasverbruikstoestel en toebehoren verkeren in goede staat van onderhoud en zijn niet beschadigd, zijn stabiel opgesteld en staan niet in een vluchtroute.
- Het toegepaste drukreduceersysteem is gemonteerd direct op de kraan van de gastank of gasfles of door gebruik van een geschikte flexibele hogedrukslang tussen gasfles en drukreduceersysteem, die niet langer is dan 0,4 m, of dan 0,75 m indien een uitschuiflade wordt toegepast voor het plaatsen van de flessen.
- Het toegepaste drukreduceersysteem bezit voldoende doorlaat capaciteit voor een ongestoorde en gelijktijdige nominale belasting van alle tot de installatie behorende verbruikstoestellen.

- Het toegepaste drukreduceersysteem is zodanig, dat de druk waaronder het gas aan een verbruikstoestel wordt toegevoerd, niet hoger is dan de werkdruk die door de fabrikant van het verbruikstoestel is voorgeschreven.
- Bij gelijktijdige aansluiting van meer gasflessen behoort de installatie te zijn voorzien van een voorziening die het ontsnappen van onverbrand gas voorkomt indien een van de flessen is afgekoppeld.
- De gasslang of gasleiding tussen het drukreduceersysteem en het gasverbruikstoestel is niet langer dan 10 m, tenzij door branchegebruik, in de betreffende gebruiksaanwijzing of door toestemming van de brandweer een grotere lengte is toegestaan.
- Bij een gasverbruikstoestel zijn de toepasselijke specificaties voor het installeren vanwege de leverancier aanwezig.
- De lpg-installaties voor gebruik anders dan voor de aandrijving van motorvoertuigen voldoen aan NEN-NPR 2577.

Veilig gebruik verbrandingstoestel

- Een verbrandingstoestel wordt uitsluitend gebruikt indien de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht en de voorziening voor afvoer van rookgas niet zijn afgesloten, de capaciteit van de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht, van de voorziening voor afvoer van rookgas, en van de daarop aangesloten aansluitleidingen, niet kleiner zijn dan de voor het adequaat functioneren van het verbrandingstoestel noodzakelijke capaciteit, de opstelling van het verbrandingstoestel met inbegrip van een aansluitleiding tussen het toestel en de voorziening voor de afvoer van rookgas brandveilig is, de voorziening voor afvoer van rookgas doeltreffend is gereinigd en het verbrandingstoestel met een aansluitmogelijkheid op een voorziening voor afvoer van rookgas adequaat op de voorziening aangesloten is.
- Van een brandveilige opstelling is sprake indien de opstelling brandveilig is, bepaald volgens NEN 3028.

Roken en open vuur

- Het is verboden te roken of open vuur te hebben in een ruimte bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof, bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken, bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof, of op andere gedeelten van de plaats waarvoor dit is aangegeven.
- Open vuur wordt op een veilige manier toegepast.
- Het verbod te roken of open vuur wordt goed zichtbaar aangegeven door het aanbrengen van een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig NEN 3011.

Aankleding

- Aankleding in een besloten ruimte levert geen brandgevaar als het:
 - een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;
 - onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
 - voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
 - voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen;
 - een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.
- Aankleding in een besloten ruimte voor het verblijven van meer dan 50 personen levert brandgevaar op indien:
 - de aankleding zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar personen aanwezig kunnen zijn;
 - de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5 m is;
 - de aankleding niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.
- Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen, voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064, indien:
 - op het materiaal een intensiteit van de warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m², of
 - in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90°C.
- In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.
- Tegen of onder het plafond aangebracht glas is veiligheidsglas of glas voorzien van een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 0,016 m.
- Textiel, folie of papier in horizontale toepassing is onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 0,35 m, of metaaldraad in twee richtingen met een maximale maaswijdte van 0,7 m.
- Aankleding in een besloten ruimte geeft bij brand geen druppelvorming boven een gedeelte van een vloer, bestemd voor gebruik door personen.

Bakkramen/bakwagen

- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 m, of ten minste 5 m indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. Dit is niet van toepassing als het aangestraalde vlak van het bouwsel, gebouw of ander object een overeenkomstig NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag heeft van ten minste 60 minuten, of de bakkraam of bakwagen is uitgerust met een automatische brandblusinstallatie.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- Bij het bepalen van de afstand wordt de buitenzijde van de bakkraam of bakwagen als meetpunt bedoeld.

Voertuigen/pleziervaartuigen

Tijdens de stalling van voertuigen of pleziervaartuigen is het niet toegestaan om gasflessen en losse brandstoftanks in het voer- of pleziervaartuig achter te laten, de verwarming van het voer- of pleziervaartuig te gebruiken zonder direct toezicht en brandgevaarlijke werkzaamheden aan, op of in het voer- of pleziervaartuig te verrichten of te laten verrichten buiten de daartoe door de beheerder aangewezen plek.

Bereikbaarheid

Dit onderwerp heeft betrekking op de mogelijkheid voor hulpdiensten om ter plaatse te komen bij een eventueel incident. Door middel van de beschreven maatregelen in het verkeer- en vervoersplan heeft de organisatie aangetoond dat de evenementenlocatie tijdens het evenement voldoende bereikbaar is. De opzet van de evenementenlocatie maakt het voor hulpdiensten mogelijk om alle locaties in het op en om het gebied te bereiken. Ondanks de organisatorische maatregelen blijft de bereikbaarheid tijdens de piekmomenten van het evenement een risico. Op deze momenten moet er rekening mee worden gehouden dat hulpdiensten langer onderweg zijn om bij een incident in het evenementengebied te komen. Wij adviseren de organisatie erop toe te zien dat het evenemententerrein te allen tijden bereikbaar is voor alle hulpdiensten. In geval van een calamiteit dient door (de medewerkers van) de organisatie de weg te worden vrijgemaakt.

Op basis van de aangeleverde stukken/documenten kan worden geconcludeerd dat geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn:

Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

- Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwsel met een verblijfsruimte ligt een verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten:
 - een breedte van ten minste 4,5 m;
 - een verharding over een breedte van ten minste 3,25 m, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram;
 - een vrije hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 m, en
 - een doeltreffende afwatering.
- Een verbindingsweg is over voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.
- Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten, kunnen door hulpverleningsdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.

Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen

- Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor brandweervoertuigen.
- Hekwerken die een opstelplaats afsluiten, kunnen door hulpverleningsdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.
- De afstand tussen een opstelplaats en een brandweeringang is ten hoogste 40 m.

Bestrijdbaarheid

De beoordeling van de bestrijdbaarheid van een incident heeft nauw verband met de maatgevende scenario's tijdens het evenement. In de risicoprofilering van zijn geen maatgevende scenario's benoemd waarbij grote hoeveelheden bluswater noodzakelijk zijn. Tevens zijn er in en nabij het evenementengebied diverse bluswatervoorzieningen aanwezig. De opzet van de evenementenlocatie maakt het voor hulpdiensten mogelijk om alle locaties binnen het evenementengebied te bereiken. Dit samen met de eventuele aanwezigheid van open bluswater maakt dat een eventueel (brand)incident bestrijdbaar is. Op basis van de aangeleverde stukken/documenten kan worden geconcludeerd dat geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn:

Blus(water)voorziening

- Er moet een toereikende bluswatervoorziening aanwezig zijn, tenzij de aard, de ligging of het gebruik van de plaats dat niet vereist. Deze bluswatervoorziening moet onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden.
- Op een plaats met een verblijfsruimte, bestemd voor meer dan 50 personen, is een adequate brandblusvoorziening aanwezig om een beginnende brand te bestrijden.
- In de directe nabijheid van een opslag voor brandbare goederen of een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren is een adequate brandblusvoorziening aanwezig.
- Ten minste eenmaal per twee jaar (overeenkomstig NEN 2559, NEN 2659 en NEN-EN 671-3) op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de Wet veiligheidsregio's voorgeschreven draagbaar blustoestel, verrijdbaar blustoestel of brandslangstelsysteem verricht en de goede werking van die brandblusvoorziening gecontroleerd.
- Een voorziening voor het bestrijden van brand is duidelijk zichtbaar of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011.

Brandgevaarlijke stoffen

- In, op of nabij een bouwzel is geen brandgevaarlijke stof aanwezig.
- Opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen is zodanig dat bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor een op een aangrenzend of een gedeelte van een brandcompartiment is, of voor een speeltuin, kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen.

Opstelling gasflessen

- De ruimte waarin een of meer gasflessen voor gebruik opgesteld staan, is op de buitenlucht geventileerd door middel van een of meer, niet afsluitbare ventilatieopeningen, waarvan de grootte en de positie zijn afgestemd op de hoeveelheid en de eigenschappen van het gebruikte gas.
- De plek waarin een of meer gasflessen voor gebruik opgesteld staan in pleziervaartuigen en in andere kampeermiddelen dan kampeertenten, is gescheiden van de verblijfsruimte.
- De voor het gebruik noodzakelijke werkvoorraad en dagvoorraad voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in PGS 15.

Zelfredzaamheid

Dit onderwerp heeft betrekking op het vermogen van bezoekers, al dan niet met een lichamelijke beperking, om zichzelf en/of andere bezoekers in veiligheid te brengen zonder eventuele tussenkomst van professionele hulpverleningsdiensten bij dreiging of optreden van een incident. In het evenementengebied zijn voldoende mogelijkheden voor de bezoekers om te schuilen. Op basis van bovenstaande punten kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid van de bezoekers als voldoende kan worden ingeschat. Op basis van de aangeleverde stukken/documenten kan worden geconcludeerd dat geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn:

Basishulpverlening en ontruimingsplan

- Er moeten voldoende maatregelen getroffen zijn met betrekking tot:
 - het verlenen van eerste hulp;
 - het ontruimen;
 - het bestrijden van een beginnende brand, en
 - het alarmeren, opvangen en informeren van de hulpverleningsdiensten.
- Het alarmeren van de hulpverleningsdiensten komt tot stand via een deugdelijke verbinding.
- Voor het evenement bestaat een ontruimingsplan en zijn er voldoende personen aangewezen en aanwezig voor genoemde maatregelen.

Bijlage 2: Weersomstandigheden

SCENARIO NOODWEER (algemeen)

Indien naar het oordeel van de hulpdiensten vanwege plotselinge omstandigheden zoals weersinvloeden een zodanig risico ontstaat voor de veiligheid van de deelnemers en bezoekers, kan het evenement afgelast worden. Deze afgelasting kan zowel voorafgaand als tijdens het evenement plaatsvinden, afhankelijk van de omstandigheden. Deze beslissing zal in overleg plaatsvinden tussen hulpdiensten en organisatie.

Weeralarm

In Nederland is het mogelijk dat er een weeralarm wordt afgekondigd. Het Weeralarm is een speciale en ernstige waarschuwing van het KNMI bij extreme weersomstandigheden die gevaar of overlast opleveren voor de hele samenleving. Een Weeralarm wordt uitsluitend gegeven bij specifieke weersomstandigheden: een zware storm, zeer zware storm of orkaan, zeer zware windstoten, gladheid door sneeuw of ijzel of een sneeuwstorm en zwaar onweer. De verschijnselen moeten zich op grote schaal voordoen, dat wil zeggen in een gebied ter grootte van minstens 50 bij 50 km (of over een lengte van minstens 50 km).

Voorwaarschuwing

Waarschuwing van het KNMI die mogelijk vooraf kan gaan aan een Weeralarm, een ernstige waarschuwing voor extreem weer. Een voorwaarschuwing wordt in de periode van 12 tot 24 uur voorafgaand aan een eventueel weeralarm uitgeven.

Verspreiding

Wanneer het tot een weeralarm dreigt te komen informeert het KNMI ook instanties die zich bezighouden met calamiteitenbestrijding en voorlichting zoals verkeersdiensten, politie, brandweer en gemeenten. Op basis van de verwachtingen kan een gemeente dan beslissen om bijvoorbeeld een kwetsbaar evenement in de open lucht zoals een markt of groot feest met voor de wind gevoelige tenten op last van de politie af te gelasten.

Zwaar onweer

Gevaar vanwege het hoge risico op blikseminslag, eventueel vergezeld van zeer zware windstoten, slagregens, wolkbreuk en/of hagel. De organisatie zal zichzelf op de hoogte blijven houden over de weersomstandigheden, mochten deze omstandigheden extreme vormen aannemen zal de organisatie in overleg met de hulpdiensten passende maatregelen nemen.

Weersomstandigheden

Het weer wordt constant gemonitord door de organisatie en zal zich ook door middel van andere organisaties op de hoogte laten houden. Op basis van het monitoren zal de organisatie bepaalde maatregelen nemen in het voortraject en op de showdag zelf, die nodig zijn om het evenement op een veilige en verantwoordelijke manier te laten verlopen.

Wind

Deze is er in verschillende krachten vanaf windkracht 1 t/m 12, sterke wind is de schaal 6. Wanneer deze voorspelling door de weerdienst gegeven wordt ofwel de organisatie verwacht dit tijdens het evenement, dan zullen maatregelen volgen.

Tenten en hekken voldoende afschoren.

Zorgen dat er extra contragewichten en schoormiddelen aanwezig zijn op de diverse locaties in/op het evenementen terrein.

Verslechtering weersomstandigheden in een kort tijdsbestek op de dag zelf.

Op het moment dat bovenstaande bekend is bij het coördinatieteam zal dit team de nodige acties opstarten of uit laten voeren door medewerkers van de organisatie en of andere diensten.

Als de windsnelheid oploopt zouden de volgende acties ondernomen kunnen worden:

- Extra contragewicht(en) aanbrengen.
- Extra schoren bij de diverse locaties op het evenementen gebied.
- Zorgen dat publiek en deelnemers niet op bepaalde locaties meer komen, zodat zij geen gevaar lopen of in een gevaarlijke situatie terecht kunnen komen (afzetten).

Eventueel te nemen acties:

- Het ontruimen (geheel of gedeeltelijk) van verschillende locaties op het evenemententerrein.
- Het laten demonteren van constructies en laten ontruimen van tenten.

Een aankomend onweersfront

Programmering van het evenement zou stilgelegd of uitgesteld kunnen worden zodat deelnemers en publiek verzocht kan worden om een plek te zoeken om te schuilen. Is dit het geval zal het coördinatie team beslissen en handelen alsof het een gehele of gedeeltelijke ontruiming is. Men kan de bezoekers vooraf waarschuwen of erop te wijzen dat er een onweersfront aan komt en dat de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie en andere diensten i.v.m. hun eigen veiligheid opgevolgd dienen te worden. Wanneer het raadzaam is om te schuilen tijdens het evenement kan daarop gewezen worden via de podia en medewerkers van de organisatie en andere diensten.

Richtlijnen ingeval van plotseling veranderde weersomstandigheden

Plotseling veranderde weersomstandigheden zijn bijvoorbeeld buien met windstoten of snel aantrekkende zware storm.

Als een ontruiming noodzakelijk is door plaatselijk optredend gevaar zal het coördinatieteam het initiatief nemen tot ontruiming van de onmiddellijke omgeving van het gevaar opleverende deel. Hierbij worden security medewerkers en medewerkers van de organisatie ingezet om de ontruiming ordelijk te laten verlopen.

Via de omroepinstallaties zullen de bezoekers en medewerkers op en rond het evenemententerrein zo nodig aanwijzingen krijgen en worden geïnformeerd. Indien gewenst zal het coördinatieteam de hulp van de diensten inroepen.

Mogelijke scenario's:

- omvallende delen van de opbouw op het evenemententerrein
- vallende objecten (bomen, takken)

N.B.: De afgelasting kan zowel voorafgaand als tijdens het evenement plaatsvinden, afhankelijk van de omstandigheden. De brandweer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande het genomen besluit en de mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien voor de organisatie.