plaatsen bank en afvalbak

aansluiten op bestaande brug

Parkeerterrein bij Het Wedde
Bestaande situatie: 253 vakken
Nieuwe situatie: 277 vakken
Totaal: +24 vakken

plaatsen fietsnietjes (hergebruik)
verharding handhaven
fietsenrekken handhaven (nader te bepalen)

aantal parkeerplaatsen
parkeerterrein: 277 stk.

plaatsen afvalbak
jongeren ontmoetingsplek

aansluiten bestaande situatie

aansluiten op bestaande brug

plaatsen bank (2x)
en afvalbak (1x)

Rossinidreef Parkeren
Bestaande situatie: 24 vakken
Nieuwe situatie: 33 vakken
Totaal: +9 vakken

Rioolgemaal Mozartlaan
(inlaat)

verplaatsen laadpaal
door derden

busparkeerplaats

aansluiten
bestaande situatie

fietsnietjes t.b.v. fietssluis

parkeren bromfietsen
aanbrengen parkeerbeugel

fietsstraat, verhardingsopbouw:
300 mm zand
250 mm menggranulaat 0/31,5
onderlaag 70 mm AC 22 OL-B
tussenlaag 60 mm AC 22 TL-B
deklaag 30 mm SMA-NL 8B rood

verkorten bestaande watergang
en verlengen duiker

plaatsen bank

natuurvriendelijke oever,
inzaaien met oevermengsel
zie detail

graspad/gazonpad

plaatsen watertappunt DUNEA

aanbrengen geleideband 40/150x250
t.b.v. bevoorrading

handhaven
afvalcontainers

Puccinidreef Parkeren
Bestaande situatie: 62 vakken
Nieuwe situatie: 84 vakken
Totaal: +22 vakken

fietsnietjes t.b.v.
fietssluis

plaatsen bank
en afvalbak

nieuwe locatie klein hockeyveld

graspad/gazonpad

aanbrengen dam met duiker

aansluiten op bestaande watergang

plaatsen poort t.b.v. omheining
hondenlosloopgebied

2x Kiss+Ride plekken

nieuwe boom, plataan
(herplant)

aansluiten op
bes. situatie

handhaven afvalcontainers

verplaatsen bestaande
elektriciteitskast

plaatsen bewegwijzering met tekst:
Voorschoten '97 200 meter
Zwembad 't Wedde 300 meter

plaatsen poort
t.b.v. omheining
hondenlosloopgebied

Paganinidreef Parkeren
Bestaande situatie: 66 vakken
Nieuwe situatie: 84 vakken
Totaal: +18 vakken


fietsnietjes t.b.v.
fietssluis

plaatsen bank

plaatsen
waterTappunt
DUNEA

parkeren bromfietsen

Natuurvriendelijke oever, talud 1:3
schaal 1:50



VERKLARING

- Bestaande situatie
- Kantverharding
- Projectgrens
- Opsluitband 60x200
- Opsluitband 100x200
- Opsluitband 150x250
- Geleideband 65/150x250
- Trottoirband 130/150x250
- Aanbiedplaats afvalcontainers, d.m.v. strook betontegels, kleur groen, lengte 5m
- Bestaande boom
  Nieuwe boom
  Te verwijderen of te verplanten boom
- Solitaire heester
- Nieuw te plaatsen afvalbak, type:
  Bammens Capitole, 50 liter
- Bestaande bank
  Nieuw te plaatsen bank
- Bestaande en nieuwe locatie laadpaal
- Lichtmast handhaven: zwart
  Lichtmast verplaatsen: rood
  Lichtmast nieuwe locatie: blauw
  Lichtmast staal vervangen door aluminium. (25 stk.)
  Lichtmast nieuw aan te brengen
- Stobben verwijderen en planten nieuwe boom. Soorten volgens groentekeningen
  Flexibilitree boombak
- Locatie (bestaande) inrit
- Rijrichting verkeer
- Wadi. Glooiend terrein t.b.v. afwatering. Inzaaien met wadimengsel
- Nieuw water
- Elementenverharding t.p.v. rijbaan. Hergebruik straatbaksteen, dikformaat, kleur paars, keperverband
- Elementenverharding t.p.v. verkeersplateaus en attentievakken
  Straatbaksteen, dikformaat, kleur zandkleur, keperverband
- Elementenverharding t.p.v. parkeervakken. Hergebruik straatbaksteen, dikformaat, kleur paars, elleboogverband
- Grasbetontegels t.p.v. parkeervakken. Type Mirum. Inzaaien met grasmengsel
- Tegelverharding t.p.v. parkeervakken op trottoirniveau.
  Betontegels 300x300x80, kleur antraciet, halfsteensverband
- Tegelverharding t.p.v. trottoir.
  Betontegels 300x300x45, kleur grijs, halfsteensverband
- Tegelverharding 300x150x80 ellebooverband t.p.v. inritten. kleur grijs
- Verhardingsopbouw t.p.v. fietspaden
  300mm zand
  250mm menggranulaat 0/31,5
  80mm AC22 OL-B
  30mm AC8 OL-B rood
- Verwijderen bestaande verhardingsconstructie 500mm en aanbrengen:
  300mm hydraulisch menggranulaat 0/45
  Onderlaag 60mm AC 22 OL-C
  Onderlaag 55mm AC 22 OL-C
  Tussenlaag 45mm AC 16 TL-C
  Deklaag 30mm SMA-NL 8B.
  Ter plaatse van de fietsdoorsteken kan de volgende deklaag aangebracht worden:
  Deklaag 30mm SMA-NL 8 rood.
  Ter plaatse van scheurvorming in de onderlaag van de rotonde 50 mm bakfrezen.
  Vervolgens 50mm AC 16 OL-C aanbrengen. Hierna op de lassen van de reparatievakken een wapening van Carbophalt G aanbrengen (om scheurvorming ter plaatse van de lassen te voorkomen).
  Ter plaatse van de bushaltes zit een asfaltlaag van ongeveer 50mm op een gewapende betonconstructie van ongeveer 60mm. Hier kan 30mm gefreesd worden en vervolgens de volgende constructie aangebracht worden:
  Deklaag 30mm SMA-NL 8B
- Frezen 80mm
  Aanbrengen:
  Tussenlaag 50mm AC 16 TL-C
  Deklaag 30mm SMA-NL 8B
  Ter plaatse van scheurvorming in de onderlaag 50mm bakfrezen. Vervolgens 50mm AC 16 OL-C aanbrengen. Hierna op de lassen van de reparatievakken een wapening van Carbophalt G aanbrengen (om scheurvorming ter plaatse van de lassen te voorkomen).
- Halfverharding t.b.v. wandelpad type Nobre Cal, kleur geel
- Vaste planten/halfheesters/bosplantsoen/haag.
  Zie beplantingstekening '51012859-T014-GR.'
- Gazon/kruidenrijk gras/aanvullen bestaande beplanting
- Kunstgras, kleur groen t.p.v. speeltoestellen Franz Lisztlaan
- Drempel t.p.v. verkeersplateau
- Verkeersdrempel

B	Definitief	12-12-2023	MO	MdH	JdW
A	Concept	16-11-2023	MO	MdH	JdW
Rev	Omschrijving	Datum rev.	Get.	Gez.	Acc.

0 5 10 15 20m
Schaal 1:500

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Definitief

Opdrachtgever
Gemeente Voorschoten
Project
Groot onderhoud Adegeest
Onderdeel
Bestaande situatie
i.c.m. Definitief ontwerp (DO)

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
51012859	51012859-T014-ONT	B	12-12-2023	Definitief ontwerp	

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Get.	Gez.	Acc.
L02	L04	1:500	A0-L (ISO)	Rotterdam	MO	MdH	JdW

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

Sweco adres\51012859\TP\51012859_Groot_onderhoud_Adegeest\000\Documenten\tekeningen\pdf\definitief\51012859-T014-ONT_DO_20231212.pdf