Nijmegen

Plaatselijke aanduiding monument

Gerard Noodtstraat 34-38

Aanwijzingsbesluit
n.t.b

ID-code
3208

Redengevende omschrijving van het monument

INLEIDING
De Gerard Noodtstraat ligt op de lijn van de voormalige stadsmuur. De bebouwing aan de straat ontwikkelde zich vanaf het einde van de negentiende eeuw aan de noordzijde in een gesloten vorm en aan de zuidzijde in een meer open vorm. Er verscheen een mix van aanzienlijke middenstandswoningen, panden met een bijzondere bestemming waaronder een Joodse synagoge en bedrijven. Het noordelijke deel van de straatbebouwing werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Bij de wederopbouw is het oude tracé aangehouden. De buurt kreeg een woon- en bedrijfsbestemming in gesloten bouwblokken. De supervisor van de uitvoering van het wederopbouwplan, W.J.Gerretsen, hanteerde per straat eenheid in schaal en een individuele, pandsgewijze aanpak. In het straatbeeld ligt de nadruk op de ritmiek en continuïteit van de gevelwand. Daarbinnen variëren de panden in vorm, kleur en materiaal. De wederopbouwarchitectuur sloot hierdoor aan op de vooroorlogse bebouwing van individueel verschillende panden. De architectuur was dienstbaar aan deze ritmiek en continuïteit. In de jaren vijftig ontwikkelde zich een mengvorm van traditionalistische en modernistische architectuur die is terug te zien in het straatbeeld.

TYPERING VAN HET MONUMENT
Bedrijfspand, garage Van der Bogaard, met twee bovenwoningen ontworpen in 1952-1953 door F.M. Oswald uit Nijmegen. Drie bouwlagen hoog volume waarin twee bovenwoningen onder een langskap. Aan de achtergevel een diep eenlaags volume met daklicht waarin bedrijfsruimte, eindigend in een tweelaags volume aan de Derde Walstraat.

Shake-handsstijl van een met een gele handvormsteen uitgevoerde gevel, traditioneel ingedeeld met per bouwlaag in hoogte afnemende gevelopeningen die aan de zijden zijn uitgevoerd in grote betonpuien. Drie vensterassen breed waarvan die aan de zijden met houten garagedeuren waarboven respectievelijk woonkamer- en slaapkamervensters. De smalle middelste vensteras is opgebouwd uit een woningtraptoegang, een portaal- en overloopvenster. Trapopening en portaalvenster met een diagonaal roedepatroon zijn licht getoogd en zijn evenals het bovenste venster met beton omlijst. Tussen de gekoppelde woonramen met roedeverdeling een betonnen middenstijl. Onder de woonramen betonnen borstweringen, geornamenteerd met een cirkel. Al het betonwerk is grijs geschilderd.

WAARDERING
Gerard Noodtstraat 34-38 maakt stedenbouwkundig onderdeel uit van het wederopbouwplan van de Nijmeegse binnenstad en is hier een expressie van. Stedenbouwkundige waarde vanwege de afwisseling in de gevelcompositie in de gevelrij met de belendende panden.

Vervolgvel
1

Er is sprake van ontwerpkwaliteit van de gevels vanwege de hoge kwaliteit van de gevelcompositie en vanwege de materialisering en detaillering. Architectuurhistorisch van waarde vanwege de bijzondere uitvoering van het gebouwtype woningen boven een bedrijfspand.
Het beeldbepalende karakter van het pand is onvervangbaar in relatie tot de context van de Nijmeegse binnenstad.

Bronnen:
Atlas van de wederopbouw, Nederland 1940-1965. Ontwerpen aan land en stad, A. Blom (red), nai 010 uitgevers, 2013
Rapport Wederopbouw Nijmegen centrum. Deel 1: inventarisatie, 2003
Rapport Wederopbouw Nijmegen centrum. Deel 2: waardering en beleid, 2005
Gebouwendossier Regionaal Archief Nijmegen
Beeldbank Regionaal Archief Nijmegen

[einde omschrijving]

Kadastrale tenaamstelling	gegevens december 2021
Kadastrale aanduiding	
Gemeente:	Nijmegen
Sectie:	B
Nummer(s):	4857

foto's op vervolgblad

Vervolgvel
2







Monumentenregister Nijmegen

Gerard Noodtstraat 34-38, ID-code 3208

2022-02-08

0 5 10m

Schaal 1:350

Nijmegen