aansluitend wegvak
zie hieronder

Rijksweg

parkeerhaven vervalt,
verhardingsconstructie opbreken,
aanvullen met grond en inzaaien gras

betonverharding aansluiten
op bestaande asfaltverharding

75.00

betonverharding aansluiten
op bestaande asfaltverharding

Appelsteeg

De Voortse Ring

betontegelverharding opbreken
en betonverharding aansluiten
op bestaande elementenverharding

Lankhelmseweg

betontegelverharding opbreken
en betonverharding aansluiten
op bestaande elementenverharding

betonstraatstenen kf opbreken

35.00

35.00

10.00

25.00

straatbaksteen opbreken en afvoeren (depot Otelaarseweg),
indien geen bestaande fundering, aanbrengen menggranulaat dik 250

betonverharding aansluiten
op bestaande asfaltverharding

Nijkerkerweg

Betonverharding aansluiten
op bestaande asfaltverharding

aansluitend wegvak
zie hierboven

parkeerhaven vervalt,
verhardingsconstructie opbreken,
aanvullen met grond en inzaaien gras

puinverharding aansluiten
op opsluitband 120 x 250

aansluitend wegvak
zie tekening VO2

De Kelis

betonverharding aansluiten
op bestaande asfaltverharding

15.00

15.00

puinverharding aansluiten
op opsluitband 120 x 250

Den Akker

betonverharding aansluiten
op bestaande asfaltverharding

15.00

19.00

## Legenda

- situatie bestaand
- 10.54 gemeten hoogte in m t.o.v. NAP
- wegmeubilair; wegwijzer resp. verkeersbord en lichtmast
- wegmeubilair; zitbank resp. blikvanger en afvalbak
- boom (handhaven)
- perceelgrens
- projectgrens
- B#300 duiker met materiaalaanduiding (beton) en diameter
- PVC#315 duiker met materiaalaanduiding (PVC) en diameter
- RW#400 riool vrijverval (gwa) met materiaalaanduiding en diameter
- RW#400 riool vrijverval (vwa) met materiaalaanduiding en diameter
- PVC#63 persriool met materiaalaanduiding en diameter
- datatransport
- laagspanning met transformatorruimte
- middenspanning met transformatorruimte
- hoogspanning
- gas lage druk
- water met brandkraan
- water, vervallen leiding
- uitweg perceel, betonstraatstenen, kf grijs, elleboogverband/kepverband (alleen woningzijde) (opbreken bestaande verharding en na aanvullen zandzunet opnieuw aanbrengen)
- uitweg perceel of bushalte (2 st), betonstraatstenen, kf grijs, elleboogverband (opbreken en verwijderen bestaande verharding en aanvullen zandzuner)
- uitweg perceel (agrarisch), grasbetonstenen 400 x 600 x 120 mm, grijs
- rijweg, bernbeton
- fietspad, betonverharding (vezelversterkt), dik 150 mm ; asfalt frezen dik 50 mm
- fietspad, betonverharding (vezelversterkt), dik 180 mm ; t.p.v. bushaltes (2x) en aansluiting op (asfalt) zijwegen en fietspaden gehele asfaltconstructie opbreken
- trottoir bushalte, betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs (herstraten)
- fietspadoversteek, wegenverf rood RAL 3020
- na opbreken en/of aanbrengen verharding, bern aanvullen met teelaarde, aansluiten op nieuwe situatie en inzaaien met gras, bermengsel, Highway 3, B3 mengsel (Advanta)
- zagen asfalt dik 100 tot 250 mm
- opsluitband 120 x 250 mm, grijs
- wegmarkering, dwars, blok 500 resp. driehoek 300, thermoplastisch materiaal, wit

# Buitengebied Voorthuizen - Terschuur
# Rijksweg fietspaden
# Asfaltverharding vervangen door beton
# Definitief Ontwerp Nieuwe situatie

gemeente Barneveld

**Realisatie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Getekend | WS | Datum | 13 oktober 2025 |
| Schaal | 1 : 500 | Formaat | A0 |
| Tekeningnummer | **C-123456-DO3 blad 1** | Status | Definitief |
| Filenaam | C-123456-DO3_Rijksweg_fietspaden_verharding_13okt2025.dwg | Versie | |