

Gaashekwerk

• Functioneel en economisch • Stabiel • Overal toepasbaar • Strak

Een veelgevraagde oplossing, vanwege de combinatie van degelijkheid en een economische prijsstelling. Het systeem is geschikt voor allerlei soorten locaties en terreinen. Het gaashekwerk is opgebouwd uit verzinkte stalen buizen van Ø60.3 mm en geplastificeerd gaas, eventueel voorzien van een aluminium puntdraadhouder.

Steviger en veiliger

Het gaashekwerk is te leveren in een aantal hoogtes tussen 1 en 3 meter en is voorzien van een bovenbuis. Ook qua veiligheidsniveau zijn er verschillende mogelijkheden in type gaas, afstand tussen de staanders, zonder overklimbeveiliging of met puntdraden in rechte of schuine puntdraadhouder.

Toepassingen: particuliere sector • bedrijfsgebouwen • scholen • sport & recreatie • tuin & landschap





Matentabel

Gaashoogte	Lengte staander	Hoogte hekwerk			
		zonder punt-draden	met 2 punt-draden (schuin of recht)	met 3 punt-draden	V-kop
1000	1850	1000	1250	1500	1500
1250	2050	1250	1500	1750	1750
1500	2300	1500	1750	2050	2050
1800	2800	1800	2050	2250	2250
2000	2800	2000	2250	2750	2750
2500	3300	2500	2750	3000	3000
3000	3800	3000	3250	3500	3500

Alle maten zijn circa en in mm aangegeven.

Technische specificatie

- Verzinkte staanders met een diameter van Ø 60,3 mm
- H.o.h. afstand staanders 3.000 mm
- Bovenbuis diameter van Ø42 mm
- Bovenbuis aan elkaar gekoppeld d.m.v. kunststof koppelstuk
- Spandraad draaddikte 3,8 mm
- Harmonicagaas maaswijdte 50x50 mm, draaddikte 3,1 mm

- Bovenzijde tussenstaander voorzien van een aluminium doorvoerkop of puntdraadhouder
- Binddraad draaddikte 2,0 mm, voor het monteren van de gaas aan de spandraden en bovenbuis
- Opknoopdraad draaddikte 2,8 mm, voor het vastzetten van de spandraad tegen de staanders

Hoek- en eindpalen

Op plaatsen waar het hekwerk een hoek maakt of eindigt wordt het afgespannen op een Ø60.3 mm staander. De staander wordt voorzien van

RVS – en/of kunststof klembanden voor het vastzetten van de gaas en/of punt-draden. Voor het bevestigen van de bovenbuis wordt een aluminium einddop toegepast. De staander wordt afgewerkt met een kunststof kap.

Muurlijsten

Op plaatsen waar het hekwerk aansluit op een muur wordt een muurlijst toegepast. Een stalen L-profiel voorzien van aangestane gaaskam, verzinkt

NEN-EN-ISO 1461 of geccoat. De muurlijst wordt met 8x60 mm houtdraadbouten met nylon pluggen Ø10 mm tegen de muur bevestigd.

Doorvoerkop of puntdraadhouder

Op de staander wordt een aluminium doorvoerkop geplaatst. Voor extra veiligheid kan een aluminium puntdraadhouder worden toegepast die kan worden uitgevoerd met 2- of 3 rijen puntdraad.

Kleurstellingen

Basis is: Sendzimir verzinkt met coating of verzinkt NEN-EN-ISO 1461. Het gaas en de draden zijn standaard te leveren in de volgende kleuren:

verzinkt	RAL 6009 dennengroen	RAL 7030 steengrijs	RAL 9005 zwart
----------	-------------------------	------------------------	-------------------

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Andere maas of draaddiktes harmonicagaas
- Staanders voorzien van verzinkte schetsplaat
- Staanders voorzien van een voetplaat
- H.o.h. staanders 2.500 mm
- Iedere maas afknopen aan bovenbuis (bij scholen)
- Aanbrengen en ingraven van kuikengaas
- Iedere maas afknopen aan de bovenbuis
- Aanbrengen van extra spandraad
- Aanstorten tussenpalen
- Puntdraad afknopen op de bovenbuis
- Staanders Ø48 i.p.v. Ø60 mm