








Westeinderplassen

Surfeiland
Vrouwentroost

Legenda bestaande situatie

	bestaande situatie RST		systeengrens
	kadastrale grenzen BKK		bestaande hoogte in m t.o.v. N.A.P.
	bestaande materiaalgrens		straat- en trottoirkolk
	bestaande bestorting		viaggenmast
	asfaltverharding weergegeven met kleur		lichtmast / grondspet
	betonregels 300x200 mm weergegeven met kleur		betonnen picknickstoel
	betonregels 600x600 mm weergegeven met kleur		verkeersbord incl. asfalt weergegeven met R.VV codering
	betonstraatsloten keurzaam halfsluissensverband grijs		inspreekuip
	straatbetonnen dijkomaat dijkbeoogverband kleur rood		boom
	halfverharding		gras
	bestand strand		bestand struweel

Legenda nieuwe situatie

	aanbrengen kantopslating van basaltbeton 200x200x200 mm		+0,39 hoogte in m t.o.v. N.A.P.
	aanbrengen/opnieuw stellen troflobreder 150x150x50 mm		aanbrengen verkeersbord paal incl. verkeersbord weergeven met rvv cobering
	aanbrengen betonnen opstuitband 150x400 mm		aanbrengen trap met betonnen elementen 100x50 x 11
	aanbrengen opstuitband 150x250 mm		aanbrengen trappen volgens tekening 779-00-11
	aanbrengen opstuitband 100x200 mm		aanbrengen rvs zwenstrap
	aanbrengen verloopband TBS ->- OB 15		aanbrengen grefab betonnen zitbankelement 500x450x500 mm
	insteek bestorting		aanbrengen vrijlig aande barbacoe Urbusyle 18x0-100x700x820 mm
	contour bestorting		aanbrengen picknickast type Velopa type Delta
	bellingbaan		aanbrengen zitbank type Velopa type Raya
	waterlijn		aanbrengen afvalbak type: Grijzen Constructo 190 L B = geschikt voor hoes kisten
	taluut weergegeven vanaf 1% of steller		aanbrengen gnr toestellen n.t.b.
	hoogtelijn 0,50 m waterdiepte		elektrische laadpaal A = dubbele autoafładpaal F = fietsstoplaadpaal + stopcontacten
	teenlijn strand		verhogen tuimelged., volgens tekeningnrr. 779-00-05
	aanbrengen zebrā markering thermoplast		aanbrengen slopensteiger, volgens tekeningnrr. 779-00-05
	aanbrengen taluutmarkering 30 km/h sinuovries h 0,08 m		aanbrengen vlinder, volgens tekening 779-00-06
	aanbrengen asfaltverharding		aanbrengen brug, volgens tekeningnrr. 779-00-07
	aanbrengen grefab betonnen plaat 2.000x1.500x140 mm trappen		aanbrengen vissieletter, volgens tekeningnrr. 779-00-08
	aanbrengen grefab betonnen plaat 3.000x3.000x140 mm met afgeronden hoeken R=0,30 m btop plakken		aanbrengen zitplek, volgens tekeningnrr. 779-00-09
	opnieuw aanbrengen betongetegels blokbetand 600x600 mm		aanbrengen vloer 3.000 x 8.000 mm nader uit te werken
	aanbrengen betegels halfreesverband 300x300 mm kleur grijs		aanbrengen buitendeuche
	aanbrengen betegels halfreesverband 300x300 mm kleur rood		Poc aanbrengen boom te graffe Pot Poc = Populus x canescens
	aanbrengen valbeschermer houtspunners		SaS aanbrengen boom te graffe SaS SaS = Salix alba 'Sericea'
	aanbrengen bestorting		ZrC aanbrengen boom te graffe PzC PzC = Pyrus calleryana 'Chanticleer'
	aanbrengen zand t.b.v. strand		inzalen gras - type DZ
	aanbrengen halfverharding		inzalen bloemrijk gras - mix van type Staygreen Bern en Staygreen Gr
	aanbrengen buitenkraan		aanbrengen haag Ee = Elaeagnus x oblonga Ps = Fagus sylvatica
	aanbrengen afsluiter waterinlaat Hogheemsraadschap van Rijnland n.t.b.		aanbrengen ballenlij
	verleiden waterinlaat Hogheemsraadschap van Rijnland n.t.b.		aanbrengen geledeletoegels
	aanbrengen waterleiding		aanbrengen uilvager VWA
	aanbrengen mantelbus t.b.v. waterleiding		aanbrengen leuning
	aanbrengen laagspanningskabel		aanbrengen afzelpaal uitneembaar
	aanbrengen mantelbus t.b.v. laagspanning	Kleurcodes:	A Anfractiet G Gris HP Houdpaars B Boord

Situatie

schaak n.v.t.

[illegible]

verplaatsen boei + 3 nieuwe banken
incl. elektra aansluiting

bestortingen aansluiten op
bestaande situatie over ca. 10 meter