



Legenda bestaande situatie

	bestaande situatie		systeengrens
	kadastrale grenzen		bestaande hoogte in m t.o.v. N.A.P.
	bestaande materiaalgrens		straat- en trottoirkalk
	bestaande bestorting		vlaggenmast
	asfaltverharding weergegeven met kleur		lichtmast / grondspot
	betontegels 300x300 mm weergegeven met kleur		betonnen picknickset
	betontegels 600x600 mm weergegeven met kleur		verkeersbord incl. paal weergegeven met RVV codering
	betonstraatstenen keformaat halfsteensverband grijs		inspectieput
	straatbakstenen dikformaat elleboogverband kleur rood		boom
	halfverharding		gras
	bestaand strand		bestaand struweel

Legenda nieuwe situatie

	aanbrengen asfaltverharding van basaltstenen 200x200x200 mm		+0.39 hoogte in m t.o.v. N.A.P.
	aanbrengen/opnieuw stellen trottoirband 150x150x250 mm		aanbrengen verkeersbord paal incl. verkeersbord weergegeven met rvv codering
	aanbrengen beton opsluitband 150x400 mm		aanbrengen trap met betonnen elementen 140x350 mm
	aanbrengen opsluitband 150x250 mm		aanbrengen trappen volgens tekening: 779-DO-11
	aanbrengen opsluitband 100x200 mm		hellingbaan
	aanbrengen verloopband TB15 +/- 08 15		aanbrengen prefab betonnen zitbankelement 400x600x3.000 mm
	bovensteek bestorting		aanbrengen geleidetegels
	ondersteek bestorting		aanbrengen picknickset type: streetlife Rough&Ready
	waterlijn		aanbrengen zitbank type: streetlife Rough&Ready
	aanbrengen tuimelkade talud weergegeven vanaf 14 of steeper		aanbrengen afvalbak type: Grijsen Constructo 100 B - geschikt voor hete kolen
	hoogtelijn 0,50 m waterdiepte		aanbrengen gym toestellen n.b.
	teenlijn strand		elektrische laadpaal A = dubbele autolaadpaal F = fietslaadpaal 4 stopcontacten
	aanbrengen zebra markering thermoplast		aanbrengen sloepensteiger
	aanbrengen taludmarkering 30 km/h sinusvorm h= 0,08 m		aanbrengen vlinder
	aanbrengen asfaltverharding		aanbrengen hangdrukker
	aanbrengen prefab betonnen plaat 2.000x1.500x140 mm		aanbrengen betonnen trapelement 1500x350x175 mm
	aanbrengen prefab betonnen plaat 3.000x3.000x140 mm met afgeronden hoeken R=0,30 m		aanbrengen zitplek
	opnieuw aanbrengen betontegels blootverband 600x600 mm		aanbrengen visssteiger
	aanbrengen betontegels halfsteensverband 300x300 mm kleur grijs		aanbrengen vlinder 3.000 x 8.000 mm nader uit te werken
	aanbrengen betontegels halfsteensverband 300x300 mm kleur rood		aanbrengen buitendouche
	aanbrengen valbescherming houtsnippers		aanbrengen boom 1e grootte: Poc - Populus x canescens - grauwe abeel Sa - Salix Alba (meerstamig) - schietwilg
	aanbrengen bestorting		aanbrengen boom 2e grootte: Sas - Salix alba 'Sericea' - zilverwilg
	aanbrengen basalt		aanbrengen boom 3e grootte: Pcc - Pyrus calleryana 'Chanticleer' - sierper
	aanbrengen zand t.b.v. strand		inzaaien gras - type D2
	aanbrengen halfverharding		inzaaien bloemrijk gras - mix van type Staygreen Berm en Staygreen Grass
	aanbrengen buitenkraan		aanbrengen haag: Ee - Elaeagnus x ebbingei - olifwilt Fs - Fagus sylvatica - beuk
	aanbrengen watermeet put		aanbrengen ballentijn
	verlengen waterinlaat Hoogtemaat van Rijland n.b.		aanbrengen uitlegger VWA
	aanbrengen waterleiding		aanbrengen leuning
	aanbrengen mantelbuis t.b.v. waterleiding		aanbrengen spijlen hekwerk
	aanbrengen mantelbuis t.b.v. laagspanning		aanbrengen afzetpaal uitneembaar

Situatie

schaal n.v.t.

verdragspartner
Gemeente Aalsmeer
A. Postbus 253
1420 AG Aalsmeer
T. 020 - 540 4559
E. info@aalmeer.nl

project
Waterfront Aalsmeer

ontwerper
Definitief Ontwerp Nieuwe Situatie

gemaakt
N.W. Achterberg

gecontroleerd
F.J.M. Hazen

geautoriseerd
C. Baggerman

documentstatus
DEFINITIEF

besteknummer
779-DO-01

datum
02-10-2020

formaat
A0

versie
1

schaal
1:200

bladnr.
1

van
5

projectnummer
779-DO-01

tekeningsnummer
779-DO-01