GEVELPLAN

Kiezen/ materiaaldetailuk

Bijgebouw		
dakrand	kunststen Rijswaard nieuwsteenformat	rood/bruin (leuisvelsand)
gevels	keramische dakpan DPI Jet (bestaand)	rood/ zwarp
dakbedekking	bitumen gedeeld	antraciet/ zwart
	bitumen gedeeld	
hemelwaterafvoeren	zink	
goten	zink/ rond	blank, (grijs)
lateien	hardhout	donkerbruin (bestaand)
ramen	hardhout	donkerbruin (bestaand)
deuren	hardhout	monumentenpraam (als bestaand)
wateringen	metselwerk/ natuursteen	rood/bruin, antraciet

GEVELPLAN



GEVELPLAN 1:50



GEVELPLAN



GEVELPLAN



GEVELPLAN

Alle maten in het werk door de aannemer te controleren

Renovor

- open gevelbekleding: baksteen
- metselwerk: oranjerood
- gevelbekleding: antraciet/ donkergrijs/ donkerbruin
- ziekengeschutsjes: zuiwaster
- dakbedekking: antracietkleur
- RD kanalen: zwart
- aaanmeetwaarden:Ø Ø aan de constructie
- dakbedekking bestaande/ voegen: bekering en bestekering leverancier

Afdeelen
- deurmaatbomen, deurhoogtes 2010/ovm
- ziekenzaal

Rioleing

binnenrioleering conform NEN 3215 en NPR 3216
- gebouwgebonden (hwa) onderginstrieke leidingen grijs
- uitsteekende leidingen roodbruin/geel/heden indering
- bestaande leidingen: grijs/ donkergrijs/ heden indering
- hemelwaterafvoeren bovengronds/ en gescoat: zink
- aoerkade drainage leidingen kadar le Dejaden
- hwa: hemelwaterafvoer/ dakgoten
- voorzieningen volgens volgens constructeur
- Rioleering volgens NEN 3215 en NPR 3216
- Riolering volgens binnenrioleeringtekening installateur

Kozijnen, ramen en deuren

alle buitenkozijnen met HR++ glas (U-ram: 1.1 W/m2K ZTA 63%
glas/beglazing: alle buitenkozijnen voorzien van HR++ beglazing
- gevelbekleding: alleen in buitenkozijnen met nachtelijke nachtgrendelen
- bewegingen ramen met kerstandsticking
- kozijnen/ramen/deuren: kozijnen/ramen/deuren PE kaal
- binnendeuren dichtsluiten van vloerdicht volgens bouwbesluit
- toegankelijkheid naar verdiepkamer, toilet, en badkamer

Afdeelen
- deurmaatbomen, deurhoogtes 2010/ovm
- ziekenzaal

Rioleing

binnenrioleering conform NEN 3215 en NPR 3216
- gebouwgebonden (hwa) onderginstrieke leidingen grijs
- uitsteekende leidingen roodbruin/geel/heden indering
- bestaande leidingen: grijs/ donkergrijs/ heden indering
- hemelwaterafvoeren bovengronds/ en gescoat: zink
- aoerkade drainage leidingen kadar le Dejaden
- hwa: hemelwaterafvoer/ dakgoten
- voorzieningen volgens volgens constructeur
- Rioleering volgens NEN 3215 en NPR 3216
- Riolering volgens binnenrioleeringtekening installateur

Brandwerendheid

alle deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
- gebouwgebonden (hwa) onderginstrieke leidingen grijs
- dichtsluiten van vloerdicht volgens bouwbesluit
- bestaand ramen/kozijnen/deuren voor vloeiwaarendheid volgens NEN 5096 en
- Bouwbesluit 2012 (Stcrt. 2011, nr. 27 Regeling bouwbesluit 2012 en
- ab 01 januari 2013, nrr. 3 Instuitt rrbouwbrandregeel) gelden en gaatgebouwd

Deuren: ondersteiden van pratiek hal, wandmarker en berijdgelijke wonden
- kozijnen: dan het wandmiffe sneuel (gedichtsluiten) vermoedig en mrt
- Ventilatie
- De ventilerdeuren van pratiek hal wandmarker en berijdgelijke te voorzien van
- een bentelbestelling die voldoet aan de gestelde eis van ten minste 15 kn.

Vondelen (hal) is voorzien van een (MG-NS) 5/15 grondgebouwde kerstpraffrouder. Ventilatie: 15 kn.

Ramen: ramen en ventilatiemoeiers zijn vervoeiig en dich te bedieren
- stutjoorter van ramen zijn gedijdustend (met een sleutel te bedieren)

Voorzichtig bewoners:
voorzichtig informatie van de bewoners geschied middels het aanbieden van
- Bewoners handleiding Brandveiligheid Bouwbesluit 2012
- Beoor-ontiger, mbt het politiebeschermt verig wonen, november 2013
- Brandveiligheid in de zorgsector, 2012
- Politiekeurmerk veilig wonen, wonen keurskoor en vrijst kaad, juni 2009
- Verklaren ten toeze-ja aan wenningcorporatie: februari 2014

Belichting

Gebruiksgrag/ bebuurtbeg ebbdheidsg volgens NEN-3767-B (10)
bebuurtbeg/ basisd volgens NEN 1087
installatiee volgens NEN-3027

GEVELPLAN

Mechanische ventilate

bedingen en ventilatie van de mechanische ventilate in overleg met installateur en architect
- ventilatie: mechanisch
- verblijfsruimte: neuteer: 21-23 dre/ch
- keuken: neuteer: 21-23 dre/ch
- toilet/ruimte: zuiwt: 7,0 dre/ch
- verblijfsgebied: 0,9 dre/ch
- Ventilatie volgens NEN 1087, hoofdstuk 4 & 32
- ontwerthrag/ berechting verwoeiding volgens NEN-3767-Ø/15mm

Veiligheid

hoogte traphek/ balustrade minimaal 1m1 + vlaar
- mag 0,9m1 + overhand trapbreedte
- hoogte/ breedte/ diepte/ hoogte/ breedte/ diepte/ hoogte/ breedte/ diepte
- kind/ opening op een hoogte van 750mm (kosen stael) breie
- 2e plaatse van ook 2e hand/ leuning 1m1 + vlaar
- 3e plaatse van ook 2e ben ook bewegingen open vrijdaal
- een afschieding van minimaal 0,80 + vlaar
- Afschieding volgens NEN 2608 en NEN 2686 en NEN 2686
- begaaiing volgens NEN 2608
- Afschieding van ramen en deuren van ook 2.50 (kosbreid, met aan minimaal 1
- cijfe aan leuning
- Afschieding van NEN 6082 mogen dieren niet bewegingsvrijf zijn
- 1,1 + dik kolgenjuiksuiken aan kaderkitsjuit aanbrengen
- Schroefdraden niedrakenen van metaalbeek.
- Afschieding van NEN 2608 en NEN 2686 en NEN 2686, NEN 6081
- alinear vuiskanaal volgens NEN-3767 + 6082
- verlaag gaat al verschrijdgoedbeslaan metrons ø 7,8 kbuiskeid en NEN 2608
- 1e gefaa-weering: 1 + brandcompartiment opgesteld, + 0,05m2/2

Constructie

bewerngen + bewerengen:
- kozijnen, ramen, gevelpanelen, deuren: en alaskconstructies, ankers,
- hoofd- en gevelgestellen, gevelbekleding, balkonnen etc.
- volgens zogaue constructeur
- Ventilatie: ventilatie/ luchtverversende deeienramen en
- gebiden volgens voorschriften leverancier/ installatie
- dhakbekeningen volgens zogaue constructeur volgens zogaue fabrikant mamstemen.

Vochtwering rychtlen

volgens NEN-2778: alle bad en toilecumren
- zijn voorzien van vloer en wandegels
- wandegels (p.v. bad + douche tot minimaal 2.1m1 + vlaar
- vloeren: tegels + plint van tegels
- wandegels (verige wanden bijeen (toilecumren tot minimaal 1.25m1 + vlaar

Installatie

elektrische installaties volgens NEN 1010
- verlichtingsniveau's volgens NEN 12464-1
- verlichtingsarmaturen: zoals aangegeven op tekeningen NEN-2768
- voorzieningen van gas: zoveeen volgens NEN 1078
- gasleidingen: zoveeen volgens gasleidingtekening NEN 1088
- definitieve plaats inwendeiers radar ik bepalen
- plaats afhankelijk van inrichting van de kamres
- Ventilatie: ventilatie/ luchtverversende deeienramen
- roosmakers aangebracht op ventilatiedr en voorzien van een backup nalleij
- Ventilatie volgens NEN 1087
- volgens primaire inrichtingseisen (onderdeel 5 van NEN-2500)
- Ventilatie volgens ventilatietekening NEN 1087 en NEN-3031
- Unit mechanische ventilatie volgens installatie
- Ch en Mb installatie uiteraard conform bouwbesluitenen. NEN-normen en conform de
- Ventilatie volgens NEN 1087 en NEN-3031
- definitieve ontwerp/ekeid + uit ik ontwing met installatiees bepalen

Ventilatie
- aanbrengen van ventilatiepanelen kranen
- ventilatie: ventilatie/ luchtverversende deeienramen ventilatie
- aangesteende ventilatie/ne een volgens NEN-3077 bepaald leeftijdsfolie
- installatiegebouwbeeuw van ten hoogste 30 dB(+ vlaar

Wanden/ramen/ vloeren/ en installatiesnemen/ Regvind: Rp.nrer 30 Dbsg
- Ventilatie: ventilatie/ luchtverversende deeienramen
- installatie voorzien van gebouwbeeuwnemen/ ophanging en aansluiting
- aanbrengen is niet volgens voorschriften leverancier