



Kwaliteitsomschrijving

Inhoudsopgave:

- 1. Algemeen.**
- 2. Riool.**
- 3. Wadi's.**
- 4. Verlichting richting natuurzone.**
- 5. Kabels en leidingen.**
- 6. Spelen.**
- 7. Zone van de landweer.**
- 8. Groene inrichting.**
 - Eisen plantmateriaal
 - Stammaat bij aanplant van bomen
 - Ontwerp eisen bomen.
 - Eisen aan hagen
 - Aanplant van hagen
 - Grondbehandeling t.b.v. planten bomen, hagen, gazon, e.d..
- 9. Eisen aan een bouwweg.**

Bijlagen:

1. Handboek Ontwerp Openbare Ruimte (HOOR) van de gemeente Gemert-Bakel.
2. Standaard profiel K en L in tekening nr. 11636.
3. Nutstracé kabels en leidingen tekeningnr. 20050.1-OWTO1-K.
4. Herijking Beleid en Beheernotitie Spelen 2016-2022 (oplegnotitie kadernota speelruimte 2021).
5. BKP inrichting Openbare Ruimte.

Kwaliteitseisen Openbare Ruimte woningbouwplan Doonheide-Boekelseweg.

1. Algemeen.

- De inrichting van de openbare ruimte dient te geschieden op basis van de uitgangspunten van het BKP inrichting Openbare Ruimte (zie bijlage 5.)
- Voor de civieltechnische/cultuurtechnische werkzaamheden in het plangebied is het Handboek Ontwerp Openbare Ruimte (HOOR) van de gemeente Gemert-Bakel van toepassing. (Zie bijlage 1.)
- Voor de onderwerpen waarin het handboek HOOR niet voorziet is het handboek Standaard RAW bepalingen 2020 (CROW) van toepassing.

2. Riool.

- De riolering in het project dient doelmatig te functioneren nadat het bouwrijpmaken van alle woonvelden is afgerond en gereed is.

3. Wadi's

- De afvoer van water vanuit de wadi's op de Peelse Loop mag maximaal 2l/s/ha zijn. Hiervoor moet een overloopvoorziening aanwezig zijn. Deze overloopvoorziening moet worden aangelegd volgens de Algemene regel voor lozingsconstructies uit de Keur van het Waterschap Aa en Maas.
- In uitgeefbaar gebied worden bij woningen met een inrit en eigen parkeerplaats een waterinfiltratiesysteem van 5 m³ gerealiseerd. Deze waterinfiltratiesystemen moeten voldoen aan de eisen omschreven in het HOOR en de standaard RAW bepalingen.
- Wadi's zijn bedoeld zijn voor de opvang van (extreme) buien, als tijdelijke waterberging. De waterbergingsvoorziening moet 60 mm per m² verhard oppervlak probleemloos kunnen bergen.
- De wadi, als laagte in het terrein, maakt visueel deel uit van het grotere geheel en heeft geen steile wanden of abrupte overgangen in de hellingshoek.
- Wandelpaden in een wadi zijn goed toegankelijk en te betreden.

4. Verlichting richting natuurzone.

- De openbare straatverlichting aan de noordzijde van de noordelijke openbare weg nabij de bestemming natuur dient zodanig te zijn geplaatst, en/of van afschermingskappen te zijn voorzien, dat er door de straatverlichting geen licht in de natuurzone wordt gestraald.

5. Kabels en Leidingen.

- Voor de aanleg van kabels en leidingen dient het standaard profiel K en L te worden toegepast zoals aangegeven in tekening nr. 11636. (Zie bijlage 2).
- Voor de aanleg van kabels en leidingen dient het nutstracé te worden gebruikt zoals aangegeven op tekeningnr. 20050.1-OWTO1-K. (Zie bijlage 3).

6. Spelen.

- Toestellen dienen te voldoen aan de Warenwet Attractie Speeltoestellen (WAS).
- Er dient een 'Centrale plek' gerealiseerd te worden volgens het speelbeleid: Herijking Beleid en Beheernotitie Spelen 2016-2022 (oplegnotitie kadernota speelruimte 2021). (Zie bijlage 4).
- In het plan is een 'Centrale speelplek' met:
 - 2 toestellen voor kinderen van 0-5 jaar;
 - 3 toestellen voor jeugdigen van 6-12 jaar (waarvan 1 grote en minimaal 1 sportvoorziening);
 - 5 speelaanleidingen;
 - een afwisselend aanbod van speelelementen ten opzichte van speelplekken in de buurt.

- Er wordt gebruik gemaakt van de groene inrichting/wadi om de inrichting uitdagend te maken voor spelen.
- Er worden natuurlijke materialen of natuurlijke uitziende materialen toegepast, zoals robiniahouten speeltoestellen.

7. Zone van de landweer.

De landweer wordt aangelegd zoals aangegeven op bladzijde 13 van het Landschappelijk Inpassingsplan Doonheide-Noord II, Gemert d.d. oktober 2021:

- Daar waar de landweer de groenzone doorkruist wordt een talud met greppels aangebracht. Aan de oostzijde sluit dit aan op de reeds gereconstrueerde Landweer in Doonheide I.
- Daar waar de wadi's een flauw en glooiend profiel krijgen, is het talud met greppels strak en cultureel vormgegeven, zodat het element duidelijk herkenbaar is.
- Op twee plekken wordt een serie struikelkuilen (in de vorm van lage palen) geplaatst.
- Daar waar de Landweer de verharding doorkruist wordt dit gesymboliseerd met een lijnvormig element in de verharding. Dit element is uitgevoerd in een cortenstalen band, zodat ook teksten die refereren aan de Landweer hierin kunnen worden aangebracht. Dit geldt ook voor de openbare én semi-openbare parkeerhoven.
- In het wegdek van de Boekelseweg komt een aanduiding van de Landweer. Dit kan in de vorm van een drempel of andere aanduiding in het wegdek (nader uit te werken in samenhang met reconstructie Boekelseweg).
- Er wordt een informatiebord geplaatst in de groenzone die het verhaal van de Landweer duidt. Dit informatiebord is in dezelfde materialisatie uitgevoerd als het lijnvormige element in de verharding.

8. Groene inrichting.

Eisen plantmateriaal

- Plantmateriaal dient met NAK-B certificaat te worden geleverd.
- Voor plantmateriaal waar mogelijk inheemse soorten gebruiken. Waar mogelijk biologisch geteelde materialen (bomen e.d.) toepassen.
- Het wortelgestel dient goed te zijn ontwikkeld en dicht met wortelharen te zijn bezet.
- Kluitgoed dient tot onder toe vertakt zijn en een vaste en goed doorwortelde kluit hebben.
- Er dient een goede verhouding te zijn tussen de lengte van de plant en de dikte van de wortelhals.
- Plantmateriaal met kluit, dient in container, gaaslinnen of een 'elastieken net' te worden geleverd.
- Plantmateriaal dient van eerste kwaliteit, soortecht, goed gekweekt, op tijd verplant, zo nodig gesneden, ruim gerooid, afgerijpt, onbeschadigd, ziektevrij en zonder ongedierte te zijn.
- Aan elke soort plant dient bij aankomst op het werk minimaal één label bevestigd te zijn, waarop duidelijk leesbaar staat vermeld: het aantal, de soort, de variëteit, de kwaliteit en de maat. De nomenclatuur dient overeen te komen met de thans geldende benamingen volgens internationale regels.
- Een ter zake kundig medewerker controleert bij de soortkeuze en aanschaf of het groen van eerste kwaliteit is, soortecht is, vrij van ziekten en plagen, goed gekweekt, op tijd verplant en afgerijpt.
- Bomen worden geleverd in draadkluit, alternatieven in overleg met de gemeente.

Stammaten bij aanplant van bomen.

Categorieën:

- Eerste grootte: hoogte ≥ 15 m
- Tweede grootte: hoogte 10 - 15 m
- Derde grootte: hoogte tot 6-10 m

Stammaten bij aanplant (stammaat op 1 m boven de grond):

- Eerste grootte: stammaat 20 - 25 cm
- Tweede grootte: stammaat 18 - 20 cm
- Derde grootte: stammaat 16 - 18 cm
- Na goedkeuring van de gemeente is het plaatsen van een maat dunner toegestaan.

Ontwerp eisen bomen.

Minimale groeiplaats t.b.v. behalen eindbeeld:

- Boom van eerste grootte: 36 m³ doorwortelbaar profiel
- Boom van tweede grootte: 25 m³ doorwortelbaar profiel
- Boom van derde grootte: 9 m³ doorwortelbaar profiel

Afstanden van boom tot boom, vanaf hart boom:

- Eerste grootte: > 10 m
- Tweede grootte: $> 7,5$ m
- Derde grootte: > 4 m

Afstand van boom tot gevel (vanaf hart boom):

- Eerste grootte > 10 m
- Tweede grootte $> 7,5$ m
- Derde grootte > 4 m

Afstand van boom tot lichtmast:

- Eerste grootte: > 7 m
- Tweede grootte: > 6 m
- Derde grootte: > 5 m

Afstanden bomen:

- Afstand van boom tot verharding: minimaal 1 m.
- Een boom moet minimaal 0,5 meter uit de kavelgrens staan. Heesters en hagen mogen op de kavelgrens worden geplaatst.
- Beplanting mag geen negatief effect hebben op de verkeersveiligheid.
- De maximale kroonhoogte van een boom is 1/3 van de hoogte van de boom in de eindfase.
- De minimale afmetingen van het plantgat van bomen in gras of beplanting bedragen 2,0 x 2,0 m.

Bomen in verharding worden voorzien van een gietrand en een beluchtingsstelsel (2m drainageslang).

Eisen aan hagen.

Afmetingen plantvak strakke haag:

- Minimale breedte haag: 0,3 m (max. 1,0 m breed)
- Ondergrondse ruimte heeft minimaal de breedte van de haag in eindstadium.
- Minimale lengte: 3 m.

- De minimale hoogte bedraagt 0,4 m en de maximale hoogte 2,5 m (i.v.m. sociale veiligheid). De maximale hoogte bij hagen langs wegen is 0,80 (i.v.m. verkeersveiligheid, zichthoek):
- Hoge hagen en blokvakken: hoogte > 1,5 m
- Standaard hagen en blokvakken: hoogte 0,8-1,5 m
- Lage hagen en blokvakken: hoogte <0,8

Plantafstand strakke haag:

- Voor een haag hoger dan 1,5 m bedraagt de plantafstand tussen de 0,2 en 0,6 m (3 st per m1)
- Voor een haag kleiner dan 1,5 m is een plantafstand tussen de 0,3 en 0,6 m wenselijk.
- Randafstand strakke haag:
- Planten langs de rand dienen bij een haag hoger dan 1,5 m minimaal 0,5 m naast de rand te staan.
- Bij een haag lager dan 1,5 m is een minimum van 0,3 m voldoende.

Grondbehandeling t.b.v. planten bomen, hagen, gazon, e.d..

Loswerken grond:

- Daar waar de grond door werkzaamheden verdicht is dient deze te worden los gewerkt.
- Voor de aanleg van gazons e.d. dient de grond tot 0,40 m te worden losgewerkt.
- Voor de aanleg van plantvakken t.b.v. lage heesters dient de grond tot 0,60 m te worden losgewerkt.
- Voor de aanleg van plantvakken t.b.v. hoge heesters dient de grond tot 0,60 m te worden losgewerkt.
- Boomplantplaatsen dienen tot 0,6 m te worden losgewerkt.

Na ontgraven dient de plantplaats te worden gespit tot een diepte van maximaal 0,20 m boven de grondwaterstand. De diepte van de plantplaats dient bewerkt te worden tot 0,20 m boven de hoogste grondwaterstand (gleyzone) met een diepte tot maximaal 0,60 m beneden maaiveld alvorens de plantplaats aan te vullen met bomengrond.

9. Eisen aan een bouwweg.

- de bouwweg heeft een vlakke stabiele ondergrond (puinfundering) met daarop een deugdelijke laag asfalt of (tijdelijke) klinkerbestrating die berekend is op het doel van de weg;
- hoogteverschillen in een vlak ogende bouwweg zijn niet meer dan 2 cm;
- kuilen worden gevuld en uitgevlakt;
- wegonderhoud geschiedt conform bovenstaande eisen en de gegeven omstandigheden.
- het asfalt dient als onderdeel van het woonrijp maken te worden verwijderd.
- Indien de bouwweg geen definitieve weg wordt, wordt de gehele bouwweg bij het woonrijp maken verwijderd.

Handboek Ontwerp Openbare Ruimte



Team Openbaar Beheer

Update 2021-Versie 1

Leeswijzer

Het Handboek Ontwerp Openbare Ruimte (HOOR) vormt een leidraad voor de kwaliteitsborging van de openbare ruimte in de gemeente Gemert-Bakel. Het HOOR bestaat uit beleidsdoestellingen, randvoorwaarden, normeringen, eisen, aanbevelingen en profielen. Per opgave kunnen er specifieke randvoorwaarden worden geformuleerd die bij de start van de ontwerpogave worden verstrekt. Het HOOR bestaat uit drie onderdelen welke hieronder staan beschreven.

A. Inrichtingsbeelden en profielen

Het hoofdstuk inrichtingsbeelden is vooral ter inspiratie en verbeelding. In dit hoofdstuk worden de '10 vereiste' voor het ontwerpen van de openbare ruimte beschreven om de kwaliteit van de openbare ruimte aan te duiden en valkuilen te voorkomen. Dit is een stimulans voor de bewustwording van de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte in de gemeente Gemert-Bakel.

Ten behoeve van de (her)inrichting van wegen en paden is in dit gedeelte een aantal standaardprofielen voor de openbare ruimte ontworpen. Dit is concrete input voor het ontwerpproces en wordt ook zodanig gebruikt en getoetst door de gemeente.

B. Beleidselen en randvoorwaarden

Het HOOR is geen beleidsdocument, maar geeft een samenvatting van het door de gemeente vastgestelde beleid op de functies in de openbare ruimte. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste eisen per functie (verkeer, water, groen, etc.) genoemd. Er wordt altijd verwezen naar het vastgestelde beleid. Het vastgestelde beleid is op te vragen bij de gemeente. Het recent vastgestelde beleid is steeds van toepassing.

Het hoofdstuk bevat tevens per functie randvoorwaarden waaraan de inrichting van de openbare ruimte moet voldoen. Deze randvoorwaarden komen voort uit eenduidigheid, het beheer en het onderhoud van de verschillende functies. Locatie specifieke eisen worden apart verstrekt. Het ontwerp van de openbare ruimte wordt ook getoetst aan de gestelde randvoorwaarden.

C. Technische eisen

De technische eisen voor het ontwerpen van de openbare ruimte staan in dit hoofdstuk beschreven. Dit is het technisch handboek voor de toe te passen materialen, afmetingen en dergelijke. De technische eisen aan de te gebruiken elementen in de inrichting zijn ontstaan uit uniformiteit, beheer, onderhoud en ervaring. Voor het verwerken van de inrichtingselementen en de daadwerkelijke realisatie wordt verwezen naar de algemene en specifieke uitvoeringshandboeken, zoals de Standaard (CROW) en het handboek bomen (Norminstituutbomen, 2018).

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Inhoudsopgave	3
A. Inrichtingsbeelden en profielen	4
De 10 vereisten:	4
Vooraf de ‘analyse’	5
Profielen.....	16
B. Beleidseisen en randvoorwaarden.....	22
1. Verkeer en parkeren.....	23
2. Groen	25
3. Water (Riolering)	26
4. Openbare Verlichting.....	28
5. Spelen.....	29
6. Hondenvoorziening	31
7. Afval	33
8. Ondergrondse infrastructuur.....	34
C. Technische eisen.....	36
Colofon	47

A. Inrichtingsbeelden en profielen

In dit hoofdstuk zijn 10 'vereiste' geformuleerd waar bij het ontwerpen van de openbare ruimte rekening mee gehouden moet worden. Alle vereisten hebben een duidelijk eigen doel, maar er zijn ook directie relaties tussen de vereiste, ze kunnen niet los van elkaar worden gezien. De beelden inspireren, maar zijn soms ook waarschuwend. Het voorkomen is beter dan genezen. De vereiste zijn niet minder "hard" dan de randvoorwaarden, ze kunnen alleen wat minder eenvoudig in woorden of cijfers worden beschreven of gekwantificeerd. Het uiteindelijke resultaat dat op straat te zien is, telt. De kwaliteit van de openbare ruimte zal het projectgebied tot een succes maken of breken.

De 10 vereisten:

1. Koester de cadeautjes van het landschap
2. Organiseer de informaliteit
3. Combineer belangen en functies
4. Geef water de ruimte
5. Minimaliseer het verhard oppervlak en obstakels
6. Sober en doelmatig materiaalgebruik
7. Ben bewust van het beheer en onderhoud
8. Laat de verkeersveiligheid niet aan toeval over
9. De (openbare) ruimte houdt niet op bij de projectgrens
10. Denk na over de cruciale details

Vooraf de 'analyse'

Voor ieder bouw- en (her)inrichtingsplan moet een inventarisatie worden opgesteld, waarin de aanwezige kenmerken en waarden van het plangebied (zichtbaar en onzichtbaar) worden vastgelegd.

Naar minimaal de volgende onderdelen moet onderzoek worden verricht:

Landschap, cultuurhistorie en archeologie/ aardkundige waarden

- Onderzoek naar historische kaarten en oude structuren
- Onderzoek naar huidige landschappelijke opbouw
- Ligt het plangebied in een archeologisch waardevol gebied
- Zijn er bijzondere vondsten te verwachten in de ondergrond

Flora en fauna

- Wat is de huidige waarde van het gebied voor de flora en fauna
- Bomeninventarisatie van de aanwezige bomen in het plangebied (standplaats, soort, vitaliteit en diameter)

Verkeer

- Aanwezigheid van nieuwe en toekomstige verkeersroutes rondom het plangebied (auto, fiets, openbaar vervoer)
- Aanwezigheid van parkeerplaatsen in en nabij het plangebied

Ondergrondse infrastructuur

- Ligging van aanwezige kabels en leidingen en zones met beperkingen

Hydrologie

- Grondwaterstanden en –stromingen
- Oppervlaktewater

Bodem

- Bodemopbouw en samenstelling
- Hoogteligging van de plangebieden en de omgeving

Milieu

- Onderzoek naar aanwezigheid milieubelemmeringen (o.a. stank, geluid)
- Bodemverontreiniging

Na het maken van de analyse is duidelijk welke onderdelen van belang zijn in het ontwerp van de openbare ruimte. Deze onderdelen, in combinatie met de 10 vereiste leveren een groot deel van de input voor het ontwerp.

1. Koester de cadeautjes van het landschap

Elke locatie, binnen of buiten de bebouwde kom, waarvoor een verandering van functie en structuur aanstaande is, bevat zichtbare en onzichtbare cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke waarden. Deze waarden zijn zeer locatie specifiek en vertellen iets over de geschiedenis van de locatie, over de transformatie in de tijd. Denk aan: grote bomen, klein reliëf, verschillen in de samenstelling van de bomen, historische boerderijen en erven, etc.

Het is van groot belang dat deze waarden zorgvuldig worden geïnventariseerd en op waarde worden beoordeeld. Een zorgvuldige inpassing van deze elementen kan bijdragen aan de identiteitsvorming van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk. De waarden kunnen de belangrijkste dragers worden van de openbare ruimte als tegenhanger van de vaak dominante aanwezige infrastructuur en woningbouw. Geef deze waarden voldoende ruimte, zodat ze tot hun recht komen en overlevingskansen hebben. De aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden kunnen beschouwd worden als **de cadeautjes van het landschap** voor de toekomstige ontwikkelingen van een (bouw)locatie.



2. Organiseer de informaliteit

Op ongeorganiseerde chaos in de openbare ruimte zit niemand te wachten en op kille, zakelijke rekenmodellen evenmin. Gemert-Bakel staat bekend om haar landelijke en historische karakter. Dat hoeft niet te betekenen dat stedelijke kenmerken in zijn geheel (blijven)ontbreken of dat moderne invloeden worden uitgesloten. Het is echter van groot belang voor de herkenbaarheid en de identiteit van Gemert-Bakel dat nieuwe ontwikkelingen als schijnbaar natuurlijk gegroeide situaties worden vormgegeven. Waar vroeger de informaliteit van het boerenerf een vanzelfsprekendheid was, is de inrichting van de openbare ruimte tegenwoordig te vaak een zakelijke vertaling van het benodigde programma.

*Gemert-Bakel streeft ernaar om de inrichting van de openbare ruimte in woongebieden op een schijnbaar informele wijze te organiseren: subtiële aanduiding van parkeervakken, eenduidigheid in materiaal binnen de verblijfsgebieden, geen duidelijke scheiding tussen functies maar een **informele menging**.*

Organiseer de informaliteit is een pleidooi voor het zorgvuldig ontwerpen van de openbare ruimte met een menselijke schaal, waarvan de belevings- en gebruikswaarde groot is.



3. Combineer belangen en functies

De openbare ruimte wordt vaak overspoeld met wensen en belangen ten aanzien van het gebruik. Soms lukt het om dit onzichtbaar te laten versmelten tot een logisch en goed functionerende openbare ruimte. Te vaak zie je echter de tegenstrijdige belangen terug in het veld. Dit uit zich doordat ruimtes naast elkaar worden ingericht; het talud van de watergang, het schouwpad naast het talud, het voetpad langs het water, de speelplek naast het voetpad, etc.

Door slimme profielen te ontwerpen wordt efficiënter met de ruimte omgegaan en worden programmatische en technische eisen buiten minder zichtbaar. Datzelfde geldt voor straatnaambordjes aan gevels of aan lichtmasten, een kering voor een hoogteverschil als zitbank, een bushokje, een wijkplattegrond en een haag als afscheiding tussen eigendommen. Met andere woorden: zoek zoveel mogelijk naar het **combineren van belangen en functies**, dit levert een rustiger en rijker straatbeeld op. Op onderstaande afbeeldingen ziet u een aantal goede voorbeelden waarbij de belangen en functies op een goede manier zijn gecombineerd.



Beplanting en activiteiten



Parkeren en beplanting



Combineer functies om obstakels te minimaliseren



Geen extra obstakel in het voetpad

4. Geef water de ruimte

Water is een steeds belangrijker begrip aan het worden in de ruimtelijke ordening, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. In de zomer steekt blauwalg regelmatig de kop op en het risico dat straten blank staan omdat het regenwater niet op tijd weg kan stromen is ook aanwezig. Wanneer er in elk plan op een serieuze en creatieve manier met het begrip **water** wordt omgegaan, kan dat veel hinder in de toekomst voorkomen. Tevens kan het een belangrijke rol vervullen in de belevingswaarde van de woonomgeving.

Het begrip **geef water de ruimte** slaat ook op de positie van het water in het planproces. Bekijk water als een totaalsysteem en doorloop vóór de verwerking van hemelwater de afwegingsstappen. Niet op iedere locatie moeten watergangen worden gerealiseerd. Soms is het verstandiger om regenwater ter plaatse te infiltreren en te bufferen. Als er wél voor gekozen wordt om openwater te ontwerpen, kies dan duidelijk een gewenst profiel waarin stroomprofiel, ecologische waarde, waterkwaliteit en onderhoud in evenwicht zijn: ontwerp creatieve profielen. Goede communicatie naar de bewoners over de werking van het watersysteem met de voor- en nadelen is van groot belang.



5. Minimaliseer het verhard oppervlak en obstakels

Het verharden van de oorspronkelijke in het landelijk aanwezige bodem is zo oud als de mensheid zelf. Altijd als doel om verantwoord en veilig van A naar B te komen, nooit met het verharden van de bodem als autonoom doel.

Bij elke planontwikkeling zou deze gedachte voorop moeten staan: **minimaliseer het verharde oppervlak**. Zorg voor goed begaanbare verharding op die plekken met een duidelijk doel als rijweg, intensief gebruikte parkeerplaats, trottoir, fietspad, etc.

Zorg er tevens voor dat overgangen tussen verschillende (verharde) gebruiksruidtes goed ontworpen en doordacht zijn, zodat negatieve ingrepen achteraf (anti parkeerpalen, fietssluisen, e.d.) niet noodzakelijk zijn. Minimaliseer het aantal obstakels in de openbare ruimte. Combineer een lichtmast met een verkeersbord en straatnaambordje in plaats van drie palen op een rij te zetten, pas verhoogde banden toe zodat niet op de stoep geparkeerd kan worden in plaats van palen op het trottoir. Pas hagen toe om fietssluisen te maken, zet een groep bomen op een plek waar geen verkeer (ook geen calamiteitenverkeer) gewenst is.



6. Sober en doelmatig materiaalgebruik

De mooiste openbare ruimtes in (klassieke) steden en dorpen worden vaak gekenmerkt door een grote mate van terughoudendheid bij het toepassen van verschillende materialen. Het zijn vooral de juiste toepassingen en de ruimtelijke verhoudingen die de kwaliteit leveren.

Streef daarom naar een **sober en doelmatig materiaalgebruik**. Probeer de hoeveelheid toegepaste materialen in herinrichtingen en nieuwe uitleggebieden tot een handvol terug te brengen. Dit geldt zowel voor verhardingsmaterialen als voor meubilair en in zeker mate ook voor beplanting. Door de juiste compositie te zoeken van bijvoorbeeld die ene gebakken klinker of betonstraatsteen, de strakke beukenhaag, de gemaaide berm en boomsoorten die afgestemd zijn op de beschikbare ruimte, kun je veel kwaliteit winnen.

In zekere zin volgt dit vereiste het gebod van de minimalisatie van verhard oppervlak en obstakel: *less is more*.



7. Ben bewust van het beheer en onderhoud

De kwaliteit van de openbare ruimte is afhankelijk van een goede afweging tussen het ontwerp, de uitvoering en het beheer. Indien in een ontwerp keuzes worden gemaakt die tot onmogelijkheden in de uitvoering of bij het navolgend beheer leiden, dan levert dit per definitie geen kwaliteit op. Dit betekent niet dat vigerend beleid ten aanzien van beheer altijd bepalend is voor de planvorming. Er moet echter bij elke keuze en bij elke lijn op papier een zorgvuldige afweging worden gemaakt en oplossingsgericht worden gedacht. Vroegtijdige afstemming is daarbij noodzakelijk, zodat gezamenlijk naar oplossingen kan worden gezocht. In het definitief ontwerp wordt al een uitspraak gedaan over eindbeelden, beheersingsmaatregelen en beheerkosten. Ook bij de uitwerking van ontwerpen dient men zich van de beheersingssituatie bewust te zijn: te kleine plantvakken, gras onder meubilair, te scherpe hoeken in de bestrating, een straatkolk die in maatvoering niet is afgestemd op de breedte van het bestratingsmateriaal mogen niet voorkomen in het ontwerp.

Ontwerp beheerbewust is een pleidooi voor een cyclisch ontwerpproces: een prachtig beeld voor ogen hebben, weten hoe je het moet maken en ervoor zorgdragen dat het er ook in de toekomst fraai en ongeschonden uit blijft zien.



8. Laat de verkeersveiligheid niet aan het toeval over

Vaak worden er in de openbare ruimte ingrepen gedaan die de stempel “verkeerskundige maatregel” met zich mee krijgen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Meestal betreffen het echter maatregelen die noodzakelijk zijn omdat in het ontwerp te weinig aandacht aan de (beoogde) verkeersveiligheid is besteed. Denk aan: rijwegen die versmald worden en voorzien van drempels om de snelheid uit het verkeer te halen en het creëren van oversteekgelegenheden. In een ontwerp worden soms bewust situaties ontworpen waar de auto ‘te gast’ is. Indien de verkeersintensiteit echter zo groot is dat er eerder van een ‘gastheer’ gesproken kan worden, dan zal er een ander ontwerp gemaakt moeten worden. Indien in het ontwerp voor de gehele ruimtelijke structuur vroegtijdig aan de verkeersveiligheid ontworpen wordt, kan de hoeveelheid ingrepen achteraf tot een minimum beperkt blijven. Indien deze maatregelen toch noodzakelijk zijn, zorg dan dat ze integraal onderdeel uitmaken van het ruimtelijke ontwerp en er niet uitzien alsof ze later aan het gebied zijn toegevoegd.



9. De (openbare) ruimte houdt niet op bij de projectgrens

De aansluiting van private gronden op de openbare ruimte is een opgave op zich. Alleen al het woord 'overgang' kan tot discussie leiden in de eigendoms- en beheerdiscussie. Het is zowel het einde van de private ruimte als de begrenzing van het openbare gebied. Helaas valt de realisatie van een goede overgang tussen openbaar en privé nog wel eens tussen het wal en schip. Het is dan niet vooraf geregeld in het stedenbouwkundig ontwerp (spelregels bij verkoop vrije kavels of randvoorwaarden voor marktpartijen), er is geen ruimte meer in de openbare ruimte en het is niet meer te regelen in de koopovereenkomst met de externe.


Minstens zo belangrijk als het bedenken van een goede overgang tussen openbaar en privé, is de wijze waarop en door wie het beheer plaatsvindt. Bij bebouwde overgangen is dit minder van belang dan bij een overgang in de vorm van een haag, wat in Gemert-Bakel vaker wordt toegepast. Ontwerp en reserveer ruimte voor een overgang tussen het openbaar gebied en de private ruimte en regel vooraf wie het onderhoud uitvoert. Hoogteverschillen tussen de omliggende kavels en het plangebied leveren vaker een uitdaging op. Wanneer de hoogteverschillen groter worden, moeten deze meegenomen worden in het ontwerp.



10. Denk na over de cruciale details



De kwaliteit van de openbare ruimte is afhankelijk van een goede detaillering van het ontwerp. In de bouwwereld is het heel vanzelfsprekend dat elk profiel, elke bevestiging, elke overgang exact getekend en beschreven wordt. In de wegenbouw is dat helaas niet het geval en wordt het detail maar al te vaak overgelaten aan de stratenmaker ter plaatse. Vaak niet eens uit onwil, maar omdat het detail van de oplossing ter plaatse ontbreekt.

Vaak kan echter veel visueel en beheer leed voorkomen worden, door aan de cruciale details in het ontwerp – details die zeer bepalend zijn voor het ruimtelijk beeld – meer aandacht te besteden. Bijvoorbeeld door een lantaarnpaal in de verharding te voorzien van een manchet tegen onkruidgroei, het zagen van tegels in het pad en niet in de hoek, het aansluiten van verschillende materialen en de plaatsing van boompalen bij bomen.



Profielen

Profiel 1 - Erftoegangsweg - 30 km/uur met haaks parkeren



Profiel 1

Fietsers

Voetgangers

Verlichting

Beplanting

Rijweg



- op de rijbaan
- aanliggend voetpad, minimaal 1-zijde
- materiaal: betontegels 300 x 300 mm in halfsteensverband
- LED 4,0 m paaltop
- bomen minimaal 1 rij, 2* grootte, breedte $\geq 4,80$ meter
- materiaal: straatstenen kei formaat in keperverband

Parkeervak

- afmetingen 2,50 x 4,50 meter
- oversteek van 0,50 m tpv trottoir en 1,50 m uitrijstrook
- minimaal 3 aaneengesloten parkeervakken
- materiaal: straatstenen kei formaat in elleboogverband

dd 24/12/2020

**Profiel 2 - Erftoegangsweg - 30 km/uur
met langsparkeren**



Profiel 2



- Fietsers** - op de rijbaan
Voetgangers - aanliggend voelpad, minimaal 1-zijde
 - materiaal: betontegels 300 x 300 mm in halfsteensverband
Verlichting - LED 4.0 m paaltop
Beplanting - bomen: minimaal enkel rij, 2^e grootte

- Rijweg** - breedte $\geq 4,80$ meter
 - materiaal: straatstenen kei formaat in keperverband
Parkeervak - breedte min. 2,00 meter – lengte 6 meter
 - materiaal: straatstenen kei formaat in elleboogverband

d d 24.11.2020

Profiel 3

- Erftoegangsweg - 30 km/uur
met geclusterd parkeren



Profiel 3

Fietsers - op de rijbaan

Voelgangers - aanliggend voetpad, minimaal 1-zijde
- materiaal: betongegels 300 x 300 mm
in halfsteensverband

Verlichting - LED 4.0 m paaltop

Beplanting - bomen: minimaal enkele rij, 2* grootte

Rijweg

- breedte $\geq 4,80$ meter
- materiaal: straatstenen kei formaat
in keperverband



Parkeervak

- breedte 2,50 x 5,15 meter
materiaal: straatstenen kei formaat
in elleboogverband
- toegangsweg parkeervakken 6 meter breed
materiaal: gelijk aan rijweg

d d 24112020

Profiel 4

- Erftoegangsweg - 30 km/uur
met geclusterd parkeren en
aanliggend voetpad



Profiel 4



- Fietsers - op de rijbaan
- Voetgangers - aanliggend voetpad, 1 zijde op niveau rijweg
- materiaal: straatstenen als rijweg in halfsteensverband
- Verlichting - LED 4.0 m paaltop
- Beplanting - bomen: enkele rij, 2^e of 3^e grootte

- Rijweg - breedte 3.80 meter
- materiaal: straatstenen kei formaat in keperverband
- Parkeervak - breedte 2,50 x 5.15 meter
- materiaal: straatstenen kei formaat in elleboogverband
- toegangsweg parkeervakken 6 meter breed
- materiaal: gelijk aan rijweg

d d 24/12/2020

Profiel 5

- Wijkontsluitingsweg - 30 km/uur bevoorradings-/busroute met langsparkeren



Profiel 5



- Fietsers - op de rijbaan
 Voetgangers - aanliggend voelpad, minimaal 1-zijde
 - materiaal: betontegels 300 x 300 mm in halfstoensverband
 Verlichting - LED 4.0 m paaltop
 Beplanting - bomen: minimaal enkele rij, 2* grootte

- Rijweg - breedte 6,00 meter
 - materiaal: straatstenen keiformaat in keperverband
 Parkeervak - breedte 2,30 meter – lengte 6 m
 - materiaal: straatstenen keiformaat in elleboogverband

d d 24/12/2020

Profiel 6

- Gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur



Profiel 6

- Fietsers - materiaal: asfalt/ straatstenen
- Voetgangers - voelpad, minimaal 1-zijde
- materiaal: betongegels 300 x 300 mm in halfsteensverband
- Verlichting - LED 6.0 m, zigzag, h.o.h. 30 m
- Beplanting - bomen 1^e grootte, dubbele rij, Advies plantafstand – 18 m

Rijweg Parkeervak

- materiaal: asfalt/ straatstenen
- breedte 2.30 meter – lengte 6 m.
- materiaal: straatstenen keilformaat in elleboogverband

d d 24/12/2020

B. Beleidseisen en randvoorwaarden

Het HOOR is geen beleidsdocument, maar geeft een samenvatting van het door de gemeente vastgestelde beleid op de diverse functies in de openbare ruimte.

In het ontwerp voor de openbare ruimte moeten de beleidseisen en randvoorwaarden verwerkt worden zoals de gemeente die heeft vastgesteld. Om voor een locatie specifiek ontwerp te maken is het belangrijk dat de kenmerken van de plek en de bestaande waarden in kaart worden gebracht. Deze waarden en kenmerken kunnen in het plan worden ingezet om een bijzondere (woon)omgeving te realiseren.

Het ene planaspect is eenvoudiger in algemene randvoorwaarden te omvatten dan een ander planaspect. Aan moeilijk te kwantificeren aspecten is in het hoofdstuk 'inrichtingsbeelden' meer aandacht besteed.

1. Verkeer en parkeren

Wetgeving

- Wegenverkeerswet 1994
- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
- Wegenwet
- Algemene Plaatselijke Verordening Gemert-Bakel

Gemeentelijk beleid

Parkeren

Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2017

Doelstellingen

- Waarborgen van de bereikbaarheid en leefbaarheid;
- Voorkomen van parkeerproblemen als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen;
- Voorkomen van verstening.

Uitgangspunt is dat bij in- en uitbreidingslocaties een oplossing voor parkeren wordt geboden door de initiatiefnemer.

Randvoorwaarden en normeringen

- De inrichtingsplannen moeten de parkeertoets doorlopen; dit betekent dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor het aanleveren van een berekening voor zijn eigen parkeeropgave en het realiseren van de eigen parkeeroplossing. Het belangrijkste uitgangspunt is dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt.
- Het is mogelijk om maatwerk te leveren als daarbij de doelstellingen worden behaald.
- Wanneer het aantoonbaar niet mogelijk is om voldoende parkeerplaatsen te realiseren op eigen terrein, dan kan de parkeereis worden overgedragen aan de gemeente door een storting in het parkeerfonds. De gemeente neemt de opgave dan over.
- Voor parkeren zijn de normen opgenomen in de Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel. Wanneer bepaalde functies hierin niet zijn opgenomen, wordt een norm bepaald op basis van de CROW parkeerkencijfers publicatie 317 uit oktober 2012.
- De afmetingen van een parkeervak moeten voldoen aan de ASVV2012 en/of aan de NEN 2443.

Uitritten (uitweg)

Toetsingscriteria zijn vastgelegd in de APV.

Doelstellingen

- Waarborgen van de bereikbaarheid van percelen;
- Waarborgen van de verkeersveiligheid;
- Waarborgen van het gebruik van de weg;
- Beschermen van het waardevol groen.

Randvoorwaarden en normeringen

- Per perceel met een woning zijn inritten toegestaan van maximaal 4 meter breed.
- Per perceel met een bedrijf worden maximaal twee uitritten toegestaan van maximaal 6 meter breed tenzij voor de bedrijfsvoering maatwerk noodzakelijk is. Dit dient dan door middel van een onderbouwing te worden aangetoond.
- Een uitrit mag niet tot gevolg hebben dat er een parkeerplaats in de openbare ruimte vervalt.
- Een uitrit mag niet tot gevolg hebben dat er waardevol groen wordt aangetast.
- De uitrit mag niet leiden tot verslechtering van de verkeersveiligheid.

Verkeer

Verkeersveiligheidsplan Gemert-Bakel 2021

Doelstellingen

- Aanpakken van objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid;
- Projectmatige aanpak van locaties en doelgroepen.

Randvoorwaarden en normeringen

- Maatregelen voldoen aan de richtlijnen van het CROW.
- De verkeersmaatregelen worden getroffen door werk-met-werk te maken.
- Mensgerichte maatregelen worden jaarlijks uitgevoerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de scholen.
- Het toepassen van borden wordt zoveel als mogelijk voorkomen.
- De wegen worden uitgevoerd met de herkenbaarheidskenmerken vanuit het principe 'duurzaam veilig'.

Wegencategorisering (2016)

Doelstellingen

- Verbeteren van de bereikbaarheid en leerbaarheid in het "daily urban system" van de regio.

Randvoorwaarden en normeringen

Niet van toepassing.

Bereikbaarheid en bluswatervoorziening (februari 2016)

Beleidsregels met oplossingsrichtingen voor een goede bereikbaarheid van hulpdiensten.

Doelstellingen

- Het doel van deze beleidsregels is een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten en een adequate bluswatervoorziening te borgen, zodat de Veiligheidsregio in staat wordt gesteld een adequate rol in de brandweezorg te spelen.

Randvoorwaarden en normeringen

Hiervoor verwijzen wij naar de notitie 'beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant, vastgesteld februari 2016.

2. Groen

Wetgeving

- Wet natuurbescherming
- Bomenverordening

Gemeentelijk beleid

Bomenbeleidsplan Gemert-Bakel

Doelstellingen

- Bomen dragen bij aan een flora en fauna in balans door het verschaffen van woon- en verblijfplaatsen en voedsel voor dieren en het produceren van organisch materiaal voor de natuurlijke kringloop.
- Bomen dragen bij aan de beeldkwaliteit van de woonomgeving door diversiteit in massa en ruimte, kleur, licht en schaduw en de beleving van de seizoenen.

Zeven kernen in het groen

Doelstellingen

- Gebruiksfunctie: bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de leesbaarheid van de wegenstructuur.
- Ecologische waarde: creëer nieuwe natuurwaarden binnen het stedelijk milieu en houd rekening met bestaande ecologische verbindingen.
- Cultuurhistorische waarde: oude bomen of structuren geven inzicht in het verleden.
- Ruimtelijke/visuele waarde: de beplantingsstructuur bepaalt onder andere de identiteit van ieder dorp.
- Welzijn: groen draagt bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving.

Groene kaart

Op de groene kaart staan de beschermde bomen in de gemeente Gemert-Bakel aangegeven.

Doelstellingen

- Behoud van de bomen op de groene kaart staat voorop.

Algemene randvoorwaarden en normeringen groen

- Behoud en ontwikkel de groene waarden van de gemeente Gemert-Bakel.
- Het groen dient de identiteit van de wijk te ondersteunen en/of te versterken.
- De robuuste groenstructuren hebben een duurzaam karakter.
- Het voorkomen van overlast van beplanting, ook in de toekomst.
- Rekening houden met de sociale veiligheid.
- De algemene groennorm in de gemeente Gemert-Bakel is 75m² openbaar groen per woning.
- Autochtoon plantmateriaal aan de randen van de dorpen en het buitengebied. Accenten zijn mogelijk binnen de kom.
- Duurzaamheid dient te voldoen aan de duurzaamheidseisen, opgesteld door PIANOo. (Dit is onder meer geborgd door middel van Milieukeur, EKO-keur, groenkeur, e.d.)
- Het handboek bomen, (Norminstituutbomen 2018).
- Onderhoudsniveau B, volgens groenbeheer.

3. Water (Riolering)

Wetgeving

- Waterwet (2009).
- Watervergunning.
- Wet milieubeheer.
- Activiteitenbesluit
- Besluit lozen buiten inrichtingen (Bibi)
- Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah)
- Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw 2009)
- Brabant Keur (www.brabantkeur.nl).
- Waterbeheerplan Aa en Maas 2016-2021.
- Provincie Brabantse interim Omgevingsverordening.
- Provinciaal Milieu- en waterplan 2016-2021.

Gemeentelijk beleid

Gemeentelijk watertakenplan (GWTP) (2023)

Doelstellingen

- Zorgplicht voor stedelijk afvalwater (wettelijke taak, zorgplicht, resultaatsverplichting).
- Zorgplicht hemelwater (wettelijke taak, zorgplicht, inspanningsverplichting).
- Zorgplicht grondwater (wettelijke taak, zorgplicht, inspanningsverplichting).
- Duurzame en klimaatbestendige waterketen.
- Grondwaterhuishouding in balans.

Algemene randvoorwaarden en normeringen water

- Het is wenselijk de methodes van waterberging af te stemmen op de gemeente Gemert-Bakel beschikbare beheermethoden en onderhoudsmachines:
 - Het talud bij openbare voorzieningen heeft de voorkeur van 1:8 en minimaal 1:4: Dit talud of vlakker is bijvoorbeeld berijdbaar door onderhoudsmachines.
 - Inrichting van de oever met kruiden/bloemrijk grasland en waar mogelijk met (inheemse) bomen en heesters.
 - Bij het inzaaien van kruiden/bloemrijk grasland dient gebruik gemaakt te worden van zaadmateriaal van inheemse soorten en autochtone herkomst.
 - De randen langs de verharding worden vlak aangelegd en de eerste meter naast de verharding wordt ingezaaid en beheerd als gazon om hinder door overhangende begroeiing te voorkomen en een verzorgd beeld te geven en daarmee draagvlak voor natuurlijk groen te behouden.
- Rekening houden met de Keur van het waterschap langs een waterloop; dit is een vijf meter obstakelvrije zone vanaf de insteek van de waterloop die gebruikt wordt voor het uitvoeren van onderhoud aan de waterloop.
- Heb aandacht voor de afstemming van waterafvoer op particulier terrein en in het openbaar gebied. Dit mag niet leiden tot wateroverlast of water op straat.

Randvoorwaarden bij in- en uitbreidingslocaties

- Aanleg van gescheiden stelsel.
- Waterverwerking (infiltratie, berging) in principe oplossen binnen het bouwplan (bij nieuwbouw en herontwikkeling), hiervoor moet 60 mm waterberging per m² verhard oppervlak gerealiseerd worden. De verwijderde hoeveelheid m² mag niet in mindering worden gebracht, omdat we de situatie willen verbeteren.
- Bij infiltratie- of bergingsvoorzieningen wordt een nooduitlaat aangebracht zodat er altijd afvoer kan plaatsvinden wanneer de berging vol zit.
- Een nooduitlaat bij voorkeur op oppervlaktewater of, indien er geen oppervlakte water in de omgeving is, op de (hemelwater) riolering (binnen de bebouwde kom).
- Nagaan - door analyse van hoogteligging in combinatie met toegepaste maatregelen - dat er geen overlast bij derden ontstaat (met uitzondering van overmacht = groter dan bui T-100).
- Alternatieven zijn bespreekbaar mits er voldoende onderbouwing is voor beheer en onderhoud.
- Is het aantoonbaar niet mogelijk om waterberging aan te leggen, dan kan hiervoor een storting worden gedaan in de 'voorziening waterberging'. De gemeente neemt de opgave over en legt elders de waterberging aan. De afkoopbedragen zijn vastgelegd in de 'Verordening waterbergingsfonds'.

Randvoorwaarden bij (her)inrichting straat

- Aanleg gescheiden stelsel.
- Waterberging is zoveel mogelijk op de laagste locatie.
- Putdeksel zoveel mogelijk buiten het rijprofiel.
- Water wat in het gebied valt, zoveel mogelijk in hetzelfde gebied bergen.
- Waterschade bij huizen zoveel mogelijk voorkomen door te zorgen dat 'water op straat' optreedt waar het geen/bepaalde schade veroorzaakt.
- Waar mogelijk toepassen van infiltratiebuizen voor hemelwaterriool.
- De straten moeten zo worden ingericht dat er bij 'bui-9' weinig tot geen wateroverlast optreedt, maar in ieder geval bij 'bui-8' geen wateroverlast optreedt.

4. Openbare Verlichting

Wetgeving

Nederland kent geen wetgeving op het gebied van openbare verlichting. De nieuwe richtlijn verlichtingskwaliteit NPR 133201:2017 wordt gevolgd.

Gemeentelijk beleid

Beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2028

Beheerplan Openbare Verlichting 2020-2024

Doelstellingen

- Donker tenzij en duurzaam moet.
- Alternatieven voor verlichting en energie neutrale openbare verlichting worden bij voorkeur toegepast.
- Buiten de bebouwde kom (grens bestemmingsplan buitengebied) wordt straatverlichting alléén toegepast om de verkeersveiligheid te waarborgen.
- Straatverlichting is energiezuinig en dimbaar.

Algemene randvoorwaarden en normeringen openbare verlichting

- Ten behoeven van de uiteindelijke realisatie volgt de initiatiefnemer de aanleg- en aansluitseisen van de netbeheerder Enexis B.V. op. Kabeltracés worden alleen aangelegd in de openbare ruimte.
- Duurzaamheid dient te voldoen aan de duurzaamheidseisen opgesteld door PIANOo.
- Bij nieuwe realisatie van openbare verlichting wordt rekening gehouden met achterpaden zodat deze een zo groot mogelijke lichtinval krijgen. Op achterpaden wordt geen verlichting gerealiseerd.
- Bij situering van de lichtmasten nabij parkeervoorzieningen, bomen en particuliere eigendommen wordt rekening gehouden met het volgende:
 - Lichtmasten zijn zodanig geplaatst dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de parkeervoorziening.
 - Lichtmasten worden zodanig geplaatst dat er geen (licht)hinder op particulier terrein plaatsvindt of plaats kan vinden.
 - Als richtlijn geldt dat de afstand tot bomen gelijk is aan de hoogte van de lichtmast.
- Verlichting met een meer decoratieve functie beperkt zich tot druk bezochte (winkel)gebieden.
- ROVL 2012 (richtlijn openbare verlichting) wordt gevolgd.

5. Spelen

Wetgeving

- Warenwet Attractie Speeltoestellen

Gemeentelijk beleid

Kadernota speelruimte 2012-2022

Dit beleidsstuk wordt gebruikt als basis. Onderstaand beleidsstuk, de herijking Beleid en Beheernotitie Spelen 2016-2022 wordt gebruikt als leidraad.

Herijking Beleid en Beheernotitie Spelen 2016-2022 (oplegnotitie kadernota speelruimte 2021)

Doelstellingen

- Binnen 400 meter van ieder woning binnen de bebouwde kom een centrale speelplek.
- Indien een centrale plek verder weg ligt, kan een steunplek ingericht worden voor kinderen van 0-5 jaar binnen een afstand van 150 meter.
- Voor het aanleggen van een centrale speellocatie moeten er minimaal 100 0- t/m 11-jarigen wonen in een gebied begrensd door barrières. Bij minder dan 50 0- t/m 11-jarigen wordt een centrale speellocatie niet in stand gehouden.
- Voor het aanleggen van een steunplek moeten minimaal 30 0- t/m 5-jarigen binnen een straal van 150 meter wonen. Bij minder dan 15 0- t/m 5-jarigen wordt een steunplek niet in stand gehouden.
- Inrichting centrale plek: een basisniveau aangeboden van 2 toestellen voor kinderen, 3 voor jeugdigen (waarvan 1 grote en minimaal 1 sportvoorziening) plus 5 speelaanleidingen, met een gemiddelde investeringswaarde inclusief ondergronden van €25.000,-.
- Inrichting centrale plek voor jongeren: er wordt een minimum geboden van 2 toestellen en 5 ontmoetingsaanleidingen (minimaal 2 sporten) met een gemiddelde investeringswaarde inclusief ondergronden van €35.000,-.
- Inrichting steunplek: er worden minimaal 2 toestellen aangeboden met een gemiddelde investeringswaarde, inclusief ondergronden, van €3.500,-.
- Speelplekken hebben een gevarieerde en aantrekkelijke inrichting en worden aangelegd voor het samen spelen.
- Er is ruimte voor inspraak van gebruikers en bewoners bij de inrichting van de speelplek.
- Dorpsraden hebben inspraak over speellocaties en inrichting indien zij initiatief hebben genomen.

Bij aanleg van een nieuwe speelplek of bij renovatie van een steunplek wordt het volgende stroomschema gevolgt:

Algemene



randvoorwaarden en normeringen

- Speeltoestellen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Als toestellen op een plek minder of niet worden gebruikt, worden deze verplaatst naar een andere locatie.
- De speelplekken die worden ingericht hebben minimaal twee verschillende speeltoestellen. Een combinatietoestel welke twee verschillende speelelementen bevat, voldoet hiermee aan het minimum. Met een speeltoestel wordt bijvoorbeeld een klimrek of glijbaan bedoeld. Op deze manier wordt voldoende aanleiding gecreëerd om te spelen.
- De keuze voor bepaalde speeltoestellen wordt (bij voorkeur) gemaakt met of door buurtbewoners. De insteek daarbij is dat er hergebruik plaatsvindt van bestaande toestellen die nog in goede staat zijn.
- Bij nieuw te plaatsen speelvoorzieningen worden zoveel als mogelijk duurzame toestellen geplaatst. Toestellen zijn duurzaam, wanneer deze van staal of RVS zijn gemaakt. Dit soort toestellen zijn duurder in aanschaf, maar hebben een langere levensduur en vragen daarom minder onderhoud doordat de toestellen minder vandalismebestendig zijn/ Dit resulteert ook in veiligere speeltoestellen en speelplekken.
- Er wordt ingezet op natuurlijk spelen binnen de gemeente Gemert-Bakel. Onder natuurlijk spelen verstaan wij speelplekken die ingericht worden met natuurlijk materiaal (zand, steen, water en hout). Denk hierbij aan boomstammen, zwerfkeien, heuvels en bomen/struiken om mee te spelen. Op deze manier krijgen kinderen al op jonge leeftijd respect voor de natuur, en wordt de fantasie geprikkeld om een spel te creëren. Daarnaast heeft een dergelijke speellocatie een groenere uitstraling, wat ook bijdraagt aan een prettigere leefomgeving in de wijk.
- Er worden geen elektronische speeltoestellen geplaatst. Dat wil zeggen geen nieuwe, maar ook geen vervanging van bestaande elektronische speeltoestellen.
- De volgende valondergronden worden gebruikt bij speeltoestellen:

Valhoogte	Valondergrond
<60 cm	bestrating of gras
60 cm - 150 cm	gras
> 150 cm	Val dempend zand

6. Hondenvoorziening

Wetgeving

- Algemene Plaatselijke Verordening, ingegaan op 17 oktober 2020, hoofdstuk 2:57, 2:58 en 2:59.

Gemeentelijk beleid

Kadernota hondenbeleid 17 februari 2011

Doelstellingen

Naast regelgeving en handhaving zijn voorzieningen een belangrijk middel om de overlast van hondenontlasting terug te dringen. Als wij als gemeente de burger willen aanspreken op het gedrag, dienen wij er ook voor te zorgen dat de burger voldoende in staat wordt gesteld om zich aan de regels te houden. Naast de verschillende uitlaatstroken en een aantal losse prullenbakken, treffen wij aanvullende voorzieningen die ervoor dat iedere inwoner van één van de zeven kernen minimaal één hondenvoorziening op loopafstand van hun woning heeft.

Honden uitlaatstroken

- Iedere kern heeft minimaal één uitlaatstrook.
- De honden uitlaatstroken worden gelijkmatig over de verschillende kernen verspreid.
- De honden uitlaatstroken worden geheel op bestaande gemeenteground aangelegd.
- Inwoners worden betrokken bij het aanwijzen van geschikte locaties.

Honden uitrenplaatsen

Een honden uitrenplaats is een plek waar honden vrij mogen rennen en waar een opruimplicht geldt. Bij honden uitrenplaatsen worden de volgende doelstellingen gehanteerd:

- De honden uitrenplaatsen worden zo dicht mogelijk bij het middelpunt van de kernen gerealiseerd.
- De honden uitrenplaatsen worden geheel op gemeenteground aangelegd.
- Iedere honden uitrenplaats is minimaal 400 m² groot.
- Inwoners worden betrokken bij het aanwijzen van geschikte locaties.
- Er worden geen paden aangelegd op de uitrenplaatsen.

Algemene randvoorwaarden en normeringen hondenvoorziening

Bebording

Om duidelijkheid te scheppen voor zowel de inwoners als handhavers zorgen we voor uniforme en duidelijke borden bij de verschillende voorzieningen. Bij speeltuintjes wordt het bord *type DOR-US/DG³-model 26-verboden voor honden 40 cm Ø, klasse 2*. geplaatst. Bij de honden uitlaatplaatsen wordt het bord met tekst 'uitlaatplaats' *afmeting 60x40 cm, Adora DG Ltype Anwb Ee 40mm, Klasse 2*. geplaatst.

Bij de honden uitrenvelden wordt het bord met tekst 'uitrengebied opruimplicht' *afmeting 60x50 cm, Adora DG Ltype Anwb Ee 40 mm, Klasse 2*. geplaatst.



Alle borden worden 2,20 meter boven maaiveld bevestigd. De borden maken duidelijk of er een aanlijnplicht en/of een opruimplicht geldt. Daar waar geen borden staan geldt zowel een opruimplicht als een aanlijnplicht. Dit wordt in de communicatiestrategie meegenomen.

Afvalbakken

Iedere inwoners die binnen de bebouwde kom van Gemert-Bakel woont, treft een afvalbak aan binnen een straal van 400 meter van zijn/haar woning o.a. voor het weggooien van de hondenpoepzakjes. *Type afvalbak Bammes Capitole.*

Reiniging uitlaatstroken en uitrenplaatsen

In de winterperiode worden de honden uitlaatstroken één keer per twee weken gereinigd. In de zomerperiode is dit twee keer per week. De uitrenplaatsen waar een opruimplicht geldt, worden niet gereinigd, maar als gazon gemaaid. Er wordt een afvalbak *type Depodog* geplaatst bij het uitrenveld. Deze afvalbakken worden door de gemeente geledigd. Het uitrenveld moet toegankelijk zijn voor de hondenpoepzuigmachine en de grasmaaier. Hiervoor is een doorgang van minstens twee meter nodig.

7. Afval

Wetgeving

- Wet milieubeheer: artikel 10.21 en artikel 10.22
- Algemene plaatselijke Verordening, ingegaan op 17 oktober 2020, artikel 2:10
- Afvalstoffenverordening gemeente Gemert-Bakel, vastgesteld op 1 juni 2009, hoofdstuk 1:1 en hoofdstuk 2:5

Gemeentelijk beleid

De gemeente geeft geen afvalbeleid. Hieraan is de afgelopen jaren geen prioriteit gegeven in verband met capaciteitsgebrek. Daarnaast zijn er wel enkele losse 'projecten' opgepakt. Ook worden veel zaken in het samenwerkingsverband Blink opgepakt, om zo verschillende doelstellingen te behalen.

Algemene randvoorwaarden en normeringen afval

Voor het plaatsen van ondergrondse inzamelcontainers gelden de volgende randvoorwaarden:

- De container moet goed bereikbaar zijn met vrachtwagen en kraan.
- Er moet voldoende veilige ruimte zijn om een kraanwagen te parkeren en af te stempelen.
- De ondergrondse afvalcontainer wordt niet geplaatst boven kabels, leidingen en riolering en binnen de (toekomstige) kroonprojecten van bomen.
- De maximale afstand haak afvalcontainer tot stoeprand is 3 meter.
- De kraanhoogte is 4,50 meter.
- De doorrijdhoogte is minimaal 2,50 meter.
- De voorzieningen worden aangelegd op openbaar terrein.
- De voorzieningen zijn bereikbaar via openbaar terrein.
- De draaicirkel van de vrachtwagen is 24 meter.
- Er dienen minimaal 40 aansluitingen te zijn om een ondergrondse afvalcontainer rendabel te maken.

8. Ondergrondse infrastructuur

Wetgeving

- Telecombinatiewet
- Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Infrastructuur (Wion)

Gemeentelijk beleid

Verordening ondergrondse infrastructuur

Se verordening is van toepassing op de aanleg, de ligging, het (in stand) houden, het onderhoud, de exploitatie, het verleggen/verplaatsen en het verwijderen van kabels of leidingen in of op openbare gronden, voor zover de gemeente deze gronden beheert, in bezit heeft dan wel daarover coördinatieverplichtingen heeft in of op kunstwerken.

In de beleidsregels is opgenomen dat voor wijziging van kabels en leidingen in ieder geval het volgende bij de gemeente bekend moet zijn:

- a) het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij de aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels of leidingen.
- b) ordening, planning en coördinatie van werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels of leidingen.
- c) de omgang met kabels of leidingen in verontreinigde gronden, rond watergangen en stedelijk groen, en op verhardingen boven kabels of leidingen.

Algemene randvoorwaarden en normeringen ondergrondse infrastructuur


Kabels en leidingen

- Boven kabels en leidingen mogen geen gesloten verhardingen worden toegepast.
- Kabels en leidingen zones in woonstraten aan 1 zijde situeren, bij voorkeur onder voetpaden.
- Indien er in het profiel geen voetpaden aanwezig zijn, kabels en leidingen aanbrengen in mantelbuizen, zodat de weg niet telkens opgebroken hoeft worden bij vervanging van of plaatsing van extra kabels.
- Voedingskasten/verdeelstations "onzichtbaar" plaatsen en/of inpassen in de omgeving. Bij voorkeur een gedekte kleur groen RAL 6009 en omgeven met beplanting waar mogelijk.

Riolering

- De afstand tussen riolering en de kabels en leidingen bij voorkeur minimaal 1,50 meter.
- De riolering wordt in de rijbaan ontworpen, zodanig dat putdeksel niet in het rijspoor van de auto's zitten.
- Toepassing minimale diameter van het hoofdriool is 250 mm in het openbaar gebied, dit geldt zowel voor de vuilwaterriolering als voor de hemelwaterriolering.

Onderstaand nutsprofiel is van toepassing



De contactgegevens van diverse nutsbedrijven zijn bekend en op te vragen bij de gemeente Gemert-Bakel, team Openbaar Beheer. Huisaansluitingen dienen worden aangevraagd via www.mijnaansluiting.nl.

C. Technische eisen

Voor de technische uitwerking van het ontwerp voor de openbare ruimte zijn diverse eisen van toepassing. De technische eisen aan de te gebruiken elementen in de inrichting zijn ontstaan uit uniformiteit, beheer, onderhoud en ervaringen. De definitieve tekeningen met bijbehorende bestek worden getoetst door de gemeente op toepassing van de voorgeschreven materialen en afmetingen.

Algemeen

- De technische eisen volgens de vigerende RAW Standaard zijn van toepassing.
- Alle toe te passen materialen dienen geschikt te zijn voor toepassing in de openbare ruimte.
- Voorzien van KOMO/KIWA keur.

1. Grondwerken en funderingen

1.1. Algemeen

- Streven naar een gesloten grondbalans. Hoogteligging van het plan hierop aanpassen.
 - Ontzanding is niet toegestaan.
- Toe te passen grond/ zand dient te voldoen aan de kwaliteit “achtergrondwaarden” volgens het Besluit Bodemkwaliteit.
- Toe te passen zand in cunet dient te zijn “Zand voor zandbed”.
- Onder elementen verhardingen altijd straatlaag van 50 mm toepassen.
- Onder betonklinkers dient 50 mm straatzand verwerkt te worden
- Onder gebakken straatstenen dient 50 mm brekerzand verwerkt te worden
- Wegfunderingen afstemmen op verkeersbelasting en ontwerp levensduur van minimaal 20 jaar.

1.2. Cunetten

1.2.1. Rijbaan

Opbouw fundering rijbaan indien riolering en/of wegcunet minimaal 1 jaar eerder aangelegd wordt dan de aanleg van de definitieve bestrating.

- Minimaal zandcunet van 400 mm.
- Zandcunet tot op aanwezige vaste zandlaag aanbrengen.
- Straatlaag 50 mm brekerzand dik (aanbrengen in afbouw fase).

Opbouw fundering indien definitieve bestrating binnen 1 jaar na aanleg riool en/ of cunet aangelegd wordt.

- Minimaal zandcunet van 300 mm.
- Zandcunet tot op aanwezige vaste zandlaag aanbrengen.
- Menggranulaat 0-31,5 mm dik 250 mm aanbrengen.
- Straatlaag 50 mm brekerzand dik.

Opbouw fundering indien gekozen wordt voor bouwweg van puin.

- Minimaal zandcunet van 300 mm.
- Zandcunet tot op aanwezige vaste zandlaag aanbrengen.
- Menggranulaat 0-31,5 mm dik 250 mm aanbrengen.
- Straatlaag 50 mm brekerzand dik (aanbrengen in afbouwfase).

1.2.2. Rabatstrook/ inritten/ parkeren

- Minimaal zandcunet van 300 mm, (250 mm zand voor zandbed en 50 mm straatlaag).

1.2.3. Voetpaden

- Minimaal zandcunet van 250 mm, (200 mm zand voor zandbed en 50 mm straatlaag).

2. Rioleringen

2.1. Algemeen

- *Toe te passen kleuren (bij kunststof:*
 - Vuilwater kleur bruin (ral 8023).
 - Schoonwater/ gemengd kleur grijs (ral 7037).
 - Infiltratie kleur groen (ral 6024).
- Ontwerplevensduur is minimaal 80 jaar.

2.2. Hoofdriolering

2.2.1. Leidingen

Algemeen

- Afschot vuilwaterriool in principe 1 : 350, (minimaal 1 : 500)
- Minimale dekking op de buis 1200 mm.
- Bij lozing op oppervlaktewater uitstroomconstructie (b.v. uitstroombak met vuilrooster) met bodembescherming toepassen.

Kunststof

- Minimale diameter 250 mm.
- Stijfheidsklasse SN8 toepassen.
- Voorzien van aangevormde mof met gefixeerde manchet.
- Drielaags buis met tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC.
- Huis- en kolkaansluitingen aansluiten met knevelinlaat.

Beton

- Betonnen riolering minimale diameter 300 mm.
- Mof/ spie verbinding met rubberring toepassen.
- Voorzien van fabrieksmatig aangebrachte inlaten.

Infiltratie (IT)

- Uitgangspunt is bergingsvoorziening d.m.v. aanleg infiltratie leidingen. Pas als dit technisch niet haalbaar is komen andere soorten voorzieningen zoals bv kratten, kelder, Aquaflow e.d. in beeld.
- Bij beton "Openstructuur beton" toepassen, o.a. De Hamer Permeo buis of Martens beton.
- Infiltratie boxen (kratten) dienen reinigbaar en inspecteerbaar te zijn.
- Langs en boven de buis 1 m³ /m draineerzand met permanente draineerfunctie en waterdoorlatendheid minimaal 15m/24 uur toepassen.

2.2.2. Inspectieputten

- Prefab fabricage.
- Minimale inwendige diameter 800 mm.
- DWA en HWA put voorzien van prefab stroomprofiel.
- IT put zonder stroomprofiel en voorzien van minimaal 200 mm zandvang.
- Maximale putafstand 70 m.
- Bij betonnen put verbindingen elementen met rubberring.
- Bij kunststof put, PP met telescopische schacht toepassen.
- Geschikt voor zwaar verkeer.
- Putten dienen toegankelijk te zijn voor inspectie en reiniging.
- Inspectieputten niet in het rijspoor situeren.

2.2.3. Pompputten en drukriool

Wordt per project door de gemeente bepaald.

2.2.4. Inspectieputranden

- Standaard putrand
 - Nering Bögel, N 352 NB R hoogte 240 mm.
 - Rand met opschrift "VW", "SW" of "IW".
 - Deksel met opschrift "vuilwater", "schoonwater" of "infiltratiewater".
- Op hoogte stellen met stelringen van beton.

2.3. Huisaansluitingen

2.3.1. Algemeen

- Minimale diameter 125 mm.
- Minimale dekking op de buis 800 mm.
- Stijfheidsklasse SN8 toepassen
- Verbindingen d.m.v. mof met vaste rubbermanchet.
- Bij leidingen drie laags buis met tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC toepassen.
- Kleur hulpstukken is grijs, m.u.v. ontstopningsstukken.
- Aansluitingen op hoofdriool met zettingsconstructie toepassen.

2.3.2. Infiltratie

- Huisaansluitingen op infiltratieriool niet rechtstreeks aansluiten, maar via kolk met 2 aansluitingen. (kolk functioneert als blad- en zandvanger)

2.3.3. Ontstoppingsstukken

- Hart ontstoppingsstuk 0.50 m over de erfgrans aanbrengen.
- 125 mm met klemdeksel, afm. ontstoppingsgat ± 240 x 117 mm, fabrikant o.a. Wavin.
- Bij vuilwater, kleur roodbruin, overig kleur grijs toepassen.

2.4. Kolken

- Geen lijnafwatering toepassen.
- Kolkafstand maximaal 20 m.
- Kolken dienen goed bereikbaar te zijn voor machinaal onderhoud.
- Kolken niet in inritten situeren.

Standaard kunststof kolk (geen infiltratie)

(Voorzien van stankscherm zonder filter)

Straatkolk, klasse Y, Fabrikaat Nyloplast

Voorzien van cilindrisch stankscherm en PE bodem

Gietijzeren straatkop 34 x 33 cm; artikelnr. 8.010.432.0000

PVC-Onderbak 315x125 mm; artikelnr. 7.250.006.4000

Zandvang 30 liter

Trottoirkolk, Klasse Y, Fabrikaat Nyloplast

Voorzien van cilindrisch stankscherm en PE bodem

Gietijzeren trottoirkop; artikelnr. 8.010.433.0000

PVC-Onderbak 315x125 mm; artikelnr. 7.250.006.4000

Zandvang 30 liter

Standaard kunststof kolk (met 1 aansluiting) voor infiltratie

(voorzien van stankscherm met filter)

Straatkolk, klasse Y, Fabrikaat Nyloplast

Voorzien van cilindrisch stankscherm met filter en PE bodem

Gietijzeren straatkop met tekst Infiltratie Regenwater ; artikelnr. 8.100.618.0000

PVC-Onderbak 315x125x125 stankscherm met filter en doorstekende inlaat.

artikelnr. 7.250.030.4000

Zandvang 30 liter

Trottoirkolk, Klasse Y, Fabrikaat Nyloplast

Voorzien van cilindrisch stankscherm met filter en PE bodem

Gietijzeren trottoirkop met tekst Infiltratie Regenwater; artikelnr. 8.100.619.0000

PVC-Onderbak 315x125x125 mm stankscherm met filter en doorstekende inlaat;

Artikelnr. 7.250.030.4000

Zandvang 30 liter

Standaard kunststof kolk (met 2 aansluitingen) voor infiltratie

(voorzien van stankscherm met filter)

Straatkolk, klasse Y, Fabrikaat Nyloplast

Voorzien van cilindrisch stankscherm met filter en PE bodem

Gietijzeren straatkop met tekst Infiltratie Regenwater ; artikelnr. 8.100.618.0000

PVC-Onderbak 315x125x125 stankscherm met filter en doorstekende inlaat.

Artikelnr. 7.250.053.4000

Zandvang 30 liter

Trottoirkolk, Klasse Y, Fabrikaat Nyloplast

Voorzien van cilindrisch stankscherm met filter en PE bodem
Gietijzeren trottoirkop met tekst Infiltratie Regenwater; artikelnr. 8.100.619.0000
PVC-Onderbak 315x125x125 mm stankscherm met filter en doorstekende inlaat;
Artikelnr. 7.250.053.4000
Zandvang 30 liter

Standaard betonkolk

Straatkolk Nering bögel G125DR

In molgoot van 5 rijen KF

Straatkolk Nering bögel D 1305 DR of Struyk Verwo S 1360 GB1

In molgoot van 5 rijen DF


Trottoirkolk Nering bögel G127LD

In trottoirband


2.5. Terugslagkleppen

- Terugslagklep in schoonwater stelsel , Tideflex TF-1 of 35-1 o.g. toepassen.
- Terugslagklep in vuilwaterstelsel: Materiaal achterplaat, deksel en lagerblok; HDPE As en bevestigingsmiddelen; RVS Rubber afdichtingen; EPDM toepassen, fabrikant Nering Bögel, TBS o.g.


Standaardprofiel kabels en leidingen in nieuwe situaties



Standaard locatie ontstoppingsstukken riolering links (nieuwbouw)



Standaard locatie ontstoppingsstukken rechts (nieuwbouw)



3. Verhardingen

3.1. Algemeen

- Ontwerp afstemmen op afmetingen materiaal (steenmaten) en machinaal onderhoud, met name veeg, strooi en sneeuwschuifwerkzaamheden.

3.2. Opsluitingen

- Rijbaan/ rabatstrook, minimaal opsluitbanden 120 x 250 mm of trottoirbanden 130/150 x 250 mm op beton met steunrug (0.035 m³/m).
- Inritten, minimaal opsluitbanden 120 x 250 mm op zand.
- Parkeren, minimaal opsluitbanden 120 x 250 mm of trottoirbanden 130/150 x 250 mm op beton (0.01m³/m).
- Voetpaden, minimaal opsluitbanden 100 x 200 mm of 60 x 200 mm (indien vrij liggend) op zand.

3.3. Elementen

- Betonelementen straatlaag van en afstrooien met straatzand.
- Gebakken elementen straatlaag van en afstrooien met brekerzand.
- Rijbaan altijd straatlaag van brekerzand toepassen.
- Niet maatvast elementen afstrooien met split 2/5 mm.
- Straatstenen minimaal 80 mm dik.
- Betontegels bij vrij liggende voetpaden minimaal 45 mm dik.
- Betontegels bij inritten en aanliggende voetpaden minimaal 60 mm dik.
- Betonstraatstenen voorzien van minimaal 70 % kleurechte deklaag bv MBI geocolor excellent.
- Straatbakstenen kwaliteit A4-12.
- Goten altijd in 100 mm (gemeten op de watervoerende laag) beton aanbrengen.

Straatwerkverbanden

Rijbanen in keperverband

Parkeren in elleboogverband

Inritten in ellenboog- of halfsteensverband

Voetpaden halfsteensverband, t.b.v. inritten verband draaien.

3.4. Asfalt

- Ontwerplevensduur is minimaal 20 jaar.
- Op asfalt aansluitende elementenverharding op 10 cm betonfundering aanbrengen.
- Rijbaan en aanliggend fietspad naadloos aanbrengen.
- Aanliggende fietspaden voorzien van rode 2 componenten coating.

3.5. Markeringen

Lengtemarkering asfalt

- Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal (Sprayplast).
Hoeveelheid: 1,5 mm dik (3kg/m²).

Figuraties asfalt

- Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal.
Hoeveelheid: 3 mm dik (7 kg/m²).

Vlakkvullingen asfalt

- Vlakkvullingen in 2 componenten wegenverf op acrylaat basis, 1.1 kg/ m².
- Afstrooien met gecoate glaspereels, 1,1 kg /m².
- Asfalt voorbehandelen met twee componenten epoxy primer, 0.1 kg/ m².

Markeringen elementenverhardingen

- Prefab markeringselementen gebruiken.
- 2 componenten wegenverf op acrylaat basis, 1.1 kg/ m².
Afstrooien met gecoate glaspereels, 1,1 kg /m².

3.6. Halfverharding

- Scheidingslaag 50 mm zand of geotextiel.
- Menggranulaat 0-20 mm dik 150 mm.
- Toplaag b.v. Grauwacke, Gralux of Gres d'hautrage dik 80 mm.
- In stedelijk gebied in principe niet toepassen.

3.7. Inritblokken

- Bij inritten, oprijlengte 600 mm toepassen.
- Bij rijbanen, oprijlengte 750 mm toepassen.

3.8. Bandverlagingen

- Bij inritten inritblokken of bandverlaging toepassen.

4. Groen

4.1 Bomen

- Bomen (in nieuwe situaties) niet boven kabels en leidingen situeren.
- Bomen in plantvakken heeft de voorkeur boven bomen in verharding.
- Bomen dienen voldoende doorwortelbare ruimte en een goede plantplaats met voldoende zuurstof te hebben.
- Duurzame, gebiedseigen bomen hebben de voorkeur boven exoten.
- In het buitengebied bomen langs 80-km wegen planten buiten de 1.50 m obstakelvrije zone van de weg.

4.2 Plantvakken

- Plantstroken dienen ondergronds obstakelvrij te zijn en (exclusief opsluitingen) minimaal 120 cm breed te zijn.
- Voorkom snippergroen, aaneengesloten plantvakken hebben de voorkeur (aaneengesloten structuur).
- Als een plantvak kleiner is dan 2,0 x 2,0 meter dan geen bomen toepassen.
- Op kruispunten uitzichtpunten, oversteekplaatsen vanuit speellocaties en bij uitritten mag de hoogte van de beplanting maximaal 0.60 m zijn, in verband met uitzicht.
- In de soortkeuze van beplanting dient rekening te worden gehouden met het beschikbare beheerbudget (onderhoudskosten), waarbij het gewenste eindbeeld niet uit het oog verloren mag worden.
- Let bij de keuze van het model van het plantvak op de volgende zaken
 - Verkeersbelasting
 - Kabels, leidingen en riolering
 - Plaats rijbaan (geen plantvakken in de rijbaan)
 - Het wortelpakket van bestaande bomen

4.3 Hagen


- Op kruispunten, uitzichtpunten, oversteekplaatsen vanuit speellocaties en bij uitritten mag de kniphoogte van de haag maximaal 0.60 m zijn, in verband met uitzicht.

4.4 Gras

- Gras moet machinaal gemaaid kunnen worden. Machinaal maaien is mogelijk op talud 1:4 en flauwer.
- Wanneer er ruige bermen/velden in de bebouwde kommen worden toegepast, de eerste meter tot anderhalve meter langs verharding intensief maaien, ten behoeve van de maatschappelijke acceptatie en beheerbaarheid.
- Variatie in grasbeeld is gewenst, bijvoorbeeld bloemrijke bermen en vlinderweides. Onderhoudsmachines en –methoden dienen op het beeld te worden afgestemd.

[illegible]

Standaard lay-out revisie riolering



Colofon

Handboek Ontwerp Openbare Ruimte

Meer info:




Team Openbaar beheer
Dennis Schevers
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Ridderplein 1, Gemert
0492-378500

Versie 2021 – 1

DATUM vaststelling



TEAM OPENBAAR BEHEER

Standaard Kabels- en Leidingen profiel in nieuwe situaties

schaal	1:	gez.	2	5	8	formaat tek	nr.
datum	19-11-2020	gew.	3	6	9	A4	11636
get.	HKlitsie	1	4	7	10		



Kadernota speelruimte 2012-2022



Gemeente Gemert-Bakel

Aanleiding

De gemeente Gemert-Bakel kent een groot en divers aanbod speelruimte en –voorzieningen. Er zijn op dit moment 74 ingerichte speellocaties met in totaal 346 speeltoestellen, verspreid over de 7 dorpskernen. Deze worden allen onderhouden en beheerd door de gemeente. Daarnaast zijn er nog speelvoorzieningen bij scholen en 3 speeltuinverenigingen aanwezig, al dan niet openbare speelruimte.

Er zijn momenteel twee ontwikkelingen die de directe aanleiding vormen om het beleid over deze speelruimte en –voorzieningen ter herzien..

De eerste is dat er een kanteling plaatsvindt. De kanteling van aanbod- naar vraaggericht werken. De burger neemt en krijgt zelf een rol, bij het verhogen van de leefbaarheid in de wijk waarin deze woont. Dit leidt ook tot een andere rol van de overheid. De overheid krijgt een meer faciliterende rol. Op die manier krijgt de burger steeds meer waar hij behoefte aan heeft, en niet (enkel) wat hem wordt geboden.

Daarnaast is er een wens tot meer natuurlijk spelen. Dit alles is te bewerkstelligen op een andere, creatievere manier met het beschikbare budget om te gaan. Op dit moment is er niet voldoende geld beschikbaar om (op de huidige manier) de speelvoorzieningen in stand te houden.

Visie

Gemert-Bakel kent op dit moment een groot en divers aanbod aan speelruimte en -voorzieningen in de verschillende kernen. De gemeente onderkent het belang van voldoende ruimte voor jeugd om te spelen.

Zoals benoemd in het Integraal Jeugdbeleid 2011-2014 speelt speelruimte in op 'Talent ontwikkelen en plezier hebben'. Laagdrempelige voorzieningen, zoals vrij toegankelijke speelruimte en –voorzieningen, geeft jeugd een veilige ruimte om samen te komen met vriendjes en vriendinnetjes en er plezier te hebben. Het wordt een ontmoetingsplek voor jeugd binnen de wijk. Het draagt op deze manier bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Daarnaast blijft overgewicht bij jeugd binnen de gemeente toenemen, zoals blijkt uit de GGD jeugdmonitor. Binnen het 4-Jarenbeleidsplan WMO/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Gemert-Bakel is overgewicht dan ook een aandachtsggebied. Wanneer kinderen buitenspelen bewegen ze, wat bijdraagt aan een gezond lichaamsgewicht. Het ligt dan ook in lijn met de in het integraal jeugdbeleid benoemde doelstelling om overgewicht bij jeugd met 1,5% te verminderen.

Het belang van voldoende speelruimte voor jeugd wordt dus erkend. Ook ziet de gemeente voor de aanleg en het onderhoud ook een belangrijke rol weggelegd voor de ouders en jeugd zelf.

Door hier samen in op te trekken wordt het gemeentelijke beleid namelijk beter afgestemd op de behoeften en wensen vanuit een wijk of dorp. Wijk- en dorpsraden leveren input om op de juiste plekken de juiste speelvoorzieningen in te richten, door middel van een samenwerking tussen bewoners, de gemeente, en ook scholen.

De gemeente ziet ook een rol voor ouders omdat het terugdringen van overgewicht bij kinderen primair een verantwoordelijkheid is van de ouders (Integraal Jeugdbeleid 2011-2014). Ruimte voor kinderen om te spelen draagt hier aan bij door buiten (actief) te spelen.

Samenvatting beleidswijzigingen

Voor de periode 2002 – 2012 is er een speelruimteplan vastgesteld voor de gemeente Gemert-Bakel, waarin het speelruimtebeleid is geformuleerd. Voor de periode 2012 – 2022 wordt er nieuw beleid vastgesteld in deze kadernota. Hierbij zijn enkele belangrijke verschillen.

Het is niet meer de gemeente die alleen bepaalt op welke plaats wat voor speeltoestellen worden geplaatst, en hier vervolgens het onderhoud voor verzorgd. Dorps- en wijkraden gaan hierin een rol vervullen. Dorpen / wijken krijgen een budget zodat het beschikbare geld evenredig over de gemeente wordt verdeeld. Het inzetten van dit geld zal gebeuren binnen de in deze kadernota genoemde normen. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat er voldoende speelgelegenheden zijn op loopafstand voor de jeugd zodat deze worden gestimuleerd te spelen en bewegen. Buurtbewoners denken dus mee over speelruimte. Maar ook bij het onderhoud kunnen buurtbewoners een belangrijke rol vervullen door dit mee te verzorgen.

Daarnaast zet de gemeente in op een goede samenwerking met partijen die in het bezit zijn van speelruimte en -voorzieningen. Het gaat hier om multifunctionele accommodaties en scholen. Wanneer deze speelruimte openbaar wordt, leidt dit tot betere benutting van de beschikbare

faciliteiten in de gemeente. Hetzelfde geldt voor de speeltuinverenigingen. Deze ziet de gemeente graag voor iedereen te allen tijde vrij toegankelijk.

Regelgeving kader

De regelgeving over de speelruimte en -voorzieningen die de gemeente aanbiedt komt terug binnen de volgende wetten:

- Attractiebesluit van de wet gevaarlijke werktuigen
- Warenwetbesluit Attractie- en Speelstellen (WAS)
- Burgerlijk wetboek
- Wet op Primair Onderwijs (WPO)

Hoeveel speelruimte en -voorzieningen

Met betrekking tot de hoeveelheid aan spelen die de gemeente beschikbaar stelt is geen wetgeving vastgesteld. Dat wil zeggen dat de gemeente wettelijk gezien vrij is in het wel of niet aanleggen van spelen.

Er zijn wel diverse normen over de aanleg van speelruimte en -voorzieningen. Echter zijn deze dus facultatief, deze kunnen gebruikt worden als richtlijn bij het opstellen van beleid.

Bestemmingsplannen

De aanleg van (nieuwe) speelruimte- en voorzieningen op een bepaalde locatie binnen de gemeente moet conform het op dat moment geldende bestemmingsplan zijn. Hoe deze precies benoemd wordt in het bestemmingsplan is situatieafhankelijk.

Belangrijk hierbij is op de te merken dat scholen, waar speelruimte is ingericht, het schoolplein niet automatisch openbaar mogen maken. Mogelijk ligt er op het gehele terrein een maatschappelijke bestemming. Het bestemmingsplan moet om die reden eerst aangepast worden, zodat hier ook buiten schooltijden mag worden gespeeld.

Aansprakelijkheid

Wanneer de gemeente een speelvoorziening zelf aanlegt en beheert is deze verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen. Wanneer door slijtage of achterstallig onderhoud kinderen verwond worden door de toestellen kan de gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Het kan ook zo zijn dat de gemeente de grond ter beschikking stelt aan andere (particuliere) partijen voor het inrichten van speelruimte. In dit geval blijft de gemeente medeaansprakelijk bij ongevallen op dit terrein. Het burgerlijk wetboek bepaalt namelijk dat de gemeente medeaansprakelijk is voor schade tengevolge van bouwwerken die in zijn grond zijn verankerd.

Wanneer de grond, de speeltoestellen en het beheer en onderhoud onder een andere partij dan de gemeente valt, heeft de gemeente hier geen verantwoording. Dit is momenteel bijvoorbeeld het geval bij scholen en peuterspeelzalen binnen de gemeente.

Financieel kader

Bij het onderhouden en beheren van de speelruimte en -voorzieningen binnen de gemeente Gemert-Bakel zijn er op dit moment twee soorten uitgaven. Enerzijds zijn dit de kosten voor het onderhoud en de vervanging van toestellen die in beheer en eigendom zijn van de gemeente. Anderzijds zijn dit de subsidies aan speeltuinverenigingen, waarmee zij speeltuinen beheren en onderhouden.

Onderhoud en vervanging gemeentelijke speelvoorzieningen

Voor het vervangen van speeltoestellen wordt jaarlijks geld opzij gezet. Op die manier wordt geld gespaard voor het vervangen van toestellen wanneer deze versleten zijn. Hoe meer kapitaal er aan speeltoestellen staat in de gemeente, hoe meer geld er jaarlijks opzij gezet moet worden.

De bezuinigingen waar de gemeente op dit moment mee te maken heeft, hebben ertoe geleid minder geld te reserveren voor de vervanging van speelvoorzieningen. Minder dan nodig om de huidige speelvoorzieningen in stand te houden. Dit leidt ertoe dat, zonder het beschikbaar komen van extra middelen, er met de beschikbare middelen een voldoende niveau aan voorzieningen geborgd moet blijven. Wat voor Gemert-Bakel een voldoende niveau is staat omschreven bij 'kaders speelruimte en -voorzieningen'.

2011-2024	Jaarlijkse kosten vervangingen
Benodigd budget (huidige voorzieningen)	€ 80.000
Beschikbaar budget	€ 36.456
Benodigde jaarlijkse besparing	€ 43.544

	Begrote jaarlijkse kosten onderhoud
Onderhoud voor o.a. reparaties en schilderwerken	€ 12.800

Speeltuinverenigingen

De gemeente Gemert-Bakel heeft 3 speeltuinverenigingen. Hiervan zijn er twee in Gemert en één in Handel. Deze verenigingen dragen zorg voor het beheer, onderhoud en de vervanging van toestellen. De gemeente levert via een jaarlijkse subsidie een bijdrage aan het in stand houden van deze speeltuinen. Naast de bijdrage van de gemeente worden deze speeltuinen in stand gehouden door de inzet van vrijwilligers. Daarnaast wordt bij twee van de drie entree betaald.

Speeltuinvereniging	Jaarlijkse subsidie
Speelweide Handel (Handel)	€ 1.100
De Wieken (Gemert)	€ 2.800
t Zonnehoekje (Gemert)	€ 3.575
Totaal	€ 7.457

Inhoudelijke kaders

Om het buitenspelen van kinderen te stimuleren, zorgt de gemeente ervoor dat er voldoende speelgelegenheid aanwezig is. Dit door het opstellen van kaders. Deze kaders gaan op enkele aspecten in. Allereerst op de kwantiteit (hoeveelheid speelruimte, aantal locaties) en kwaliteit (de speelvoorzieningen die worden aangelegd, zoals schommels en klimrekken). Wanneer we het over spelen en de ruimte die hierbij hoort hebben is deze ook nog onder te verdelen in formele en informele speelruimte. Bij formele speelruimte gaat het om plekken waar speciale speelvoorzieningen zijn aangelegd. Denk bijvoorbeeld aan een klimrek of voetbaldoel. Bij informele speelruimte zijn er geen speelvoorzieningen aangelegd, maar de ruimte is wel zo ingericht dat deze uitnodigt tot spelen. Voorbeelden hiervan zijn een gazon om op te voetballen, en verkeersluwe straten.

Kwantiteit: speelruimte

Speelruimte is ruimte die veilig is voor kinderen om te spelen. Hiervoor hoeven dus niet noodzakelijk voorzieningen te worden aangelegd (formele speelruimte), het kan ook een verkeersluwe straat zijn. Om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte beschikbaar is worden enkele normen gehanteerd door de gemeente Gemert-Bakel.

Formele speelruimte

Voor het bepalen van de hoeveelheid formele speelruimte die wordt geboden, wordt bekeken of er speelruimte voor kinderen vanuit de eigen woning bereikbaar is. Hiermee wordt niet de hoeveelheid m2 als maatstaf gekozen, maar of het kind er gemakkelijk en veilig kan komen. Hierbij is een indeling per leeftijdscategorie gemaakt:

- Van 0 t/m 5 jaar: voor deze leeftijdscategorie wordt geen specifieke speelruimte ingericht. Zij spelen (vaker) in/rond huis, en bezoeken speeltuinen onder begeleiding van ouders. Daarom wordt voor hen geen rekening gehouden met de af te leggen afstand tussen huis en speelruimte.
- Van 6 t/m 11 jaar: een afstand van 400 meter tussen huis en woning die goed en veilig is af te leggen, is acceptabel voor deze leeftijd. Deze norm geldt voor het binnengebied van Gemert-Bakel.
- Van 11 t/m 18 jaar: deze leeftijdsgroep is mobieler dan de jongere jeugd en hoeft daarmee geen speelvoorziening in de directe omgeving te hebben. Wel wordt ervoor gezorgd dat deze in de eigen sociale omgeving / buurt voldoende aanwezig is. Dat wil zeggen per kern minimaal één.

Tot de beschikbare formele speelruimte wordt gerekend alle ingerichte speelruimte die openbaar toegankelijk is. Naast de speelruimte ingericht door de gemeente in de openbare ruimte, kan dit dus ook zijn bij multifunctionele accommodaties (Mfa's) / scholen of speeltuinverenigingen.

De gemeente heeft als wens om alle beschikbare speelruimte zoveel mogelijk openbaar en vrij toegankelijk te maken voor kinderen. Op dit moment is dit bij zowel scholen als speeltuinverenigingen nog niet het geval.

Informele speelruimte

De gemeente Gemert-Bakel heeft voor de hoeveelheid informele speelruimte geen normen. Wel is het belangrijk hier voldoende aandacht aan te schenken. Om die reden wordt er in de planvormingfase voor nieuwe wijken bekeken hoe de openbare ruimte zo ingericht wordt, dat er voldoende aantrekkelijke en veilige ruimte is voor kinderen om te spelen. Hierbij wordt rekening gehouden met:

- aanleg van hagen
- creëren van verkeersluwe wijken/straten (zoals met woonerven en hofjes)

Kwaliteit: speelvoorzieningen

Voor het inrichten van de speelruimte worden enkele richtlijnen gehanteerd. Dit om ervoor te zorgen dat de speelvoorzieningen die worden aangelegd leuk en veilig zijn voor de jeugd om mee te spelen. Daarnaast duurzaam en betaalbaar voor de gemeente. Dit voor zowel de formele als de informele speelruimte binnen de gemeente Gemert-Bakel.

Formele speelvoorzieningen

De volgende richtlijnen worden gehanteerd bij het inrichten van de formele speelruimte:

1. Speeltoestellen worden zoveel als mogelijk hergebruikt. Als toestellen op een plek minder of niet worden gebruikt, wordt deze verplaatst naar een andere locatie.
2. De speeltuinen die worden ingericht hebben minimaal 3 verschillende speeltoestellen. Een combinatietoestel welke 3 verschillende speelelementen bevat voldoet hiermee aan het minimum. Met een speelelement wordt hierbij bedoeld bijvoorbeeld een klimrek of glijbaan. Op deze manier wordt voldoende aanleiding gecreëerd om te spelen. De keuze voor bepaalde speeltoestellen wordt (bij voorkeur) gemaakt met of door buurtbewoners. Insteek daarbij is dat er hergebruik plaatsvindt van bestaande toestellen.
3. Bij nieuw te plaatsen speelvoorzieningen worden zoveel mogelijk duurzame toestellen geplaatst. Toestellen zijn duurzamer, wanneer deze van staal of RVS zijn gemaakt. Deze zijn daardoor duurder in aanschaf, maar gaan langer mee en hebben minder onderhoud doordat ze bijvoorbeeld meer vandalisme bestendig zijn. Dit resulteert ook in veiligere speeltoestellen.
4. Er wordt ingezet op natuurlijk spelen binnen de gemeente. Dit zijn speelplekken ingericht met natuurlijke materialen (zand, steen, water en hout). Denk hierbij aan boomstammen, zwerfkeien, heuvels en bomen/struiken om mee te spelen. Op deze manier krijgen kinderen al op jonge leeftijd respect voor de natuur, en wordt de fantasie geprikkeld om een spel te creëren. Daarnaast heeft een dergelijke speellocatie een groenere uitstraling, ook voor de wijk dus. Tot slot kan de speellocatie op deze manier vaak goedkoper worden ingericht door de gemeente.
5. Er worden geen elektronische speeltoestellen geplaatst. Dat wil zeggen geen nieuwe, maar ook geen vervangingen. Deze zijn intensief in het onderhoud, mede doordat deze relatief vaak onderhevig zijn aan vandalisme. Bijkomend nadeel is dat de gemeente deze zelf niet kan herstellen.
6. Er worden geen dure valondergronden gepland. De ondergrond waarop speeltoestellen worden geplaatst is belangrijk voor de veiligheid van de jeugd die van deze toestellen gebruik maakt. Om die reden worden de volgende ondergronden gebruikt bij de verschillende valhoogtes:
 - a. Tot 60 cm: bestrating of gras
 - b. Van 60 cm tot 150 cm: gras
 - c. Hoger dan 150 cm: valdempend zand

Het kiezen voor een speeltoestel dat een hogere valhoogte heeft dan 150 cm zal ertoe leiden dat er hiervoor valdempend zand aangelegd moet worden. Dit is relatief gezien duurder in het onderhoud. Om die reden zullen bewuste keuzes gemaakt worden waar wel en waar geen toestellen met een bepaalde valhoogte worden geplaatst. Hierin zal meegewogen worden of er al een zandondergrond is aangelegd, of er speelvoorzieningen in de nabijheid zijn met een

hogere valhoogte en of de aanwezige toestellen ook zonder hogere valhoogte interessant genoeg zijn voor de oudere jeugd.

Met betrekking tot de gegeven kaders kan over de Mfa's het volgende worden opgemerkt: De gemeente Gemert-Bakel geeft geen specifieke extra richtlijnen voor de inrichting van de speelruimte bij de Mfa's. Wat betreft financiering en inrichting worden richtlijnen aangehouden zoals voor iedere andere speeltuin.

Informele speelvoorzieningen

Informele speelruimte bestaat uit de 'normale' speelruimte. Er worden daarmee geen speelvoorzieningen aangelegd. Wel wordt rekening gehouden bij de planvorming met het inbouwen van speel uitnodigende elementen zoals hagen.

Onderhoud- en controlewerkzaamheden

Naast dat de gemeente Gemert-Bakel het belangrijk vindt dat de speeltoestellen waarvan de jeugd gebruik maakt veilig zijn, is de gemeente wettelijk ook verplicht deze goed te onderhouden en controleren. Dit doet de gemeente in samenwerking, op de volgende manier.

Onderhoud en reparatie

Om ervoor te zorgen dat de speeltoestellen in goede conditie blijven, en daardoor veilig zijn en langer meegaan, moeten verschillende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd worden. Op het gebied van onderhoud zijn dit bijvoorbeeld egaliseren valdempende zandondergronden, schoonmaken toestellen (algen,/mos aanslag, graffiti), vastzetten bouten en schroeven, graskanten bijhouden en het schilderen van de toestellen.

Dit zijn werkzaamheden die niet specialistisch van aard zijn. Deze worden waar mogelijk in samenwerking met buurtbewoners opgepakt. Daarnaast kunnen mensen vanuit de Wet werk en bijstand (Wwb) ingezet worden om een bijdrage te leveren.

Reparatiewerkzaamheden blijft de gemeente zelf uitvoeren (eventueel ondersteund door mensen in de Wwb of buurtbewoners). Reparaties en aanpassingen moeten namelijk zo uitgevoerd worden dat het toestel origineel blijft. Alle speeltoestellen hebben namelijk een keurmerk. Als het toestel (teveel) wordt aangepast, is deze goedkeuring niet meer van toepassing. Op deze goedkeuring vindt onafhankelijke controle plaats.

Controle

- Visuele controle: maandelijks worden de speeltoestellen aan een visuele inspectie onderworpen. Over vervangingen en/of aanpassingen wordt gerapporteerd. Deze inspectie en rapportage mag uitgevoerd worden door buurtbewoners.
- Operationele controle: ieder kwartaal wordt een gedetailleerde inspectie uitgevoerd, en gebreken aan de speeltoestellen vastgesteld en gerepareerd.
- Jaarlijkse (hoofd-) inspectie: een keer per jaar wordt het toestel en de omgeving op alle mogelijk punten gecontroleerd. Deze inspectie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk keuringsbureau.

Uitvoering beleid

Nadat de kaders opgenomen in deze nota zijn vastgesteld door de raad, zal hier door het college uitvoering aan gegeven worden. Hiervoor zal een uitvoeringsplan worden opgesteld. Onderstaande punten zullen hierin concreet gemaakt worden.

Samenwerking met andere partijen

Een belangrijke rol bij de uitwerking en uitvoering is weggelegd voor andere partijen. Enerzijds zijn dit de burgers, al dan niet georganiseerd in buurtverenigingen of speeltuinverenigingen. Anderzijds zijn dit de besturen van Mfa's en scholen.

Burgerparticipatie

Burgers zien mogelijk graag meer of andere speelruimte en -voorzieningen in hun wijk. Belangrijk is het om deze wensen en ideeën boven tafel te krijgen. Dit zal georganiseerd worden via de dorps- en wijkraden. Dorp- en wijkanalyses staan bij hen op de planning, om bij te dragen aan dit inzicht. Hiermee gaat de gemeente van aanbod- naar vraaggericht werken op het gebied van speeltuinen.

Vervolgens zal bekeken worden hoe de burgers dit samen met de gemeente kunnen realiseren. De gemeente heeft een bepaald (beperkt) budget voor de betreffende wijk/kern. Met de inzet en bijdrage van bewoners wordt vervolgens bekeken hoe speelruimte gecreëerd wordt die zoveel mogelijk aan de wensen van de bewoners voldoet. Bijvoorbeeld door relatief meer geld voor speelvoorzieningen bij mfa's reserveren. Maar ook bij de uitvoering kunnen burgers een rol spelen. Zoals bij het uitvoeren van controles en verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

Voorwaarde is dat er binnen de opgestelde kaders gebleven wordt door de partijen. Op die manier zorgt de gemeente ervoor dat voor alle kinderen in de gemeente Gemert-Bakel voldoende speelvoorzieningen aanwezig zijn. Dit stimuleert spelen en bewegen door jeugd. Dit wil bijvoorbeeld zeggen op een loopafstand van maximaal 400 meter een speeltuin met minstens 3 toestellen.

Speeltuinverenigingen

De speeltuinverenigingen binnen Gemert-Bakel (3) hebben een goed aanbod van speeltoestellen op dit moment. Dit wordt gerealiseerd door de inzet van vrijwilligers, sponsors en een subsidie vanuit de gemeente.

De gemeente heeft als wens dat de speelruimte aanwezig binnen Gemert-Bakel voor iedereen vrij toegankelijk is, daarmee ook van de speeltuinverenigingen. Op dit moment is dit bij de speeltuinverenigingen in Gemert (2) niet het geval. De gemeente wil in overleg met deze speeltuinverenigingen, hoe deze een meer openbaar karakter te geven. Op deze manier intensiever met hen samen te werken op het gebied van speelruimte.

Scholen en Mfa's

Binnen de gemeente zijn er naast de openbare speelgelegenheden, ook besloten speelgelegenheden. Deze bevinden zich op dit moment bij scholen en mfa's. Hier kunnen kinderen uit de wijk buiten schooltijd niet te allen tijde terecht om te spelen. De speeltoestellen die er staan zijn in bezit en beheer van de schoolbesturen stichting Zicht en Plato. Dit met uitzondering van Milheeze, waar de speeltoestellen openbaar gebied zijn, en het onderhoud en de controle uitgevoerd wordt door de gemeente.

De gemeente werkt graag met de schoolbesturen samen, waardoor de speelruimte en –voorzieningen allemaal openbaar zijn. Er daarmee op dit gebied één lijn wordt getrokken voor alle scholen. In overleg met de schoolbesturen zal duidelijk worden wat er mogelijk is, en onder welke voorwaarden.


Overgang naar nieuwe situatie

In overleg met de dorps- en wijkraden, alsook de scholen en speeltuinverenigingen, wordt bepaald welke taak / rol ieder inneemt met betrekking tot de speeltuinen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de mate waarin dorps- en wijkraden mee willen denken en werken aan het inrichten van speelruimte binnen hun wijk / dorp.

De gemeente zal (bij dit voorbeeld), zelf keuzes maken met betrekking tot het vervangen van speeltoestellen, zolang er via hen geen advies / bijdrage is m.b.t. de speeltuinen. Deze keuzes worden gemaakt op basis van de in deze kadernota gestelde richtlijnen. Welke toestellen nog vervangen worden, en wat er voor terug komt. Punt van aandacht zijn in dit licht de kernen waar deze raden op dit moment nog niet voldoende ontwikkeld zijn.

Planning

Voor het uitvoeren van de kadernota speelruimte wordt een uitvoeringsplan opgesteld. De planning is dat het uitvoeringsplan op 1 juli 2012 is vastgesteld door het college. Hierin wordt een concrete planning opgenomen van de verschillende onderdelen, de uitvoering van de in deze kadernota genoemde kaders.



Colofon


Beeldkwaliteitplan openbare ruimte Doonheide II, Gemert

Opdrachtgever

Keizersberg Vastgoed B.V.

Datum

februari 2022

 adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Inhoudsopgave

1. Stedenbouwkundig plan	4
2. Beeldkwaliteitplan openbare ruimte	5
2.1 Groen en bomen	5
2.2 Water	7
2.3 Spelen	8
2.4 Verharding en parkeren	9
2.5 Straatmeubilair en verlichting	11



1 Stedenbouwkundig plan

Hiernaast is het stedenbouwkundig plan afgebeeld dat een vertaling vormt van de ontwerpuitgangspunten.

De Boekelseweg met zijn herkenbare laanstructuur vormt een belangrijke ruggengraat van het plan. Ter hoogte van de kruising met de Deelse Kampen ligt de entree naar de nieuwe woonbuurt. Een appartementengebouw markeert deze entree. De hoofdweg kent een slingerend verloop en sluit soepel aan op het Moederkruid. Deze weg krijgt een laanstructuur met bomen in brede groenbermen aan weerszijden. De bebouwing bestaat uit gevarieerde dorpse rijwoningen die de weg ruimtelijk inkaderen.

Vanaf deze hoofdontsluiting zijn de verschillende woonvelden in de Kampen te ontsluiten. Elk woonveld grenst aan één of meerdere zijdes aan de groene zones wat voor een ontspannen sfeer zorgt. Sommige woningen grenzen direct met de voorzijde aan de autovrije groene zones, waar kinderen vrij kunnen spelen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De bewoners parkeren op eigen terrein of hebben een parkeerplaats op een parkeerhof. Bezoekersparkeerplaatsen bevinden zich informeel in de straat. Langs de randen, aan de Boekelseweg en aan de Peelse Loop heeft de bebouwing een lossere opzet.

Tussen de Lebbert en de Doornheide ligt deelgebied de Lebbert. Dit deelgebied heeft een rechtlijnige opzet met een ontspannen verkaveling. Daarmee refereren we aan de cultuurhistorische kleinschalige en rechtlijnige opzet van dit gebied. Aan de Doornheide liggen zelfbouwkavels op ruime kavels. In dit deelgebied zijn hagen dominant aanwezig om de structuur te ondersteunen. De bebouwing heeft een landelijke uitstraling. De woonstraten sluiten via een tweetal lussen aan op de Doornheide en het Meizoentje. Centraal door de wijk loopt een informele noord-zuidverbinding langs het groen (deels via de woonstraten), die geschikt is voor wandelaars en fietsers.

De Erven aan de westzijde van de Boekelseweg passen in het kampenlandschap waarin de erven aan de rand van de bouwlanden liggen. Ieder erf is zodanig van opzet dat er een hoofdhuys aan de weg staat en dat de overige bebouwing als zijnde "schuren" rondom het achtergelegen erf liggen. Tussen deze erven en de volkstuinen ligt een groenzone in het verlengde van de Lebbert. Een wandelpad vanuit de erven en de Lebbert krijgt een vervolg richting het buitengebied (Deelse Kampen). Zo is de nieuwe woonbuurt optimaal verbonden met de omgeving.



2 Beeldkwaliteitplan openbare ruimte

2.1 Groen en bomen

In Doonheide-Noord II liggen vier groenzones met allen een eigen sfeer (zie ook de kaart op de volgende pagina). De groenzones langs de Peelse Loop en groenzone De Lebber zijn groene verbinders op een hogere schaal: zij verbinden de nieuwe wijk met Doonheide-Noord I. De groene scheggen en de groenstroken die dwars op de Lebber liggen zijn groenstructuren op wijkniveau. Naast deze groenzones is de haag langs de Lebber een belangrijk structurerend groenelement.

Verschillende sferen in de groenzones

Peelse Loop - deze groenzone vormt de overgang van de wijk naar het landschappelijke beeld van de Peelse Loop. Een natuurlijke inrichting met glooiende wadi's, bestaande houtsingels, nieuwe bosschages en wandelpaden sluit aan bij het natuurlijke karakter van de Peelse Loop.

Scheggen - de scheggen worden overwegend ingericht als wadi. Deze wadi's geven we vorm als subtiele glooiingen in het landschap. Aan de randen van de wadi's en op de hogere delen worden verschillende boomsoorten groepsgewijs en solitaire heesters/struweelbeplanting toegepast. De basis van de scheggen bestaat uit bloemrijk grasland.

De Lebber - deze groenzone sluit aan op de zone in Doonheide-Noord I. Bestaande bomen worden behouden en nieuwe bomen worden groepsgewijs toegevoegd. Ook is hier ruimte voor enkele mooie solitaire. Verder krijgt de zone een glooiend karakter en is ingericht met bloemrijk grasland. Een wandelpad slingert van oost naar west door het gebied.

Groenstroken dwars op de Lebber - deze kleinere groengebieden zijn ingericht ondiepe wadi's met extensief beheerd gras en enkele bomen die tegen tijdelijk hoog water kunnen zoals rode esdoorn of iep.



Peelse Loop



Lebber



Scheggen



Groenstroken dwars op De Lebber



Eik



Es



Diverse soorten



Iep



Sterpeer



Rode meidoorn



Rode beuk

Zoveel mogelijk bestaande bomen worden behouden. Voor de aansluitingen op de Boekelseweg is de kap van enkele bomen noodzakelijk. Op basis van een Boomeffectanalyse is daarbij onderzocht welke bomen het meest behoudenswaardig zijn en hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze ook na realisatie van de nieuwe woonbuurt voldoende groeiruimte hebben.

Daarnaast worden nieuwe bomen toegevoegd. Daarbij wordt aangesloten op de boomsoorten die al zijn toegepast in Doonheide-Noord I. Om de groene inrichting toekomstbestendig te maken is het belangrijk om variatie aan te brengen in de soortkeuze. Dit zorgt voor biodiversiteit en bovendien wordt daarmee voorkomen dat veel bomen tegelijkertijd geveld kunnen worden door bijvoorbeeld een bomenziekte.

Bomen in de nieuwe wijk

Bestaande & nieuwe bomen

 Bestaande te behouden boom

 Nieuwe boom

Boomhoogte (eindbeeld)

 1^o grootte: > 15 meter hoog

 2^o grootte: 10-15 meter hoog

 3^o grootte: 6-10 meter hoog

Boomsoorten

-  Eik
-  Es, verschillende soorten: Fraxinus excelsior 'Diversifolia', 'Altena', 'Atlas', 'Geessink', 'Maxima'
-  Solitairen en boomgroepen, bijv.: lijsterbes, berk, els
-  Diverse solitairen, bijv.: rode esdoorn of iep
-  Diverse sierlijke straatbomen, bijv.: sierpeer
-  Diverse bomen in parkeerhof, bijv.: rode meidoorn
-  Solitaire bomen passend bij erven, bijv.: rode beuk, noot, linde

De hierboven genoemde soorten zijn suggesties voor passende boomsoorten. Bij de verdere uitwerking in een inrichtingsplan zal dit nader uitgewerkt worden. Voor de zone die grenst aan de Peelse Loop zal een Landschappelijk inpassingsplan worden opgesteld. Hetzelfde geldt voor de erven ten westen van de Boekelseweg.



2.2 Water

Verspreid over de nieuwe woonbuurt zijn wadi's gestueerd om water te bergen. Regenwater wordt zoveel mogelijk bovengronds afgevoerd naar deze wadi's, waarna het kan infiltreren. De wadi's worden als glooiende laagtes in het terrein vormgegeven en maken deel uit de grotere groenstructuren.

Spelregels wadi's

- Wadi's hebben een landschappelijke en natuurlijke uitstraling. Het talud is minimaal 1:3. Bij voorkeur zijn taluds flauwer en wisselend (in het veld bepaald), zodat een glooiend geheel ontstaat. Steile wanden of abrupte overgangen in hellingshoek worden vermeden.
- Wadi's worden ontworpen en aangelegd volgens de normen van groen om de kwaliteit en ruimtelijkheid van de openbare ruimte te borgen. De wadi's zijn functioneel te gebruiken (beleven, ontmoeten, spelen, voorzien van paden en paadjes) en visueel aantrekkelijk.
- Omliggende verharding heeft een dusdanige hellingsgraad dat het water op natuurlijke wijze direct kan afstromen naar de wadi's;
- Wadi's worden ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel, passend bij de grondsoort;
- Aan de randen van en rondom de wadi's staan bomen en struiken.
- Eventuele speeltoestellen en/of straatmeubilair die zich in of direct rondom de wadi's bevinden, dienen bestand te zijn tegen tijdelijk onder water staan.



Glooiende wadi met bloemrijk grasland



Wadi met paden en speelvoorzieningen



2.3 Spelen

Samen spelen is gezond voor kinderen. Ook in de nieuwe wijk mogen speelgelegenheden uiteraard niet ontbreken. Binnen 400 meter van iedere woning bevindt zich een speelgelegenheden.

Centraal in deelgebied de Kampen bevindt zich een 'speelleiland' in de wadi's. Dit speelleiland is een formele speelplek met enkele natuurlijke speeltoestellen. Via de paden en informele fietsroute is het speelleiland veilig en goed toegankelijk.

In de Leber richten we een tweede speelplek in. Dit kan een wat meer vrije speelplek zijn, waar kinderen hartelust spelen, ravotten en voetballen. Aanvullend zijn er verspreid in de buurt enkele (losse) speelaanleidingen gesitueerd, zoals stapstenen, boomstammetjes of kelen). Deze locaties zijn nader uit te werken.

Tot slot zal een verwijzing naar de Landweer zichtbaar gemaakt worden in de openbare ruimte tussen Meizoentje en Boekseweg. Deze sluit aan op de reeds bestaande verwijzing in Doonheide 1, zodat de langgerekte ligging en onderlinge relatie wordt versterkt. Hierbij kan de confrontatie tussen oud (Landweer) en nieuw (woonbuurt) voor een prikkelende openbare ruimte zorgen, die aanzet tot nadenken over de (cultuur)historie van de plek. In het Landschappelijk inpassingsplan wordt dit nader uitgewerkt. Dit geldt ook voor de historische route over de Landweer die in de inrichting van de groenzone langs de Peelse Loop herkenbaar kan worden gemaakt.

Spelregels speelplekken

- Speelplekken worden zoveel mogelijk ingericht met speelaanleidingen en natuurlijke speelelementen;
- Buiten de formele speelplekken bevinden zich alleen losse speelaanleidingen



2.4 Verharding en parkeren

De verharding in Doonheide-Noord I dient als basis voor de verhardingen in de nieuwe wijk. Omdat een toekomstgericht en klimaatbestendig ontwerp in deze tijd steeds belangrijker wordt, zal het uitgangspunt zijn om de hoeveelheid verharding tot het minimum te beperken. Dit betekent bijvoorbeeld dat niet alle parkeerplaatsen worden uitgevoerd met klinkers, maar deels met grasbetontegels. Daarmee kan het water tijdens hevige regenbuien gemakkelijker infiltreren.

Spelregels verharding

Woonstraten & inritten

- Alle rijbanen worden uitgevoerd in rood-paarse gebakken klinkers in keperverband;
- De hoofdweg wordt uitgevoerd in rood-paarse gebakken klinkers (aansluitend bij het Moederkruid);
- De inritten naar de kavels (voor zover deze zich op openbaar gebied bevinden) worden uitgevoerd in dezelfde rood-paarse klinkers als de rijbanen, in halfsteensverband dwars op de rijbaan.
- Alle opsluitbanden worden uitgevoerd in grijs beton.

Parkeren langs de woonstraten

- De langspaarkeervakken langs de hoofdontsluitingsweg worden uitgevoerd in rood-paarse gebakken klinkers (halfsteensverband);
- De rabatstroken met langsparkeren in de woonstraten worden uitgevoerd in rood-paarse gebakken klinkers (halfsteensverband).

Parkeervakken

- De rijbanen van de openbare parkeervakken worden uitgevoerd in rood-paarse gebakken klinkers, gelijk aan de woonstraten;
- De rijbanen van de privé-parkeervakken worden ook op deze wijze uitgevoerd, of bestaan uit grijze betonklinkers;
- Parkeervakken worden uitgevoerd in grasklinkers of graskeien.
- Parkeervakken worden omzoomd met een beukenhaag van 1 meter hoog.

Voetpaden

- De trottoirs worden uitgevoerd in rood-paarse gebakken klinkers in halfsteensverband;
- Trottoirs en rijbanen bevinden zich op één niveau;
- Wandelpaden in de groenzones worden uitgevoerd in lichtgrijze split.

Erven

- Erfverharding vormt één vlak en bestaat uit open verharding of klinkers in een lichte tint. Parkeerplaatsen zijn subtiel aangeduid in de verharding, zodat de beleving van één erfverharding overeind blijft.



Legenda

Erfafscheidingen

- Woonstraten en inritten
- Langsparkeren rode klinker
- Langsparkeren grasbeton
- Rijbaan privé-parkeervak
- Parkeervakken
- Trottoirs
- Wandelpaden (halfverhard)
- Erf verharding



Rijbaan in rood-paarse gebakken klinkers (keperverband)



Inritten op openbaar gebied in rood-paarse gebakken klinkers (halfsteensverband)



Trottoirs in rood-paarse gebakken klinkers (halfsteensverband)



Paden in groenzones en wadi's in lichtgrijze split



Hoofdontsluitingsweg, parkeervakken in rood-paarse gebakken klinkers (halfsteensverband)



Informeel langsparkeren in de woonstreken



Lage beukenhaag rondom parkeerhoven



Opsluitbanden



Verharding in één vlak bij de erven (bij voorkeur halfverharding



Overgang erfverharding en smalle privé zone (grindkoffer)

2.5 Straatmeubilair en verlichting

Straatmeubilair en verlichting bepalen mede de uitstraling van een wijk. Het toe te passen straatmeubilair ligt in het verlengde van de wijk Doornheide-Noord I. Omdat de verlichtingsmasten in de bestaande wijk niet het gewenste resultaat hebben, wordt voor de verlichting aansluiting gezocht bij het handboek ontwerp openbare ruimte (HOOR) van de gemeente Gemert-Bakel.

Spelregels straatmeubilair en verlichting

- **Afasteringen** hebben een onopvallende uitstraling. Een schapehek (afbeelding 1) of een eenvoudige afstering met paaltjes en draad (afbeelding 2) passen bij de landschappelijke omgeving van de wijk. Doorgangen bestaan uit eenvoudige, houten hekwerken (afbeelding 3).
- **Zitgelegenheden** hebben een natuurlijke uitstraling. Bankjes zijn gemaakt van hout en zijn niet of nauwelijks bewerkt (afbeelding 4 en 5). Op enkele plekken kunnen ook informele zitgelegenheden worden gecreëerd, bijvoorbeeld met een boomstam of een kei (afbeelding 6).
- **Verlichting** bestaat uit een conische paaltop met een ingetogen uitstraling, kleur dennengroen, en een lichtpunthoogte van 4 meter (afbeelding 7).
- **Bebording** wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan andere objecten, zoals lichtmasten (afbeelding 8). Daarmee zijn er zo min mogelijk afzonderlijke palen noodzakelijk om bebording op te bevestigen.
- **Afvalbakken** worden uitsluitend geplaatst bij speelplekken of zitgelegenheden. De vormgeving is strak en ingetogen en de kleur is dennengroen, aansluitend op de lichtmasten. In Doornheide-Noord I is type Capitole van leverancier Bammens toegepast. Het doorzetten van dit type naar de nieuwe wijk is wenselijk (afbeelding 9).

