

zie rapportage RVK constructies werknr. 22-289 d.d. 19-01-2023
 zie sonderingen Konings Grondboorbedrijf BV d.d. 23-01-2023
 zie rapportage funderingsadvies HSE d.d. 03-02-2023

zie rapportage bart van venrooij bouwstudio

- algemeen = maten in millimeter
- kousmail + n. NAB = i.e. m. naams

renvooi kleur- en materiaalstaat:

binnendeuren:

- afmeting: breedte 0,85m, diepte 0,5m, hoogte 2,3m, volgens artikel 4.22
- meterkast volgens NEN 2768 en NEN 2778.
- meterkast voor laagbouw uitvoeren volgens de richtlijnen voor meterkasten, uitgave IWUN.
- gebruik bij voorkeur duurzaam geproduceerd hout (hout met ESC keurmerk) of hout met een keur van Stichting Keurhout.

- meterkast voor laagbouw uitvoeren volgens de richtlijnen voor meterkasten, uitgave IWUN.
- voorzien van spanningen t.b.v. stompe binnendeuren, diep 52mm
- kozijnen v.v. tochtkader.
- kozijn meterkast v.v. ventilatiesponning in bovendorpel.
- sponningzijdig rondom voorzien van schamier hkl, afm. Ø16mm.

- aan de zij en onderkant van de kozijnen DPC 2000 T folie, breed 150mm toepassen, naden afschuiven met hoog volume kleefstof.
- tegen het binnendringen van plaagdieren mogen in de
- enkele kierdichting in alle draad delen, rondom doorlopend en in de hoeken gelast. (details zijn standaard uit de NPR 3670 van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten)

deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een uitwendige scheidsconstructie, hebben een volgens NEN 5095 bepaalde inbraakweerstand die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2.

renvooi kozijnen:

- toe te passen warmtegegangscoefficiënt, minimaal volgens bouwbesluitrapportage.
- isolerende beglazing (tripleglas)
- U-waarde: 0,6
- beglazing van kozijnen, ramen en deuren volgens NEN 3576 en NPR 3577.
- veiligheidsbeglazing in kozijnen, ramen en deuren volgens NEN 3577
- houten buitendeuren volgens NPR 7069.

het toe te passen hang- en sluitwerk dient te zijn voorzien van het SKG®-keurmerk (Politie keurmerk zwaar).

- alle houten kozijnen, ramen en deuren verwerken voor dekkend schilderwerk m.b.v. 100mu airless grondlaag.
- alle buitendeurkozijnen voorzien van Belgisch hardstenen onderdorpel, afm. 60(x)139mm, y.v. facetkanten, mits anders aangegeven.

- kozijnhout = 67x139mm, 90x139mm en 180x139mm.
- raamhout = 67x90mm.
- deurhout = 44x139mm.
- vlakke deur = fabrikant Millipanel, type:

woning = AluTherm, dik 54mm + groeven h.o.h. ±195mm, diep 4mm
bijkouw = AluFlex, dik 40mm + groeven h.o.h. ±195mm, diep 4mm

- opgelijmde roede = 13x32mm en 15x32mm.
- binnendeur kozijnhout = 67x114mm.

[illegible]

Year	Percentage of U.S. Population Aged 65 and Older
1980	10.5
1985	11.5
1990	12.5
1995	13.5
2000	14.5
2005	15.5
2010	16.5
2020	17.0

bel = beluchting
b.k. = bovenkant

k = koppenmaat
l = lagenmaat

m.v. = mechanische ventilatie af
o.k. = onderkant

P = Peil (maten t.o.v. b.k.
afgewerkt hezane grond v

m = roommeter
 sp = spuer
 csl = standleiding

vd = ventilatie invoer
 vp = vloerput
 vt = ventilatie toevoer

2 parkeerplekken,

renvooi materialen

 = isolatie, harde
 = isolatie, mineraal

 = betonsteen s.w.
 = betonsteen v.w.

 = gewapendbeton
 = ongewapendbeton

 = bestrating



24

project: oprichten van een

paaschevseurijk ong.
gemert

5425 RX de mortel
06-19899699

tekeningformaat: A1+ (1051x594mm)
getekend: hart van verzoen

datum: o. 06-02-2023
gewijzigd:

- schaal = 1:2000

5425 RX De Mortel www.bartvanvenrooij.nl BTW NL001892651B93

vanvenrooij.nl BTW NL001892651B93