

Technische vragen

Van : Gouda's 50+ partij / Marja van Dijck
Datum vraag : 28-09-2020
Onderwerp : Kaderplan Bodemdaling Binnenstad
Datum antwoord : Voor commissievergadering Stad / 07-10-2020

Vragen:

- Wordt er door het Hoogheemraadschap, bij voorspelbaar zware regenval, de pompen tijdig aangezet?
- Om hoeveel panden gaat het die elk jaar 10 mm zakken?
- Waarop is de berekening van maximaal 30 panden met verhoogd risico op paalrot in de schaderegeling gebaseerd?
- Waarom geeft het KBB 1160 panden met houten paalfundering aan en MKBA 1525?
- Waarom wordt in de schaderegeling er alleen gesproken over een compensatieregeling voor panden met een verhoogd risico op paalrot en worden extra schade aan panden op staal langs de randen van het compartiment, schade aan kade en panden binnen het compartiment en schade aan panden door versneld toenemende hoogte verschil, niet opgenomen?
- Op welke wijze dienen de eigenaren van de panden de oorzaak van de schade aan te tonen?
- Wordt er een 0-meting aan de panden uitgevoerd en op welke wijze is de monitoring geregeld?
- Hoe gaan de grondwater stromen van het hogere naar het lagere deel lopen en wat betekent dit?
- Wat zijn de argumenten waarom voor dit plan is gekozen en niet op het door de Wateralliantie geadviseerde variant 2A?
- Waarom is er nu al een keuze gemaakt, terwijl de resultaten door de uitgevoerde studies deze variant niet ondersteunen, zoals genoemd in de zienswijze van de Wateralliantie en de uitslagen van onderzoekende partijen in de Regiodeal nog niet bekend zijn?
- Waarom is er voor deze variant gekozen, terwijl dit strijdig is met de Toekomstvisie Gouda 2030/"Bodemdaling bestendige stad" en de Regiodeal Bodemdaling?

Antwoorden: