

Niet-technische beschrijving t.b.v. de aanvraag voor een Omgevingsvergunning van Dam Handelonderneming B.V. te Akkrum (h.o.d.n. Dambeton)

Mutatiedatum: 08-04-2015

Algemeen:

Vergunningsituatie

De inrichting beschikt over de onderstaande vergunningen:

Op 12 augustus 2010 (kenmerk 777660) is door de provincie Fryslân een milieuvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor:

- In- en verkoop van primaire en secundaire bouwmaterialen, betonproducten, staalproducten, machines en machine onderdelen;
- In- en verkoop van afvalstoffen;
- Opslag, be- en verwerking van bouwmaterialen, betonproducten, staalproducten, kunststoffen, afvalstoffen, machines en machine onderdelen;
- Onderhoudswerkzaamheden en reparaties van het eigen bedrijfsmaterieel;
- Opslag van motorbrandstoffen voor eigen gebruik.

Op 23 juli 2010 (kenmerk 00903739) is door de provincie Fryslân een milieuvergunning verleend voor onder anderen het shredderen van EPS, overslag en spoelen van schelpen, overslag van oud ijzer, een betoncentrale, het verplaatsen van de hoofdingang, de aanleg van een tweetal weegbruggen nabij de nieuwe hoofdingang en de uitbreiding van het terrein met een bedrijfswoning inclusief perceel aan de Feansterdyk 22 te Akkrum.

Op 27 juli 2010 (kenmerk WFN1010303) is door Wetterskip Fryslân een vergunning verleend voor verschillende directe lozingen op de Polsleat en de watergang langs It Patroan.

Op 22 februari 2013 (kenmerk 01044246) is door de provincie Fryslân een melding in het kader van het Activiteitenbesluit geaccepteerd voor het opslaan van gasolie in een bovengrondse opslagtank met een inhoud van 20 m³, alsmede voor het afleveren van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen voor het wegverkeer.

Op 8 mei 2014 (kenmerk 2014-FUMO-0000121) is door de FUMO een Omgevingsvergunning verleend waarin de voorschriften van de vergunning van 12 augustus 2008 zijn gewijzigd (actualisatie).

Op 18 december 2014 (kenmerk 2014-FUMO-000039) is een Omgevingsvergunning (ontwerp-beschikking) verleend voor:

- De bouw van een betonwaren productieloods met een betonmortelcentrale en silo's;
- De bouw van opslagvakken;
- De bouw van een portiersloge;
- Het milieu-neutraal veranderen van de inrichting betrekking hebbende op het veranderen van de reeds vergunde betoncentrale (23 juli 2010).

Voornemen:

Thans wordt op verzoek van het bevoegd gezag een Omgevingsvergunning voor de gehele inrichting gevraagd met als doel om de strijdigheid van een aantal bedrijfsonderdelen met het geldende bestemmingsplan en de Wabo (bouwvergunning) te formaliseren en ten aanzien van het milieudeel het bewerkstelligen van een overzichtelijke en handhaafbare situatie, alsmede het actualiseren van de huidige bedrijfssituatie op detailniveau.

De strijdigheid met het geldende bestemmingsplan en de Wabo hebben betrekking op de volgende bedrijfsonderdelen:

- De bestaande opslagloods 2;
- De bestaande elektra-container;
- De bestaande schelpenwasinstallatie;
- De bedrijfswoning aan de Feansterdyk 22 te Akkrum;
- Het plaatsen en in gebruik hebben van een aantal naar eigen inzicht te plaatsen opslagvakken voor zand en grind op een aangegeven deel van het bedrijfsterrein (zg. flexibele vakken);
- Torensilo t.b.v. opslag EPS;
- Opslagvakken oostelijk terreingedeelte;
- Toegangspoort ter plaatse ingang betonmortelcentrale;
- Trechtersilo.

Wettelijke basis bevoegd gezag:

Om de vraag te kunnen beantwoorden “wie is bevoegd” om op deze aanvraag te mogen beschikken (gemeente Heerenveen of Gedeputeerde Staten van Fryslân) moet nagegaan worden in hoeverre er binnen de inrichting van Dambeton sprake is van een zogenaamde IPPC-installatie.

IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control, of te wel geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. Ze maakt deel uit van het Europese milieurecht en bestaat uit een set regels om industriële installaties te controleren. De IPPC-richtlijn is inmiddels opgenomen in de Richtlijn Industriële Emissies (RIE).

De provincie behandelt alleen vergunningaanvragen van bedrijven die vallen onder de BRZO of de zogenaamde IPPC richtlijn en waarvoor Gedeputeerde Staten zijn aangewezen in het Besluit omgevingsrecht (BOR) als bevoegd gezag. Om te bepalen of er sprake is van een IPPC-installatie bij Dambeton is nagegaan of binnen de inrichting één of meer van de activiteiten plaatsvinden die voorkomen in bijlage 1 van de RIE. In dit kader beschikt Dambeton over een vergunning voor het recyclen (hergebruik bij agrarische bedrijven en hoveniers) en de tijdelijke opslag en bewerking (op maat zagen) van afvalstoffen, in de vorm van bielzen, met een jaarverbruik van 10.000 ton (betreffen euralcodes: 17.02.01c, 17.02.04* en 17.05.07c).

Deze activiteit wordt genoemd in bijlage 1 van de RIE onder categorie 5.5.

Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 t, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.

Ligging van het bedrijf:

Dam Beton handelsonderneming B.V. is gevestigd op het bedrijventerrein “De Spikerboor. Het bedrijventerrein biedt ruimte voor diverse soort bedrijvigheid, waaronder zwaardere bedrijven en Dambeton is gevestigd aan de Spikerboor 2, 15, 17 en Feansterdyk 22, allen te Akkrum.

Op het perceel Spikerboor 2 bevindt zich een bedrijfswoning met kantoorruimte en showtuin voor bestratingsmateriaal.

Het bedrijfsterrein aan de Spikerboor 15 en 17 heeft een oppervlakte van ca. 10 hectare. Het perceel is gelegen aan een insteekhaven die toegang biedt tot de Polsleat, van waar uit groter vaarwater kan worden bereikt. Het bedrijfsperceel wordt voor een belangrijk deel gebruikt voor de opslag van diverse materialen die worden verhandeld, alsmede voor de productie van beton.

Op het perceel Feansterdyk 22 bevindt zich een tweede bedrijfswoning.

De maatgevende woningen in de omgeving zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1 Woning	Status	Afstand tot bouwlocatie	Situering
De Kromme Sane 1	Bedrijfswoning	260 m	Binnen zone bedrijventerrein

Spikerboor 30	Bedrijfswoning	300 m	Binnen zone bedrijventerrein
Spikerboor 32	Bedrijfswoning	300 m	Binnen zone bedrijventerrein
Polsleatwei 15	Boerderij	600 m	Buitengebied

Bedrijfsactiviteiten:

De activiteiten van Dambeton zijn gericht op:

De in- en verkoop en opslag van primaire- en secundaire bouwmaterialen. De materialen worden in afwachting van verkoop opgeslagen op het bedrijfsterrein opgeslagen, alsmede in de opslagloodsen 1 en 2. Als service bestaat de mogelijkheid om bepaalde bouwmaterialen (rubber matten, bielzen, kanaalplaat vloeren, e.d.), op verzoek van de klant op maat af te leveren, dan wel hulp te verlenen met laden (bobcat, heftruck, trechtersilo, e.d.).

Het binnen de inrichting vrijkomende EPS (piepschuim) afkomstig van secundaire kanaalplaatvloeren, alsmede extern betrokken EPS wordt binnen de inrichting bewerkt (shredderen) tot granulaat en verkocht als vulmiddel bij de aanleg van drainage. De bewerking vindt in pandig plaats in loods 2. Het gereed product wordt opgeslagen in een torensilo.

Binnen de inrichting worden bewerkte autowrakken en schroot van derden opgeslagen en opgeboukt. Transport vindt plaats over water. Het laden van een schip wordt door Dambeton gefaciliteerd met behulp van een havenkraan. In het aanvraagformulier is bij het onderwerp autowrakken anders aangevinkt. Reden hiervan is dat er geen werkzaamheden met deze wrakken plaatsvindt, maar dat het slechts om op- en overslag van de reeds elders bewerkte autowrakken gaat. In het formulier kun je dit niet concreet aangeven, vandaar dat we anders hebben aangevinkt. Het Acceptatiebeleid is aangepast op dit onderwerp en is bij de aanvraag gevoegd.

Binnen de inrichting is een schelpenwasinstallatie van derden aanwezig. De schelpen worden per schip aangevoerd en vervolgens gewassen en gesorteerd. Afvoer vindt in hoofdzaak plaats per bulkauto. Voor de schelpenwasinstallatie is op 23 juli 2010 een milieuvergunning verleend, gevolgd door een Watervergunning (voorheen WVO) op 27 juli 2010 voor het lozen van chloride houdend spoelwater. Dit betekent dat de (milieu)technische en afvalwater technische informatie van de betoncentrale in bezit is van het bevoegd gezag en representatief is voor de huidige situatie.

Binnen de inrichting is een betonmortelcentrale aanwezig voor de productie van transportbeton en beton ten behoeve van de fabricage van betonwaren. De betoncentrale heeft een capaciteit van 175.000 ton per jaar. De betonwaren worden in eigen beheer gefabriceerd in een daarvoor bestemde productiehal. Opslag van grondstoffen vindt plaats in een aantal silo's rondom de betoncentrale en in opslagvakken nabij de insteekhaven. Aanvoer van grondstoffen vindt in hoofdzaak plaats per schip. Afvoer van beton en betonwaren vindt in hoofdzaak plaats per as. In de milieuvergunning van 23 juli 2010 is de betoncentrale vergund. Recentelijk (ontwerpbesluit 18 december 2014) is voor de betoncentrale een Omgevingsvergunning (bouw-deel) verleend in combinatie met een milieuneutrale verandering. Dit betekent dat de (milieu)technische informatie van de betoncentrale in bezit is van het bevoegd gezag en representatief is voor de huidige situatie.

Onderhoudswerkzaamheden worden, voor zover mogelijk, in eigen beheer uitgevoerd. Hiertoe is in loods 1 een werkplaats aanwezig met de noodzakelijke gereedschappen en machines. Tevens beschikt het bedrijf over opslag van dieselolie (bovengrondse tank 20 m3) en een AD blue opslagvoorziening (IBC 1 m3) voor de aflevering van motorbrandstoffen voor eigen gebruik.

Overzicht primaire- en secundaire bouwmaterialen en afvalstoffen:

Naam (afval)stof Tabel 2	Euralcode	Opslag hoeveelheid [ton]	Jaarverbruik [ton]	Opmerking	
Bestratingsmateriaal	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk	
Betonplaten	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk	

Betonbalken	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk
Betonbuizen	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk
Zand	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk
Grind	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk
Split	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk
Bouwmaterialen	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk
Bouwstaal	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk
Stalen buizen	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk
Stalen balken	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk
Profielstaal	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk
Plaatstaal	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk
Damwand	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk
Bielzen	17.02.01 c 17.02.04*c 17.05.07 c	1.500	n.v.t.	marktafhankelijk
Rubber	17.02.03 c	1.500	n.v.t.	marktafhankelijk
EPS platen	17.02.03 c	5	250	
Touw	--	n.v.t.	n.v.t.	marktafhankelijk
Schelpen	--	1.400	25.0000	
Schelpengrit	--	15	1.000	
Schelpenzand	--	30	3500	
Schelpen overmaat	--	15	15	
Autowrakken/schroot	020110, 100210, 120101, 120102, 120103, 120104, 120113, 150104, 160106, 160117, 160118, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140	2.000	80.000	
Zand	--	4.500	60.000	
Grind	--	4.500	90.000	
Cement	--	1.500	24.750	
Beton	--	--	175.000	

Sloopwerkzaamheden:

De beide torensilo's met transportband naast loods 1 zullen worden verwijderd, zodra de thans gevraagde vergunning is verleend. Hiertoe zal te zijner tijd een sloopmelding worden gedaan.

Milieugevolgen bedrijfsactiviteiten:

Geluid en trillingen:

De geluiduitstraling van de inrichting is inzichtelijk gemaakt en vastgelegd in het rapport met kenmerk 3717/NAA/ad/fw/3 van 10 december 2009, uitgevoerd door het Noordelijk Akoestisch Adviesburo te Assen. Dit onderzoek vormt de basis van de vergunning van 23 juli 2010. Recentelijk is dit onderzoek geactualiseerd in verband met de bouw van de betoncentrale en vastgelegd in de notitie met kenmerk 4601/NAA/ad/fw/1 van 20 december 2012.

Het bedrijventerrein "Spikerboor" is een gezoneerd bedrijventerrein als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het dichtstbijzijnde deel van de geluidzonegrens ligt in zuidelijke richting op ca. 300 meter afstand van de grens van de inrichting.

De resultaten van het onderzoek van 20 december 2012 wijzen uit dat de geluidemissie van wege de bedrijfsactiviteiten binnen de geluidsruimte blijven zoals die zijn vergund. Aangezien de thans

gevraagde revisievergunning niet gepaard gaat met veranderingen in de bedrijfsvoering, is de geluidnotitie van 20 december 2012 representatief voor de huidige situatie.

Lucht:

De emissies naar de lucht worden binnen de inrichting in hoofdzaak veroorzaakt door de verbrandingsmotoren van mobiele bronnen in de vorm van voertuigen, vaartuigen en machines. Daarnaast kunnen diffuse emissies voorkomen als gevolg van de opslag van stuifgevoelige materialen, zoals zand (stuifklasse 4), schelpen (stuifklasse 5) en bij de bewerking en opslag van EPS (shredderen) en kanaalplaatvloeren (zagen).

De opslag van stuifgevoelige materialen vindt plaats in opslagvakken met keerwanden van voldoende hoogte of in gesloten silo's voorzien van doekfilters met drukverschilaanwijzing. De bewerking van EPS vindt inpandig plaats. Het betonzagen vindt plaats met een waternevelvoorziening.

Diffusie emissies als gevolg van verkeersbewegingen op het bedrijfsterrein kunnen met name tijdens een warme periode in zomer voorkomen en tijdens weersomstandigheden met harde wind. In dergelijke situaties worden de rijroutes besproeid met water. Bij harde wind worden de verlaadactiviteiten met de havenkraan gestaakt. Naar het debiet of de massavracht als gevolg van diffuse emissies is geen onderzoek verricht. De luchtemissies vanuit de inrichting blijven echter overeenkomstig de vergunde waarden met toepassing van de vergunde voorzieningen en maatregelen.

Bodem:

Bij de vergunningaanvraag behorende bij de vergunning van 23 juli 2010 zijn de benodigde bodemonderzoeken overlegd en zijn tevens de maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van bodemverontreiniging beschreven en vastgelegd in een bodemrisicodocument.

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- Overslag en wassen van schelpen;
- Overslag van bewerkte autowrakken en schroot;
- Opslag en bewerking van EPS;
- Opslag grondstoffen t.b.v. de betoncentrale;
- Betonproductieproces;
- Onderhoudswerkzaamheden in de werkplaats (loods 1 compartiment B);
- Opslag en aflevering van motorbrandstoffen en AD-blue.

In onderstaande tabel zijn de bevindingen van de geactualiseerde bodemrisicoanalyse weergegeven.

Tabel 3 Bedrijfsonderdeel	Subactiviteit	Aanwezige bodem- beschermende voorzieningen en maatregelen	Eindemissie Score	Te treffen voorzieningen en beheermaatregelen
Loods 1 comp. A	Opslag/afkorten Bouwmaterialen	Vloeistofkerende betonvloer; Geregeld toezicht; Zaagsel wordt opgeruimd.	1	Geen aanvullende Maatregelen noodzakelijk
Loods 1 comp. B	Onderhoudswerkzaamheden; Lassen, slijpen, boren, e.d.; Opslag smeermiddelen, Verfproducten e.d. in emballage.	Vloeistofkerende betonvloer; Geregeld toezicht; Opruimen morsingen en lekkages; Opslag smeermiddelen e.d. in lekbakken.	1	Incourante restanten van smeermiddelen, verfproducten e.d. worden afgevoerd.
Loods 1 comp. B	Opslag/afkorten Bouwmaterialen	Vloeistofkerende betonvloer;	1	Geen aanvullende Maatregelen

		Geregeld toezicht; Zaagsel wordt opgeruimd.		noodzakelijk
Loods 2	Opslag bouwmaterialen, staal, isolatiemateriaal (EPS); Bewerken bielzen; Opknappen, afkorten, borstelen, optrompen stalen buizen; Bewerken kanaalplaatvloeren, verwijdering EPS; Bewerken EPS (shredderen).	Vloeistofkerende betonvloer; Geregeld toezicht; Opruimen morsingen en lekkages;	1	Geen aanvullende Maatregelen noodzakelijk
Betonproductiehal	Fabricage betonwaren	Vloeistofkerende betonvloer	1	Geen aanvullende Maatregelen noodzakelijk
Buitenterrein	Opslag van zand, grind, steenachtige materialen, staal, rubber, bielzen, schelpen; Productie beton; Opslag van autowrakken en schroot; Opslag en afleveren motorbrandstoffen en AD-blue; Transportactiviteiten; Laden- en lossen schepen; Bewerking van betonplaten, zagen en opknappen; Bewerken van rubber, op maat zagen.	Vloeistofkerende betonvloer (stelconplaten); Opstelling betoncentrale op betonplaat; Vloeistofdichte vloer (staalplaat) met keerwand en OBAS; Dubbelwandige tank/IBC; Geregeld toezicht.	1	Geen aanvullende Maatregelen Noodzakelijk; Teerhoudende bielzen worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer t.p.v. opslag autowrakken/schroot en motorbrandstoffen

Bedrijfsterrein:

Bij het bevoegd gezag is bekend dat bij de ingebruikname van het bedrijfsterrein destijds gebruik is gemaakt van hoogovenslakken. In de afgelopen tijd is gebleken dat tijdens fluctuaties in de grondwaterstand uitloging kan plaatsvinden, hetgeen zichtbaar is in het oppervlaktewater van de sloot lang de erfgrans met It Patroan. De kwaliteit van het grondwater wordt gemonitord door een permanente pijlbuis. Dambeton is bereid om in goed overleg met het bevoegd gezag maatregelen te treffen, voor zover noodzakelijk, ter bescherming van de volksgezondheid.

De bodememissies vanuit de inrichting blijven echter overeenkomstig de vergunde waarden met toepassing van de vergunde voorzieningen en maatregelen.

Afvalwater:

De navolgende afvalwaterstromen kunnen worden onderscheiden:

- Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van het bedrijfsterrein, opstallen en installaties;
- Verontreinigd hemelwater afkomstig van het terreingedeelte bestemd voor de opslag van autowrakken/schroot, motorbrandstoffen/AD-blue en teerhoudende (PAK) bielzen;
- Spoelwater afkomstig van de schelpenwasinstallatie;
- Spoelwater afkomstig van de betoncentrale;
- Huishoudelijk afvalwater kantine en portiersloge.

Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van het bedrijfsterrein, opstallen en installaties wordt geloosd onder afschot geloosd op het omliggende oppervlaktewater.

Verontreinigd hemelwater afkomstig van het terreingedeelte bestemd voor de opslag van autowrakken/schroot, motorbrandstoffen/AD-blue en teerhoudende (PAK) bielzen worden met tussenschakeling van een olie- en benzineafscheider (OBAS) geloosd op het oppervlaktewater.

Spoelwater afkomstig van de schelpenwasinstallatie wordt met tussenschakeling van een zandvanginstallatie geloosd op het oppervlaktewater.

Spoelwater afkomstig van de betoncentrale wordt niet geloosd (hergebruik).

Huishoudelijk afvalwater kantine en portiersloge wordt geloosd op de gemeente riolering.

De te onderscheiden lozingen vanuit de inrichting blijven echter overeenkomstig de vergunde waarden met toepassing van de vergunde voorzieningen en maatregelen.

Afvalstoffen:

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de (gevaarlijke) afvalstoffen (inclusief Euralcode) welke ontstaan of overblijven bij de bewerkingen binnen de inrichting.

Tabel 4	Euralcode	Hoeveelheid [ton per jaar]	Wijze van Opslag	Maximale Opslagcap. [ton]	Afvoer- Frequentie	Bestemming
Afvalstof						
EPS-afval	17.02.03 c	250	Loods 2, Containers	4,5	1x per week	Erkende verwerker
Houtpallets	17.02.01 c	25	Containers	5,0	1x per 2 maanden	Erkende verwerker
Puin	17.01.07 c	1.000	Containers	100	1x per maand	Erkende verwerker
Zaagsel	17.02.01 c 17.02.04*c	Markt afhankelijk	Zakken	--	Op afroep	Erkende verwerker
Rubber	17.02.03 c	Markt afhankelijk	Container	--	Op afroep	Erkende verwerker
Plastics	17.02.03 c	25	Containers	5,0	1x per 2 maanden	Erkende verwerker
Autowrakken/ Schroot	020110, 100210, 120101, 120102, 120103, 120104, 120113, 150104, 160106, 160117, 160118, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 191001, 191002, 191202, 191203, 200140	80.000	Bulk	2.000 Het aandeel autowrakken bedraagt max. 500 st. met een stapelhoogte van maximaal 3.	1x per week	Erkende verwerker
Afvalolie/ Oliehoudend slib OBAS en Werkplaats	13.02.04*, 13.02.05*, 13.02.06*, 13.02.07*, 13.02.08*, 13.05.01*, 13.05.02*, 13.05.03*, 13.05.06*, 13.05.07*, 13.05.08*	--	OBAS Vaten	--	Op afroep	Erkende verwerker

Toelichting tabel 4:

EPS komt vrij bij de verwijdering (scheiding) van EPS-isolatie afkomstig van gebruikte betonvloeren (kanaalplaatvloeren/secundaire bouwstoffen) binnen de inrichting. Bij de verwijdering ontstaan EPS-platen en EPS-afval (brokstukken). De EPS-platen worden hergebruikt in de bouw en krijgen daarmee een nuttige toepassing. De EPS-brokkenstukken, in combinatie met extern aangevoerd EPS, worden geshredderd en krijgen eveneens een nuttige toepassing in de vorm van ondermeer aanvulmateriaal voor drainage.

Houtpallets en plastics komen vrij als verpakkingsmateriaal van bouwmaterialen.

Puin (mengsel van betonafval, gebroken stenen en tegels, e.d.) komen vrij bij transportschade, bij partijen secundaire bouwmaterialen en bij misproducten in betonwarenproductie.

Afvalhout komt vrij in de vorm van zaagsel en kleine stukjes bij het afkorten van bouwmaterialen en bielzen.

Rubber komt vrij in de vorm van restanten en aanzettingen bij het afkorten (op maat zagen) van rubbertransportbanden.

Afvalolie komt vrij bij het reguliere onderhoud van de eigen voertuigen, machines en installaties en bij het periodiek legen van de OBAS.

Door Dambeton is een A&V-document opgesteld, waarin het afval- en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie (AO) en de interne controle (IC) is geformuleerd. Dit document is in de milieuvergunning van 23 juli 2010 vergund en recentelijk, naar aanleiding van de ambtshalve aanpassing van de voorschriften van 8 mei 2014, geactualiseerd. Het document is als bijlage toegevoegd aan de onderhavige aanvraag.

Afvalstoffen (reststoffen) worden uitsluitend afgegeven aan erkende inzamelaars.

Van de afgifte van reststoffen wordt het afgifte bewijs en de daarmee corresponderende factuur bewaard.

De afgifte van reststoffen wordt periodiek gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Het melden vindt elektronisch plaats (Amice) via internet.

De registratie vindt plaats op de afdeling administratie/verkoop.

Voor het vervoeren, inzamelen, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland is vermelding op de VIHB-lijst verplicht. Dambeton beschikt over een VIHB-vermelding onder registratienummer FR512367VIHB.

Energie:

Het feitelijk energieverbruik is i.v.m. de opstart van de betoncentrale nog niet bekend. Op basis van voorlopige gebruiksgegevens mag aangenomen worden dat het verbruik minder is dan 25.000 m3 aardgas en 50.000 kWh elektriciteit overeenkomstig de Circulaire Energie in de milieuvergunning.

Veiligheid:

Binnen de inrichting worden geen grote hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen of gebruikt als vermeld in de Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen. Gelet hierop is het aspect externe veiligheid niet relevant.

De brandveiligheid wordt gewaarborgd door de aanwezigheid van voldoende brandblusmiddelen en de aanwezigheid van voldoende bluswater.

Binnen de inrichting wordt een milieulogboek bijgehouden waarin alle periodieke, keuringen, inspecties en bijzondere voorvallen worden geregistreerd.

Mobiliteit:

Dambeton is een handelsfirma die zaken doet in binnen- en buitenland. Goederen die in het buitenland gekocht worden, worden in de regel door externe verladers getransporteerd. Het aantal kilometers dat hier mee op jaarbasis gemoeid is, is sterk fluctuerend en nagenoeg niet inzichtelijk te maken.

Dit geldt ook voor de aan- en afvoer van schelpen en schroot. Deze activiteiten worden door derden uitgevoerd op het bedrijfsterrein van Dambeton, waarbij Dambeton uitsluitend faciliteert bij de op- en overslag in de vorm van kraanhulp.

Voor het transport van producten en beton in de omgeving beschikt Dambeton over een eigen vrachtwagen en een tweetal betonmixers. Op jaarbasis rijden deze voertuigen ca. 80.000 km.