



[Houten trappen](#) » [Trapytypebepaling](#) » [Typenummer 11313](#) » Omschrijving

- [Terug naar selectie](#)
- [Technische gegevens](#)
- [STABU Bestek](#)
- [CAD-tekeningen](#)



Trapytype 11313 met onder en bovenkwart

Hoogte:	2900 mm	Trapgatbreedte:	900 mm
Aantrede:	220 mm	Uitvoering:	Dichte trap of Open trap
Optrede:	181 mm	FSC-keurmerk:	Ja of Nee
Boomdikte:	38 mm	Vloerdikte:	250 mm
Spil:	80 x 80 mm		

De Standaard trappen zijn gebaseerd op bovengenoemde maatvoering van Hoogte en vloerdikte.

Deze hoogte en vloerdiktes zijn nog aan te passen: maximaal 2960 mm (min. 2776 mm) bij 16 optreden. Hierdoor verandert wel de vrije doorloophoogte met het verschil. Ook kan de trapGAT groter gemaakt worden. De trapafmetingen blijven dan gelijk maar de stelruimte rondom de trap wordt dan groter.

Kunt u uw standaard trap niet in deze bestekservice terug vinden dan maken wij ook trappen met afwijkende maatvoeringen. In het bestek zijn we uitgegaan van vuren trappen. Ook andere houtsoorten of materialen van hekken en leuningen kunnen geleverd worden door Hoograven Trappen.