

Hoofdstuk	Omschrijving/Afdeling	Artikel	Omschrijving
Invoeringsbesluit HOOFDSTUK 7	VOORMALIGE RIJKSREGELS AFDELING 7.1 BRUIDSSCHAT IN		
		Artikel 7.1 (hoofdstukken bruidsschat omgevingsplan)	Aan het tijdelijk deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, van de Invoeringswet Omgevingswet, worden twee hoofdstukken toegevoegd, luidende:
Bruidsschat HOOFDSTUK 1	ALGEMEEN		
		Artikel 1.1 (begripsbepalingen)	<ol style="list-style-type: none"> Begripsbepalingen die zijn opgenomen in bijlage I bij de Omgevingswet, in een bijlage bij een algemene maatregel van bestuur op grond van de Omgevingswet of in een ministeriële regeling op grond van de Omgevingswet zijn ook van toepassing op dit omgevingsplan. Bijlage I bij dit omgevingsplan bevat begripsbepalingen voor de toepassing van dit plan.
HOOFDSTUK 2	ACTIVITEITEN AFDELING 2.1 ALGEMEEN		
		Artikel 2.1 (algemene aanvraagvereisten omgevingsvergunning)	<p>Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van dit omgevingsplan, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:</p> <ol style="list-style-type: none"> de aanduiding van de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd; het elektronisch adres en het telefoonnummer van de aanvrager; de aanduiding van de locatie waar de activiteit wordt of de activiteiten worden verricht en de begrenzing van die als de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: naam, adres, elektronisch adres, telefoonnummer en woonplaats van de gemachtigde; en als een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 eerste lid, van de Omgevingswet wordt getroffen: gegevens waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.
	AFDELING 2.2 ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT BOUWWERKEN, § 2.2.1 Algemeen		
		Artikel 2.2.1.1 (maatwerkvoorschriften)	<ol style="list-style-type: none"> Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over deze afdeling, met uitzondering van bepalingen over meet- en rekenmethoden. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen in deze afdeling. Een maatwerkvoorschrift over het uiterlijk van een bestaand bouwwerk wordt alleen gesteld als het uiterlijk van het bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld volgens de criteria van de beleidsregels, bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet. Het derde lid is niet van toepassing op bouwwerken waarvoor in een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit is bepaald dat deze slechts voor een bepaalde periode in stand mogen worden gehouden, met uitzondering van seizoensgebonden bouwwerken.
	§ 2.2.2 Algemene regels over het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden		
		Artikel 2.2.2.1 (uitzetten rooilijnen, bebouwingsgrenzen en straatpeil)	Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit is verleend wordt, onverminderd de aan de vergunning verbonden voorschriften, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het college van burgemeester en wethouders:

§ 2.2.3 Algemene regels over het bouwen en in stand houden van bouwwerken

Artikel 2.2.2.2 (specifieke zorgplicht beschermen omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden)	<p>a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet; en</p> <p>b. het straatpeil is uitgezet.</p> <p>Degene die bouw- of sloopwerkzaamheden verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de werkzaamheden kunnen leiden tot beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om die beschadiging of belemmering te voorkomen of niet te laten voortduren.</p>
Artikel 2.2.3.1 (aansluiting op distributienet voor elektriciteit)	<p>Met het oog op het waarborgen van de veiligheid is een voorziening voor het afnemen en gebruiken van elektriciteit in een bouwwerk aangesloten op het distributienet voor elektriciteit als de aansluitafstand niet groter is dan 100 m of groter is dan 100 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 100 m.</p>
Artikel 2.2.3.2 (aansluiting op distributienet voor gas)	<p>Met het oog op het waarborgen van de veiligheid is een voorziening voor het afnemen en gebruiken van gas in een bouwwerk aangesloten op het distributienet voor gas als:</p> <p>a. artikel 10, zesde lid, onder a of b, van de Gaswet op de aansluiting van toepassing is; en</p> <p>b. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m of groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m.</p>
Artikel 2.2.3.3 (aansluiting op distributienet voor warmte)	<p>1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid en de energiezuinigheid en de bescherming van het milieu is een te bouwen bouwwerk met een of meer verblijfsgebieden aangesloten op het in het warmteplan bedoelde distributienet voor warmte als:</p> <p>a. het in het warmteplan geplande aantal aansluitingen op het distributienet op het moment van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk nog niet is bereikt; en</p> <p>b. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m of groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m.</p> <p>2. Een gelijkwaardige maatregel voor een aansluiting op het distributienet voor warmte heeft ten minste dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu als wordt bereikt met de in het warmteplan voor die aansluiting opgenomen mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu.</p>
Artikel 2.2.3.4 (aansluiting op distributienet voor drinkwater)	<p>Met het oog op het beschermen van de gezondheid is een voorziening voor het afnemen en gebruiken van drinkwater in een bouwwerk aangesloten op het distributienet voor drinkwater als de aansluitafstand niet groter is dan 40 m of groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m.</p>
Artikel 2.2.3.5 (aansluiting van afvoer huishoudelijk afvalwater en hemelwater)	<p>1. Met het oog op het beschermen van de gezondheid ligt een ondergrondse doorvoer van een voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater door een uitwendige scheidingconstructie van een bouwwerk zoveel mogelijk haaks op de scheidingsconstructie.</p> <p>2. De gebouwaansluiting van een voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater op de op het eigen erf of terrein gelegen riolering of een andere voorziening voor afvoer van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dichtheid van de aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft.</p>

3. Een terreinleiding waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid:

- a. heeft geen vernauwing in de stroomrichting;
- b. heeft een vloeiend beloop;
- c. is waterdicht;
- d. heeft een voldoende inwendige middellijn; en
- e. bevat geen beer- of rottingput.

4. Bij maatwerkvoorschrift kan worden bepaald:

- a. als voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater een openbaar vuilwaterriool of een systeem als bedoeld in artikel 2.16, derde lid, van de Omgevingswet aanwezig is waarop kan worden aangesloten: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater op dat riool of dat systeem noodzakelijke perceelaansluitleiding bij de gevel van het bouwwerk of de grens van het erf of terrein wordt aangelegd;
- b. als voor de afvoer van hemelwater een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool aanwezig is waarop kan worden aangesloten, en hemelwater op dat stelsel of riool mag worden gebracht: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een voorziening voor de afvoer van hemelwater op dat stelsel of riool noodzakelijke perceelaansluitleiding bij de gevel van het bouwwerk of de grens van het erf of terrein wordt aangelegd; en
- c. of, en zo ja welke voorzieningen in de afvoervoorziening of de op het erf of terrein gelegen riolering moeten worden aangebracht om het functioneren van de afvoervoorzieningen, naburige aansluitingen en de openbare voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater te waarborgen.

Artikel 2.2.3.6 (bluswatervoorziening)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid heeft een bouwwerk een toereikende bluswatervoorziening, tenzij de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk dat niet vereist.
2. De afstand tussen de bluswatervoorziening en een brandweeringang als bedoeld in artikel 3.129 of 4.226 van het Besluit bouwwerken leefomgeving is ten hoogste 40 m.
3. De bluswatervoorziening is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden.

Artikel 2.2.3.7 (bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid ligt tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een gebouw of ander bouwwerk voor het verblijven van personen een verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.
2. Het eerste lid is niet van toepassing:
 - op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000 m² en een vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090:2017;
 - op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m²;
 - op een lichte industriefunctie uitsluitend voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090:2017;
 - als de toegang tot het bouwwerk op ten hoogste 10 m van een openbare weg ligt; of
 - als de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk geen verbindingsweg vereist.
3. Tenzij elders in dit omgevingsplan of een gemeentelijke verordening anders bepaald, heeft een verbindingsweg:
 - a. een breedte van ten minste 4,5 m;
 - b. een verharding over een breedte van ten minste 3,25 m, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram;
 - c. een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 m; en
 - d. een doeltreffende afwatering.
4. Een verbindingsweg is over de in het derde lid voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.

5. Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met het bevoegd gezag is bepaald.

Artikel 2.2.3.8 (opstelplaatsen voor brandweervoertuigen)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid zijn bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing:
 - op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000 m² en een vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090:2017;
 - op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m²;
 - een lichte industriefunctie uitsluitend voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090:2017; of
 - als de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk geen opstelplaatsen vereist.
3. De afstand tussen een opstelplaats en een brandweeringang als bedoeld in artikel 3.129 of 4.226 van het Besluit bouwwerken leefomgeving is ten hoogste 40 m.
4. Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de voorgeschreven hoogte en breedte als bedoeld in artikel 2.2.3.7, derde lid, vrijgehouden voor brandweervoertuigen.
5. Hekwerken die een opstelplaats afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met het bevoegd gezag is bepaald.

§ 2.2.4 Algemene regels over het gebruik van bouwwerken

Artikel 2.2.4.1 (overbewoning woonruimte)

1. Met het oog op het beschermen van de gezondheid van de bewoners:
 - a. wordt een woning niet bewoond door meer dan een persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte; en
 - b. wordt een woonwagen niet bewoond door meer dan een persoon per 6 m² gebruiksoppervlakte.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op woonruimte waarin door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden.

Artikel 2.2.4.2 (bouvvalligheid nabijgelegen bouwwerk)

Met het oog op het waarborgen van de veiligheid wordt een bouwwerk niet gebruikt als door of namens het bevoegd gezag is medegedeeld dat het gebruik in verband met bouvvalligheid van een in de nabijheid gelegen bouwwerk gevaarlijk is.

Artikel 2.2.4.3 (specifieke zorgplicht gebruik bouwwerk)

1. Degene die een bouwwerk gebruikt en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit gebruik tot gevaar voor de gezondheid of veiligheid kan leiden, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren.
2. Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten in, op of aan een bouwwerk overlast of hinder veroorzaakt of kan veroorzaken voor de omgeving, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om die overlast of hinder te voorkomen of niet te laten voortduren. Het gaat daarbij in elk geval om overlast of hinder door: a. het op hinderlijke wijze verspreiden van rook, roet, walm, stof, stank, vocht of irriterend materiaal; b. het veroorzaken van overlast door geluid, trilling, dieren of verontreiniging; en
- c. het nalaten van het normale onderhoud waardoor het bouwwerk zich niet in een zindelijke staat bevindt.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik van bouwwerken als bedoeld in afdeling 6.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

§ 2.2.5 Algemene regels over het in stand houden en gebruiken van open erven en terreinen

Artikel 2.2.5.1 (aanwezigheid brandgevaarlijke stoffen nabij bouwwerken)

1. Op een open erf of terrein nabij een bouwwerk is geen brandgevaarlijke stof als bedoeld in tabel 2.2.5.1 aanwezig.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als:
 - a. de in tabel 2.2.5.1 aangegeven toegestane hoeveelheid per stof niet wordt overschreden, met dien verstande dat de totale toegestane hoeveelheid stoffen 100 kilogram of liter is;
 - b. de stof deugdelijk is verpakt, waarbij:
 - 1°. de verpakking tegen normale behandeling bestand is;
 - 2°. de verpakking is voorzien van een adequate gevaarsaanduiding; en
 - 3°. geen inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen; en
 - c. de stof wordt gebruikt met inachtneming van de op de verpakking aangegeven gevaarsaanduidingen.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op:
 - a. brandstof in het reservoir van een verbrandingsmotor;
 - b. brandstof in een verlichtings-, verwarmings- of ander warmteontwikkeld toestel;
 - c. voor consumptie bestemde alcoholhoudende dranken;
 - d. gasflessen tot een totale waterinhoud van 115 liter;
 - e. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen de 61 °C en 100 °C tot een totale hoeveelheid van 1.000 liter; en
 - f. brandgevaarlijke stoffen voor zover de aanwezigheid daarvan bij of krachtens de Wet milieubeheer of de Omgevingswet is toegestaan.
4. Bij het berekenen van de toegestane hoeveelheid, bedoeld in het tweede lid, onder a, wordt een angebroken verpakking als een volle meegerekend.
5. In afwijking van het derde lid, onder e, is de aanwezigheid van meer dan 1.000 liter van een in dat onderdeel bedoelde oliesoort toegestaan als de wijze van opslag en gebruik daarvan zodanig is dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van brand voldoende worden voorkomen.

Tabel 2.2.5.1 Brandgevaarlijke stoffen

ADR-klasse	omschrijving	verpakkingsgroep	toegestane maximum hoeveelheid* in kg of l
2 UN 1950 spuitbussen & UN 2037 houders, klein, gas	Gassen zoals propaan, zuurstof, acyteleen, aerosolen (spuitbussen)	n.v.t.	50
3	brandbare vloeistoffen zoals bepaalde oplosmiddelen en aceton	II	25
3 excl. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 61°C en 100°C	brandbare vloeistoffen zoals terpentijn en bepaalde inkt	III	50
4.1, 4.2, 4.3	4.1: brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand zoals wrijvingslucifers, zwavel en metaalpoeders 4.2: voor zelfontbranding vatbare stoffen zoals fosfor (wit of geel) en diethylzink 4.3: stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen zoals magnesiumpoeder, natrium en calciumcarbide	II en III	50
5.1	brandbevorderende stoffen zoals waterstofperoxide	II en III	50
5.2	organische peroxiden zoals dicumyl peroxide en di-propionyl peroxide	n.v.t.	1

Classificatie als bedoeld in de Europese overeenkomst van 30 september 1957 betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959, 171).

Artikel 2.2.5.2 (specifieke zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen)

1. De eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan het open erf of terrein en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de staat van het open erf of terrein tot gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kan leiden, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren.
2. Degene die een open erf of terrein gebruikt en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit gebruik tot gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kan leiden, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren.
3. Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten op een open erf of terrein overlast of hinder veroorzaakt of kan veroorzaken voor de omgeving, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om die overlast of hinder te voorkomen of niet te laten voortduren. Het gaat daarbij in elk geval om overlast of hinder door:
 - a. het op hinderlijke wijze verspreiden van rook, roet, walm, stof, stank, vocht of irriterend materiaal;
 - b. het veroorzaken van overlast door geluid, trilling, dieren of verontreiniging; en c. het nalaten van het normale onderhoud van het open erf of terrein waardoor het open erf of terrein zich niet in een zindelijke staat bevindt.

Artikel 2.2.5.3 (bouvvalligheid nabijgelegen bouwwerk)

Met het oog op het waarborgen van de veiligheid wordt een open erf of terrein niet gebruikt als door of namens het bevoegd gezag is medegedeeld dat dit in verband met bouvvalligheid van een in de nabijheid gelegen bouwwerk gevaarlijk is.

§ 2.2.7 Binnenplanse
vergunningplicht voor
omgevingsplanactiviteit
bouwwerken

Artikel 2.2.6.1 (behoud cultureel erfgoed)

1. Als er in dit omgevingsplan regels worden gesteld over het verrichten van archeologisch onderzoek, zijn die regels niet van toepassing op activiteiten met een oppervlakte van minder dan 100 m².

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor zover er met betrekking tot die regels in dit omgevingsplan een andere oppervlakte dan 100 m² is vastgesteld. In dat geval geldt die afwijkende andere oppervlakte.

Artikel 2.2.7.1 (binnenplanse vergunning
omgevingsplanactiviteit bouwwerken)

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten en het te bouwen bouwwerk in stand te houden en te gebruiken.

Artikel 2.2.7.2 (aanwijzing binnenplanse vergunningvrije
gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 2.2.7.1, geldt niet voor de in dat artikel bedoelde activiteiten als die betrekking hebben op een van de volgende bouwwerken:

a. een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, als wordt voldaan aan de volgende eisen:

1°. op de grond staand;

2°. gelegen in achtererfgebied;

3°. op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied;

4°. niet hoger dan 5 m;

5°. de ligging van een verblijfsgebied, bij meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag; en

6°. niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte;

b. een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf, als wordt voldaan aan de volgende eisen:

1°. op de grond staand;

2°. niet hoger dan 5 m; en

3°. de oppervlakte niet meer dan 70 m²;

c. een dakkapel in het voordakvlak of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, als wordt voldaan aan de volgende eisen:

1°. voorzien van een plat dak;

2°. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m;

3°. onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet;

4°. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok; en

5°. zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak;

d. een sport- of speeltoestel anders dan voor uitsluitend particulier gebruik, als wordt voldaan aan de volgende eisen:

1°. niet hoger dan 4 m; en

2°. uitsluitend functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens;

e. een zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of een vijver op het erf bij een woning of woongebouw, als deze niet van een overkapping is voorzien;

f. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied voor agrarische bedrijfsvoering, voor zover het gaat om:

1°. een silo; of

2°. een ander bouwwerk niet hoger dan 2 m;

g. een buisleiding waarop artikel 3.101 van het Besluit activiteiten leefomgeving niet van toepassing is; of

h. een te veranderen bouwwerk, als wordt voldaan aan de volgende eisen:

1°. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte; en

2°. geen uitbreiding van het bouwvolume.

Artikel 2.2.7.3 (algemene afbakeningseisen binnenplanse vergunningvrije gevallen)

1. Artikel 2.2.7.2 is niet van toepassing op een activiteit die wordt verricht in, aan, op of bij een bouwwerk dat zonder de daarvoor vereiste omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een bouwactiviteit of het in stand houden of gebruiken van dat bouwwerk is gebouwd of wordt gebruikt.
2. Bij de toepassing van artikel 2.2.7.2 blijft het aantal woningen gelijk, tenzij het bij een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in onderdeel a van dat artikel gaat om huisvesting in verband met mantelzorg.

Artikel 2.2.7.4 (afbakeningseisen binnenplanse vergunningvrije gevallen bij cultureel erfgoed)

1. Voor de toepassing van artikel 2.2.7.2 op een activiteit die wordt verricht in, aan, op of bij een gemeentelijk monument, voorbeschermd gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd provinciaal monument, rijksmonument of voorbeschermd rijksmonument geldt dat: a. artikel 2.2.7.2, onder a tot en met c, niet van toepassing is; b. als het gaat om een activiteit bij een monument als bedoeld in de aanhef: artikel 2.2.7.2, onder d tot en met h, in alle gevallen van toepassing is; en

c. als het gaat om een activiteit in, aan of op een monument als bedoeld in de aanhef: artikel 2.2.7.2, onder d tot en met h, alleen van toepassing is als de activiteit wordt verricht in, aan of op een onderdeel van het monument of archeologisch monument dat vanuit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft. 2. Voor de toepassing van artikel 2.2.7.2 op een activiteit die wordt verricht op een locatie waaraan in het omgevingsplan de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven, geldt dat het artikel alleen van toepassing is voor zover het gaat om:
 - a. in pandige wijzigingen;
 - b. een wijziging van een achtergevel of achterdakvlak, als die gevel of dat dakvlak niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd;
 - c. een bouwwerk op erf aan de achterkant van een hoofdgebouw, als dat erf niet ook deel uitmaakt van het erf aan de zijkant van dat gebouw en niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd; of
 - d. een bouwwerk op gronden die onderdeel zijn van openbaar toegankelijk gebied.
3. Artikel 2.2.7.2, onder a en b, is evenmin van toepassing als voor de locatie waar de activiteit wordt verricht in het omgevingsplan regels zijn gesteld over het verrichten van archeologisch onderzoek als bedoeld in artikel 2.2.5a.1 tenzij de oppervlakte van het bouwwerk waarop de activiteit betrekking heeft minder dan 50 m² bedraagt.

Artikel 2.2.7.5 (beoordelingsregels aanvraag binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken)

- Voor zover de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit en het in stand houden en gebruiken van het te bouwen bouwwerk, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als:
- a. wordt voldaan aan de in het omgevingsplan gestelde regels over het bouwen, in stand houden en gebruiken van bouwwerken; en
 - b. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is redelijke eisen van welstand, beoordeeld volgens de criteria van de beleidsregels, bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Artikel 2.2.7.6 (aanvraagvereisten binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk worden ten behoeve van de toetsing aan dit omgevingsplan in elk geval de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. de plattegronden van alle verdiepingen en een doorsnedetekening voor de nieuwe situatie en, voor zover daarvan sprake is, de bestaande situatie;
 - b. het beoogde en het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarop de aanvraag betrekking heeft;
 - c. een opgave van de bruto inhoud in m³ en de bruto vloeroppervlakte in m² van het deel van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
 - d. een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop de afmetingen van het perceel en het bebouwd oppervlak, en de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein wordt ontsloten, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk;
 - e. de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen;
 - f. de inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein;
 - g. gegevens en bescheiden die samenhangen met een uit te brengen advies van de Agrarische Adviescommissie in geval van een aanvraag voor een bouwactiviteit in een gebied met een agrarische functie;
 - h. als dat is voorgeschreven in dit omgevingsplan: een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld; en
 - i. gegevens en bescheiden welke samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan dit omgevingsplan.
2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwwerk worden ten behoeve van de toetsing aan de criteria van de beleidsregels als bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
 - a. tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van belendende bebouwing, waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past;
 - b. principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk;
 - c. kleurenfoto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing; en
 - d. een opgave van de toe te passen bouwmaterialen in de uitwendige scheidingsconstructie en de kleur daarvan, waaronder in ieder geval het materiaal en de kleur van de gevels, het voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkonhekken, dakgoten, boeidelen en de dakbedekking.
3. Het tweede lid is niet van toepassing als op het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.

AFDELING 2.3 MILIEUBELASTENDE
ACTIVITEITEN
§ 2.3.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.3.1.1 (algemeen toepassingsbereik)

1. Deze afdeling is van toepassing op milieubelastende activiteiten als bedoeld in de Omgevingswet.
2. Het eerste lid geldt niet voor:
 - a. wonen;
 - b. feitelijke werkzaamheden bij het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit of bij het onderhouden van een bouwwerk;
 - c. activiteiten die in hoofdzaak in de openbare buitenruimte worden verricht;
 - d. activiteiten op spoorwegen, anders dan op spoorwegemplacementen;
 - e. tijdelijke evenementen waarover regels zijn gesteld in een gemeentelijke verordening; en
 - f. activiteiten met mobiele installaties op een weiland of akker, die geen verplaatsbaar mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 4.1116 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn.

Artikel 2.3.1.2 (oogmerken)	<p>3. Het tweede lid geldt niet voor milieubelastende activiteiten die bestaan uit het lozen op of in de bodem of op de riolering.</p>
	<p>De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. het waarborgen van de veiligheid; b. het beschermen van de gezondheid; en c. het beschermen van het milieu, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> 1o het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van lucht, bodem en de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; 2o het doelmatig gebruik van energie en grondstoffen; en 3o een doelmatig beheer van afvalstoffen.
Artikel 2.3.1.3 (normadressaat)	<p>Aan deze afdeling wordt voldaan door degene die de activiteit verricht. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.</p>
Artikel 2.3.1.4 (specifieke zorgplicht)	<p>1. Degene die een milieubelastende activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.3.1.2, is verplicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen; b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd. <p>2. Deze plicht houdt in ieder geval in dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen; b. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen; c. de beste beschikbare technieken worden toegepast; d. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt; e. alle passende maatregelen worden getroffen om ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet f. afvalwater dat wordt geloosd en gekanaliseerde emissies van stoffen in de lucht doelmatig kunnen worden bemonsterd; g. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; h. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt, en gepresenteerd; i. voor zover verontreiniging van de bodem ontstaat, herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk blijft; en j. afvalstoffen worden afgevoerd binnen acht weken na beëindiging van de activiteit als bedoeld in deze paragraaf. 3. De plicht, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval ook in dat: <ul style="list-style-type: none"> a. de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de activiteit zo veel mogelijk worden voorkomen of beperkt; en b. de duisternis en het donkere landschap worden beschermd in door het bevoegd gezag aangewezen gebieden. 4. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving. <p>5. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.</p>
Artikel 2.3.1.5 (maatwerkvoorschriften)	<p>1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3.1.4, 2.3.1.9 en 2.3.1.10 en de paragrafen 2.3.2 tot en met 2.3.24.</p> <p>2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 2.3.1.9 en 2.3.1.10 en de paragrafen 2.3.2 tot en met 2.3.24, tenzij in dit omgevingsplan anders is bepaald</p>

3. Een maatwerkvoorschrift wordt gesteld met het oog op de belangen bedoeld in artikel 2.3.1.2.
4. Een maatwerkvoorschrift wordt niet gesteld als dat zou leiden tot overschrijding van een grenswaarde als bedoeld in paragraaf 5.1.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, of tot een kleinere afstand dan minimaal vereist is op grond van die paragraaf, tenzij op grond van die paragraaf van die grenswaarde of afstand kan worden afgeweken en aan de voorwaarde voor het afwijken is voldaan.

Artikel 2.3.1.6 (algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden)

Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het bevoegd gezag, worden die ondertekend en voorzien van:

- a. de aanduiding van de activiteit;
- b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
- c. het adres waarop de activiteit wordt verricht;
- d. het nummer van de Kamer van Koophandel van de rechtspersoon die de activiteit verricht; en
- e. de dagtekening.

Artikel 2.3.1.7 (gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat)

1. Voordat de naam of het adres, bedoeld in artikel 2.3.1.6 wijzigen, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.
2. Ten minste vier weken voor de activiteit door een ander zal gaan worden verricht, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

Artikel 2.3.1.8 (gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)

1. Op verzoek van het bevoegd gezag worden de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te bezien of de algemene regels uit dit omgevingsplan en maatwerkvoorschriften op grond van dit omgevingsplan voor de activiteit toereikend zijn gezien ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.
2. Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

Artikel 2.3.1.9 (informereren over een ongewoon voorval)

Het bevoegd gezag wordt onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval.

Artikel 2.3.1.10 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)

Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bevoegd gezag: a. informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan; b. informatie over de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen; c. andere gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; d. informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet.

§ 2.3.2 Energiebesparing

Artikel 2.3.2.1 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is niet van toepassing op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

2. Deze paragraaf is niet van toepassing op activiteiten waarvoor voorschriften over energiebesparende maatregelen zijn verbonden aan een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet onherroepelijke omgevingsvergunning.

Artikel 2.3.2.2 (energie: maatregelen)

1. Alle energiebesparende maatregelen worden getroffen met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar.

2. Het eerste lid is niet van toepassing:

- a. als het energieverbruik van de milieubelastende activiteit en andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die de milieubelastende activiteit functioneel ondersteunen, in het voorafgaande jaar kleiner is dan 50.000 kWh aan elektriciteit en 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen;
 - b. als artikel 15.51 of 16.5 van de Wet milieubeheer van toepassing is; of
 - c. op een gebouw of een gedeelte daarvan:
 - 1°. als bedoeld in artikel 6.28 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of
 - 2°. als bedoeld in artikel 3.85 van het Besluit bouwwerken leefomgeving..
3. Aan het eerste lid is in ieder geval voldaan door het treffen van de in bijlage X vastgestelde energiebesparende maatregelen.

Artikel 2.3.2.3 (energie: afbakening mogelijkheid maatwerk)

Een maatwerkvoorschrift over artikel 2.3.2.2 kan alleen het toestaan van een gefaseerde uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 2.3.2.2, eerste lid, inhouden.

§ 2.3.3 Zwerfafval

Artikel 2.3.3.1 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is niet van toepassing op activiteiten waarvoor voorschriften over het opruimen van zwerfafval zijn verbonden aan een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet onherroepelijke omgevingsvergunning.

Artikel 2.3.3.2 (afval: zwerfvuil)

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt binnen een straal van 25 m rond een bedrijf of instelling zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmateriaal, of andere materialen verwijderd die van dat bedrijf of die instelling afkomstig zijn of er voor zijn bestemd.

§ 2.3.4 Geluidhinder

Artikel 2.3.4.1 (geluidgevoelig gebouw bestaande situaties)

Voor zover het activiteiten betreft die al rechtmatig werden verricht voor inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt onder een geluidgevoelig gebouw, in afwijking van een geluidgevoelig gebouw, als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet verstaan:

- a. een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een nevengebruiksfunctie van de woonfunctie, de onderwijsfunctie, de gezondheidszorgfunctie of de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang; en
- b. een geluidgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is, maar op grond van het tijdelijk deel van dit omgevingsplan of een voor inwerkingtreding van de Omgevingswet aangevraagde omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit mag worden gebouwd.

Artikel 2.3.4.2 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het geluid door een activiteit, op:
 - a. geluidgevoelige gebouwen die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein;
 - b. geluidgevoelige gebouwen die in dit omgevingsplan, anders dan in het tijdelijk deel daarvan, of in een na de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangevraagde omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit zijn toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar.
3. Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. activiteiten met verplaatsbare mijnbouwwerken als bedoeld in artikel 4.1116 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
 - b. activiteiten op spoorwegemplacementen.
4. Artikel 2.3.4.1, 2.3.4.3 tot en met 2.3.4.24 zijn niet van toepassing op activiteiten waarvoor voorschriften over geluid zijn verbonden aan een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet onherroepelijke omgevingsvergunning.

Artikel 2.3.4.3 (geluid: meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit)

Onverminderd artikel 2.3.1.1 wordt voor de toepassing van deze paragraaf als één activiteit beschouwd:

- a. een activiteit waarop de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing zijn; of
- b. als het gaat om andere activiteiten dan bedoeld onder a, meerdere activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die:
 - 1°. rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan; of
 - 2°. elkaar functioneel ondersteunen.

Artikel 2.3.4.4 (geluid: waar waarden gelden)

De waarden voor het geluid door een activiteit gelden:

- a. op de Wgh-gevel van een geluidgevoelig gebouw, anders dan een drijvende woonfunctie of woonwagen, voor zover:
 - 1°. de activiteit voor inwerkingtreding van de Omgevingswet al rechtmatig werd verricht of is toegelaten op grond van een voor inwerkingtreding van de Omgevingswet aangevraagde omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit; en
 - 2°. het gebouw is toegelaten op grond van het tijdelijk deel van dit omgevingsplan of een voor inwerkingtreding van de Omgevingswet aangevraagde omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit;
- b. op de gevel van een geluidgevoelig gebouw, anders dan een drijvende woonfunctie of woonwagen, voor een andere activiteit of ander gebouw dan bedoeld onder a, onder 1° en 2°;
- c. op de locatie waar een gevel van een geluidgevoelig gebouw mag komen, als het gaat om een nieuw te bouwen geluidgevoelig gebouw;
- d. op een geluidgevoelige gebouw, zijnde een drijvende woonfunctie of woonwagen: op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van die drijvende woonfunctie of woonwagen; en
- e. in een geluidgevoelige ruimte: in de geluidgevoelige ruimte.

Artikel 2.3.4.5 (geluid: functionele binding)

De waarden voor geluid zijn niet van toepassing op het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met die activiteit.

Artikel 2.3.4.6 (geluid: voormalige functionele binding)

De waarden voor geluid door een agrarische activiteit, zijn niet van toepassing op een geluidgevoelig gebouw dat:

- a. behoort of heeft behoord tot die agrarische activiteit en op grond van het tijdelijk deel van het omgevingsplan of een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet verleende omgevingsvergunning, door een derde mag worden bewoond; of
- b. functioneel verbonden was met die agrarische activiteit en waarvoor op grond van artikel 5.62 van het Besluit kwaliteit leefomgeving in dit omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is bepaald dat de waarden voor geluid niet gelden.

Artikel 2.3.4.7 (geluid: berekenen van de waarden)

Op het berekenen van de waarde van geluid, bedoeld in deze paragraaf, zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing.

Artikel 2.3.4.8 (geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen)

1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 2.3.4a.

Tabel 2.3.4a Waarde voor toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

Tabel 2.3.4a Waarde voor toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00 – 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

2. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit, in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 2.3.4b.

Tabel 2.3.4b Waarde voor toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

Tabel 2.3.4b Waarde voor toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

	07.00 – 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

3. De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in de tabellen 2.3.4a en 2.3.4b opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.

4. Als de activiteit wordt verricht op een in dit omgevingsplan aangewezen bedrijventerrein, geldt in afwijking van het eerste lid, voor het langtijdgemiddelde

beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ van geluid en het maximaal geluidniveau L_{Amax} door die activiteit op geluidgevoelige gebouwen op dat bedrijventerrein, de waarde, bedoeld in tabel 2.3.4a, verhoogd met 5 dB(A).

Artikel 2.3.4.9 (geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen tankstations)

1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder is, in afwijking van artikel 2.3.4.8, het geluid door de openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde bedoeld in tabel 2.3.4c.

Tabel 2.3.4c Waarde voor toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw door een tankstation

Tabel 2.3.4c Waarde voor toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw door een tankstation

	07.00 – 21.00 uur	21.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	60 dB(A)

2. De in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.3.4c opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.

Artikel 2.3.4.10 (geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen door agrarische activiteiten, niet zijnde glastuinbouwbedrijven die zijn gelegen in een glastuinbouwgebied)

1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder is, in afwijking van artikel 2.3.4.8, het geluid door een agrarische activiteit niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde bedoeld in tabel 2.3.4d.

Tabel 2.3.4d Waarde voor toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw door agrarische activiteiten, niet zijnde glastuinbouwbedrijven die zijn gelegen in een glastuinbouwgebied.

	06.00 – 19.00 uur	19.00 – 22.00 uur	22.00 – 06.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

2. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder is in afwijking van artikel 2.3.4.8, tweede lid, het geluid door een agrarische activiteit niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen, niet hoger dan de waarde bedoeld in tabel 2.3.4e.

Tabel 2.3.4e Waarde voor toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen, door agrarische activiteiten, niet zijnde glastuinbouwbedrijven die zijn gelegen in een glastuinbouwgebied.

	06.00 – 19.00 uur	19.00 – 22.00 uur	22.00 – 06.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

3. De in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.3.4e opgenomen waarden zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten, noch op het in- en uitrijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid.

4. Bij het bepalen van het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

- laad- en lossen in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur, voor zover dat ten hoogste een keer in di periode plaatsvindt;
- het wassen van kasdekken in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur voor het.

Artikel 2.3.4.11 (geluid: waarde voor geluidgevoelige gebouwen door glastuinbouwbedrijven binnen een glastuinbouwgebied)

1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder is in afwijking van artikel 2.3.4.8, eerste lid, het geluid door een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde bedoeld in tabel 2.3.4f.

Tabel 2.3.4f Waarde voor toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw door glastuinbouwbedrijven binnen een glastuinbouwgebied

	06.00 – 19.00 uur	19.00 - 22.00 uur	22.00 - 06.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

2. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder is in afwijking van artikel 2.3.4.8, tweede lid, het geluid door een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen, niet hoger dan de waarde bedoeld in tabel 2.3.4g.

Tabel 2.3.4g Waarde voor toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen, door glastuinbouwbedrijven binnen een glastuinbouwgebied

	06.00 – 19.00 uur	19.00 - 22.00 uur	22.00 - 06.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

3. De in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.3.4g opgenomen maximale geluidniveaus (L_{Amax}) zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.

4. Bij het bepalen van het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:
a. laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt;

b. het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur voor het wassen van kasdekken.

Artikel 2.3.4.12 (geluid: waarden bij of krachtens een voor inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgestelde gemeentelijke verordening)

1. De waarden in de tabellen 2.3.4a en 2.3.4b zijn niet van toepassing op activiteiten die worden verricht in een concentratiegebied voor horecabedrijven of in een concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven, dat bij of krachtens een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgestelde gemeentelijke verordening als zodanig is aangewezen en waarin andere waarden zijn opgenomen. In een dergelijk gebied bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) niet meer dan de waarden die zijn opgenomen in die verordening.

<p>Artikel 2.3.4.13 (geluid: waarden voor een activiteit op een gezondeer industrieterrein)</p>	<p>2. De waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) op gevoelige gebouwen in de tabellen 2.3.4d en 2.3.4f zijn niet van toepassing op activiteiten die worden verricht in een gebied waarvoor bij of krachtens een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgestelde gemeentelijke verordening andere waarden gelden. In een dergelijk gebied bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) niet meer dan de waarden die zijn opgenomen in die verordening.</p>
<p>Artikel 2.3.4.14 (geluid: waarden op drijvende woonfunctie voor 1 juli 2012)</p>	<p>Als de activiteit wordt verricht op een gezondeer industrieterrein gelden de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) uit de tabellen 2.3.4a en 2.3.4c ook op een afstand van 50 m vanaf de begrenzing van de activiteit.</p> <p>De waarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT en het maximaal geluidniveau LAm_{ax} door een activiteit, bedoeld in de tabellen 2.3.4a, 2.3.4c, 2.3.4d en 2.3.4e, zijn voor een drijvende woonfunctie 5 dB(A) hoger, als de locatie voor 1 juli 2012:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. voor een drijvende woonfunctie was bestemd; of b. in een gemeentelijke verordening is aangewezen om door een drijvende woonfunctie te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 voor een drijvende woonfunctie is bestemd, of de aanwezigheid van een drijvende woonfunctie voor 1 juli 2022 in dit omgevingsplan is toegelaten.
<p>Artikel 2.3.4.15 (geluid: bestaand overgangsrecht)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voor activiteiten die vielen onder de voorschriften, bedoeld in artikel 2.17a, derde lid, van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, blijven het eerste en het tweede lid van dat artikel gelden. 2. Voor activiteiten waarop artikel 2.17a, zesde lid, van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing was, blijft dat lid gelden.
<p>Artikel 2.3.4.16 (geluid: buiten beschouwing laten van geluidbronnen)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in de artikelen 2.3.4.8 tot en met 2.3.4.15, blijft buiten beschouwing: <ol style="list-style-type: none"> a. het geluid door de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding, gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval; b. onversterkt menselijk stemgeluid; c. het geluid voor het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, en ook geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden; d. het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire terreinen; e. het ten gehore brengen van muziek wegens het oefenen door militaire muziekkorpsen in de buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uur per week op militaire terreinen; f. het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld; g. het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 2.3.14, tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld; h. het geluid veroorzaakt door het stomen van grond met een installatie van derden. 2 Bij het bepalen van het maximale geluidniveau (LAm_{ax}), bedoeld in de artikelen 2.3.4.8 tot en met, 2.3.4.12 en 2.3.4.15, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van: <ol style="list-style-type: none"> a. het komen en gaan van bezoekers daar waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden; b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.

<p>Artikel 2.3.4.17 (geluid: maatregelen of voorzieningen bij stomen van grond)</p>	<p>3. De maximale geluidniveaus (L_{Amax}), bedoeld in de artikelen 2.3.4.8 tot en met 2.3.4.12 en 2.3.4.15, zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van toepassing op aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten als:</p> <p>a. degene die de activiteit verricht aantoonbaar dat het voor de betreffende activiteit in die periode geldende maximale geluidniveau (L_{Amax}), niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; en</p> <p>b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is dan 65dB(A).</p>
<p>Artikel 2.3.4.18 (geluid: festiviteiten)</p>	<p>1. Bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in de artikelen 2.3.4.8 tot en met 2.3.4.15, blijft het geluid veroorzaakt door het stomen van grond met een installatie van derden, buiten beschouwing.</p> <p>2. Met het oog op het voorkomen of beperken van geluidhinder treft degene die een milieubelastende activiteit verricht, waarbij het stomen van grond plaatsvindt met een installatie van derden, maatregelen of voorzieningen die betrekking hebben op:</p> <p>a. de periode waarin het grondstomen plaatsvindt;</p> <p>b. de locatie waar de installatie wordt opgesteld; en</p> <p>c. het aanbrengen van geluidreducerende voorzieningen op de locatie waar de activiteit wordt verricht.</p>
<p>Artikel 2.3.4.19 (windturbines - toepassingsbereik)</p>	<p>1. De waarden, bedoeld in de in artikelen 2.3.4.8 tot en met 2.3.4.15, zijn voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd, niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met de viering van:</p> <p>a. festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in de gemeente waarvoor die verordening geldt;</p> <p>b. andere festiviteiten die plaatsvinden op de locatie waar de activiteit wordt verricht, waarbij het aantal bij of krachtens die verordening aan te wijzen dagen of dagdelen per gebied of categorie van bedrijfssector kan verschillen en niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar.</p> <p>2. Een festiviteit als bedoeld in het eerste lid die ten hoogste een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt beschouwd als plaatshebbende op één dag.</p>
<p>Artikel 2.3.4.20 (windturbines- algemene geluidparagraaf niet van toepassing)</p>	<p>De artikelen 2.3.4.20 tot en met 2.3.4.22 zijn van toepassing op het opwekken van elektriciteit met een windturbine, bedoeld in artikel 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving</p>
<p>Artikel 2.3.4.21 (geluid: waarden windturbines)</p>	<p>De artikelen 2.3.4.8 tot en met 2.3.4.18 zijn niet van toepassing op het opwekken van elektriciteit met een windturbine, bedoeld in artikel 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving.</p> <p>Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder is, het geluid door het exploiteren van een windturbine of windpark op een geluidgevoelig gebouw, ten hoogste 47 dB L_{den} en 41 dB L_{night}.</p>
<p>Artikel 2.3.4.22 (gegevens en bescheiden: windturbines)</p>	<p>1. Degene die de activiteit verricht registreert de volgende gegevens:</p> <p>a. de emissie-term LE, bedoeld in onderdeel xxx verwijzing naar Omgevingsregeling, gebaseerd op de effectieve werking gedurende het afgelopen kalenderjaar; en</p> <p>b. de voor de duur van een handhavingsmeting bedoeld in paragraaf xxx, verwijzing naar Omgevingsregeling benodigde gegevens ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte.</p> <p>2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid worden gedurende vijf kalenderjaren na dagtekening bewaard en ter inzage gehouden.</p>
<p>Artikel 2.3.4.23 (buitenschietbanen: toepassingsbereik)</p>	

Artikel 2.3.4.24 (buitenschietbanen: algemene geluidparagraaf niet van toepassing)

De artikelen 2.3.4.24, 2.3.4.25 en 2.3.4.26 zijn van toepassing op het exploiteren van een in de buitenlucht of in een gebouw of deel van een gebouw zonder een gesloten afdekking gelegen:
a. civiele schietbaan;
b. militaire schietbaan of militair springterrein.

Artikel 2.3.4.25 (geluid: waarden buitenschietbanen)

De artikelen 2.3.4.8 tot en met 2.3.4.18 zijn niet van toepassing op het exploiteren van een activiteit, bedoeld in artikel 2.3.4.23.

Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit, bedoeld in artikel 2.3.4.23 op een geluidgevoelig gebouw, ten hoogste 50 dB Bs, dan.

Artikel 2.3.4.26 (gegevens en bescheiden: buitenschietbanen)

1. Degene die de activiteit verricht registreert de volgende gegevens:

a. dagelijks het aantal schoten of ontploffingen per wapentype, per dag-, avond- en nachtperiode, per baan; en
b. voor de duur van de handhavingmeting, bedoeld in xxx, verwijzing naar Omgevingsregeling, de op dat tijdstip gebruikte wapens en verschoten munitie.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden gedurende vijf kalenderjaren na dagtekening bewaard en ter inzage gehouden.

Artikel 2.3.4.27 (geluid: onderzoek)

1. In de volgende gevallen wordt er een geluidonderzoek verricht:

a. als tussen 19.00 en 7.00 uur naar verwachting gemiddeld meer dan vier transportbewegingen plaatsvinden met motorvoertuigen waarvan de massa van het

ledig voertuig vermeerderd met het laadvermogen meer is dan 3.500 kg en binnen een afstand van 50 m van de begrenzing van de activiteit gevoelige gebouwen aanwezig zijn, tenzij het gaat om activiteiten die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd zijn voor de openbare verkoop aan derden van vloeibare brandstof, mengsmering en aardgas voor het wegverkeer en activiteiten waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-activiteiten plaatsvinden.

b. bij het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m;

c. als in de buitenlucht metalen in bulk worden overgeslagen of in de buitenlucht metalen mechanisch worden bewerkt;
d. bij het reinigen van afvalwater door middel van waterstraal- of oppervlaktebeluchters met een capaciteit van 120.000 of meer vervuilingseenheden;

e. bij het neutraliseren van airbags of gordelspanners door deze te ontsteken;

f. bij het vervaardigen van betonmortel of betonwaren;

g. bij een binnenschietbaan als de afstand van de binnenschietbaan tot het dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouw kleiner is dan 50 m;

h. bij een buitenschietbaan, bedoeld in artikel 2.3.4.23; en i. als het, mede op basis van de aard van de activiteit, aannemelijk is dat:

1°. in enig vertrek van de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd, de activiteit het equivalente geluidniveau (LAeq) veroorzaakt door de ten gehore gebrachte muziek in de representatieve bedrijfssituatie, meer bedraagt dan:

i. 70 dB(A), als dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met gevoelige gebouwen;

ii. 80 dB(A), als onderdeel 1° niet van toepassing is; of

2°. in de buitenlucht of op een open terrein muziek ten gehore zal worden gebracht.

2. Het gemiddelde aantal transportbewegingen is een gemiddelde gemeten over de periode van een jaar.

§ 2.3.5 Trillinghinder

Artikel 2.3.4.28 (gegevens en bescheiden: rapport geluidonderzoek)	<p>3. Voor agrarische activiteiten en een glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied geldt, in afwijking van het eerste lid, het aantal transportbewegingen tussen 19.00 en 6.00 uur.</p> <p>4. Het geluidonderzoek voldoet aan de eisen in artikel x van de Omgevingsregeling.</p> <p>5. Uit het rapport van een geluidonderzoek, bedoeld in het eerste lid, blijkt op grond van verrichte geluidsmetingen of geluidsberekeningen of aan de waarden, bedoeld in de artikelen 2.3.4.8 tot en met 2.3.4.15, 2.3.4.21, 2.3.4.25 of de van toepassing zijnde geluidswaarden van de omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift wordt voldaan. In het rapport wordt aangegeven welke voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de in de eerste volzin bedoelde waarden worden overschreden.</p> <p>1. Vier weken voor het begin van de activiteit wordt het rapport van het geluidonderzoek, bedoeld in artikel 2.3.4.27, verstrekt aan het bevoegd gezag.</p> <p>2. Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan op grond van de gegevens in het rapport van het geluidonderzoek, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.</p>
Artikel 2.3.5.1 (trillinggevoelig gebouw bestaande situaties)	<p>Voor zover het activiteiten betreft die al rechtmatig werden verricht voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt onder een trillinggevoelig gebouw, in afwijking van een trillinggevoelig gebouw, als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet verstaan:</p> <ol style="list-style-type: none">een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een nevengebruiksfunctie van de woonfunctie, de onderwijsfunctie, de gezondheidszorgfunctie of de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang,een trillinggevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is, maar op grond van dit omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit mag worden gebouwd.
Artikel 2.3.5.2 (toepassingsbereik)	<p>1. Deze paragraaf is van toepassing op de trillingen in een frequentie van 1 tot 80 Hz, door een activiteit, in een trillinggevoelige ruimte van een trillinggevoelig gebouw.</p> <p>2. Deze paragraaf is niet van toepassing op trillingen door een activiteit, in:</p> <ol style="list-style-type: none">een trillinggevoelige ruimte van een trillinggevoelig gebouw dat geheel of gedeeltelijk is gelegen op een gezoneerd industrieterrein; eneen trillinggevoelige ruimte van een trillinggevoelig gebouw die in het omgevingsplan, anders dan het tijdelijk deel daarvan, of in een na de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangevraagde omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit zijn toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar.
Artikel 2.3.5.3 (trillingen: meerdere activiteiten beschouwen als een activiteit)	<p>Onverminderd artikel 2.3.1.1 wordt voor de toepassing van deze paragraaf als één activiteit beschouwd:</p> <ol style="list-style-type: none">een activiteit waarop de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing zijn; ofals het gaat om andere activiteiten dan bedoeld onder a, meerdere activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die:<ol style="list-style-type: none">rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan; ofelkaar functioneel ondersteunen. <p>3. Deze paragraaf is niet van toepassing op activiteiten waarvoor voorschriften over trillingen zijn verbonden aan een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet verleende omgevingsvergunning.</p>
Artikel 2.3.5.4 (trillingen: functionele binding)	<p>De waarden voor trillingen zijn niet van toepassing op trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimten van een trillinggevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met die activiteit.</p>

Artikel 2.3.5.5 (trillingen: voormalige functionele binding)

De waarden voor trillingen door een agrarische activiteit zijn niet van toepassing in een trillinggevoelige ruimte van een trillinggevoelig gebouw dat:

- a. behoort of behoort heeft tot die agrarische activiteit en op grond van het tijdelijk deel van dit omgevingsplan of op grond van een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet verleende omgevingsvergunning, door een derde bewoond mag worden; of
- b. functioneel verbonden was met die agrarische activiteit en waarvoor op grond van artikel 5.85 van het Besluit kwaliteit leefomgeving in dit omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is bepaald dat de waarden voor trillingen niet gelden.

Artikel 2.3.5.6 (trillingen: waarden voor continue trillingen)

1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van trillinghinder zijn de continue trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimten, niet hoger dan de waarde A1 trillingssterkte V_{max} , bedoeld in tabel 2.3.5.6.
2. Als niet voldaan wordt aan de waarde, bedoeld in het eerste lid, is de waarde van continue trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimten, niet hoger dan de waarden onder A2 trillingssterkte V_{max} en A3 trillingssterkte V_{pe} , bedoeld in tabel 2.3.5.6.

Tabel 2.3.5.6 Waarde voor toelaatbare continue trillingen in trillinggevoelige ruimten

Tabel 2.3.5.6 Waarde voor toelaatbare continue trillingen in trillinggevoelige ruimten

Soort	waarden	
	07.00 – 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
A ₁ trillingssterkte V_{max}	0,1	0,1
A ₂ trillingssterkte V_{max}	0,4	0,2
A ₃ trillingssterkte V_{per}	0,05	0,05

§ 2.3.6 Geur

Artikel 2.3.6.a (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op de geur door een activiteit op een geurgevoelig object.
2. In afwijking van het eerste lid, zijn de waarden en afstanden uit deze paragraaf niet van toepassing op geurgevoelige objecten die in dit omgevingsplan, anders dan het tijdelijk deel daarvan, of in een na de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangevraagde omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit zijn toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar.

Artikel 2.3.6.b (geur: waar waarden gelden)

1. De waarden die de paragrafen 2.3.6.1 en 2.3.6.3 bevatten voor de geur door een activiteit op een geurgevoelig object, gelden:
 - a. als het gaat om een geurgevoelig object: op een gevel;
 - b. als het gaat om een geurgevoelig gebouw dat nog niet is gebouwd: op de locatie waar een gevel mag komen; of
 - c. als het gaat om een drijvende woonfunctie of een woonwagen: op een begrenzing van de locatie voor het plaatsen van die drijvende woonfunctie of woonwagen.
2. Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing op activiteiten die al rechtmatig werden verricht voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 2.3.6.c (geur: tot waar afstanden gelden)

1. Afstanden die de paragrafen 2.3.6.1, 2.3.6.2 en 2.3.21 bevatten vanwege de geur door een activiteit op geurgevoelige objecten gelden:
 - a. als het gaat om een geurgevoelig object: tot een gevel;

b. als het gaat om een geurgevoelig gebouw dat nog niet gebouwd is: tot de locatie waar een gevel mag komen; en
c. als het gaat om een drijvende woonfunctie of een woonwag: op de begrenzing van een locatie voor het plaatsen van die drijvende woonfunctie of woonwag.

2. Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing op activiteiten die al rechtmatig werden verricht voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 2.3.6.d (geur: functionele binding)

1. De waarden, bedoeld in de paragrafen 2.3.6.1 en 2.3.6.3 zijn niet van toepassing op de geur door een activiteit op een geurgevoelig object dat een functionele binding heeft met die activiteit.

2. De afstanden tot een geurgevoelig object als bedoeld in de paragrafen 2.3.6.1 en 2.3.6.2 en artikel 2.3.21.8 zijn niet van toepassing op de geur door een activiteit op een geurgevoelig gebouw dat een functionele binding heeft met die activiteit.

Artikel 2.3.6.e (geur: voormalige functionele binding)

De waarden op een geurgevoelig object, over geur door een agrarische activiteit, als bedoeld in de paragrafen 2.3.6.1 en 2.3.6.3 en de afstanden op een geurgevoelig object, voor geur door een agrarische activiteit, als bedoeld in de paragrafen 2.3.6.1, 2.3.6.2 en 2.3.21 zijn niet van toepassing op een geurgevoelig object dat:

a. behoort of behoort heeft tot die agrarische activiteit en op grond van het tijdelijk deel van dit omgevingsplan of op grond van een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet verleende omgevingsvergunning, door een derde bewoond mag worden;

b. functioneel verbonden was met die agrarische activiteit en waarvoor op grond van artikel 5.96 van het Besluit kwaliteit leefomgeving in dit omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is bepaald dat de waarden en afstanden voor geur niet gelden.

§ 2.3.6.1 Geur door het in een dierenverblijf houden van landbouwhuisdieren en paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden

Artikel 2.3.6.1.1 (toepassingsbereik)

1. Deze subparagraaf is van toepassing op het houden in een dierenverblijf van:

a. landbouwhuisdieren; en

b. paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden.

2. In afwijking van het eerste lid is deze subparagraaf niet van toepassing op het houden van minder dan 10 schapen, 5 paarden en pony's, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen en 10 overige landbouwhuisdieren.

3. Het begrip houden van landbouwhuisdieren, bedoeld in artikel 5.104 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, is niet van toepassing op deze subparagraaf. 4. Deze subparagraaf is niet van toepassing op activiteiten waarvoor voorschriften over geur zijn verbonden aan een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet onherroepelijke omgevingsvergunning.

Artikel 2.3.6.1.2 (vanaf waar afstanden gelden)

Een afstand als bedoeld in deze subparagraaf geldt vanaf het emissiepunt van een dierenverblijf.

Artikel 2.3.6.1.3 (geur: waarden - landbouwhuisdieren met geuremissiefactor)

1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder is de geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor op een geurgevoelig object, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 2.3.6.1.3.

Tabel 2.3.6.1.3 Waarde voor toelaatbare geur ouE/m^3 als 98-percentiel op een geurgevoelig object bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor

Tabel 2.3.6.1.3 Waarde voor toelaatbare geur ou_E/m^3 als 98-percentiel op een geurgevoelig object bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor

Geurgevoelig object	waarde
Gelegen binnen de bebouwde kom en buiten een Wgv-concentratiegebied	2,0 ou_E/m^3
Gelegen binnen de bebouwde kom en binnen een Wgv-concentratiegebied	3,0 ou_E/m^3
Gelegen buiten de bebouwde kom en buiten een Wgv-concentratiegebied	8,0 ou_E/m^3
Gelegen buiten de bebouwde kom en binnen een Wgv-concentratiegebied	14,0 ou_E/m^3

2. Het eerste lid is niet van toepassing als bij verordening op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij andere waarden zijn vastgesteld. In dat geval gelden de in de verordening opgenomen waarden.

3. Op het berekenen van de waarde, bedoeld in het eerste lid of tweede lid, zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing.

Artikel 2.3.6.1.3a (geur: waarden - landbouwhuisdieren met geuremissiefactor – bestaande situaties)

1. Artikel 2.3.6.1.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet de geur op een locatie rechtmatig meer bedraagt dan de in tabel 2.3.6.1.3 opgenomen waarden of de in een verordening op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij opgenomen waarden, zolang op die locatie de geur op een geurgevoelig object door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor niet toeneemt en het aantal dieren met geuremissiefactor per diercategorie niet toeneemt.

2. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, is uitbreiding van een dierenverblijf of het aantal dieren met geuremissiefactor alleen toegestaan als:

a. een geurbelastingreducerende maatregel wordt toegepast; en

b. de totale geur na uitbreiding niet meer bedraagt dan het gemiddelde van de in het eerste of tweede lid opgenomen waarde en de geur die de activiteit onmiddellijk voorafgaand aan het toepassen van de maatregel rechtmatig mocht veroorzaken.

Artikel 2.3.6.1.4 (geur: afstanden -landbouwhuisdieren met geuremissiefactor –geurgevoelig object met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000)

1. In afwijking van artikel 2.3.6.1.3, eerste lid, is de afstand op een geurgevoelig object door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.1.4 voor de volgende geurgevoelige objecten:

a. een geurgevoelig object dat een functionele binding heeft met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan; of

b. een geurgevoelig object dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden een functionele binding te hebben met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan.

Tabel 2.3.6.1.4 Afstand emissiepunt tot een geurgevoelig object met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000 bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor

Tabel 2.3.6.1.4 Afstand emissiepunt tot een geurgevoelig object met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000 bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor

Geurgevoelig object met functionele binding of functionele binding tot 19 maart 2000	Afstand
Gelegen binnen de bebouwde kom	100 m
Gelegen buiten de bebouwde kom	50 m

2. Het eerste lid is niet van toepassing als bij verordening op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij andere afstanden zijn vastgesteld. In dat geval gelden de in de verordening opgenomen afstanden tussen het houden van landbouwhuisdieren per diercategorie met geuremissiefactor en een geurgevoelig object.

3. Als wordt voldaan aan de waarde, bedoeld in artikel 2.3.6.1.3, eerste lid of tweede lid, is in afwijking van het eerste en tweede lid, artikel 2.3.6.1.3 van toepassing op die locatie.

Artikel 2.3.6.1.4a (geur: afstanden - landbouwhuisdieren met geuremissiefactor –geurgevoelig gebouw met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000 - bestaande situaties)

Artikel 2.3.6.1.4 is niet van toepassing als op een locatie waarop, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 2.3.6.1.4, eerste of tweede lid, en aan de waarde, bedoeld in artikel 2.3.6.1.3, eerste of tweede lid. In dat geval mag:

a. de waarde van de geur op een geurgevoelige objecten niet toenemen;

b. het aantal landbouwhuisdieren met geuremissiefactor per diercategorie op die locatie niet toenemen; en

c. de afstand tot een geurgevoelig object niet afnemen.

Artikel 2.3.6.1.5 (geur: afstanden - landbouwhuisdieren met geuremissiefactor –ruimte-voor-ruimtewoning)

1. In afwijking van artikel 2.3.6.1.3, eerste lid, is de afstand op een geurgevoelig object door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.1.5 voor de volgende geurgevoelige objecten:

a. een geurgevoelig object met een woonfunctie dat op of na 19 maart 2000 is gebouwd:

1°. op een locatie die op dat tijdstip werd gebruikt voor het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven;

2°. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de dierenverblijven; en

3°. in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de gebouwen voor het houden van landbouwhuisdieren of voor functioneel ondersteunende activiteiten; of

b. een geurgevoelig object dat voor 19 maart 2000 al aanwezig was op een locatie als bedoeld onder a.

Tabel 2.3.6.1.5 Afstand emissiepunt tot ruimte-voor-ruimtewoning bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor

Tabel 2.3.6.1.5 Afstand emissiepunt tot ruimte-voor-ruimtewoning bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor

Ruimte-voor-ruimtewoning	Afstand
Gelegen binnen de bebouwde kom	100 m
Gelegen buiten de bebouwde kom	50 m

2. Het eerste lid is niet van toepassing als bij verordening op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij andere afstanden zijn vastgesteld. In dat geval gelden de in de verordening opgenomen afstanden tussen het houden van landbouwhuisdieren per diercategorie met geuremissiefactor en een geurgevoelig object als bedoeld in het eerste lid.
3. Als wordt voldaan aan de waarde, bedoeld in artikel 2.3.6.1.3, eerste of tweede lid, is in afwijking van het eerste en tweede lid, artikel 2.3.6.1.3 van toepassing op die locatie.

Artikel 2.3.6.1.5a (geur: afstanden - landbouwhuisdieren met geuremissiefactor –ruimte-voor-ruimtewoning – bestaande situaties)

Artikel 2.3.6.1.5 is niet van toepassing op een locatie waarop, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 2.3.6.1.5, eerste of tweede lid, en de waarde, bedoeld in artikel 2.3.6.1.3, eerste of tweede lid. In dat geval mag:

- a. de waarde van de geur op een geurgevoelige objecten niet toenemen;
- b. het aantal landbouwhuisdieren met geuremissiefactor per diercategorie op die locatie niet toenemen; en
- c. de afstand tot een geurgevoelig object niet afnemen.

Artikel 2.3.6.1.6 (geur: afstanden - paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden en landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor, met uitzondering van fokteven van nertsen)

1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder is de afstand voor geur door het houden van paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden en landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor, met uitzondering van fokteven van nertsen, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.1.6. Tabel 2.3.6.1.6 Afstand emissiepunt tot een geurgevoelig object bij geur door het houden van paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden en landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor, met uitzondering van fokteven van nertsen

Tabel 2.3.6.1.6 Afstand emissiepunt tot een geurgevoelig object bij geur door het houden van paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden en landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor, met uitzondering van fokteven van nertsen

Geurgevoelig object	Afstand
Gelegen binnen de bebouwde kom	100 m
Gelegen buiten de bebouwde kom	50 m

2. Het eerste lid is niet van toepassing als bij verordening op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij andere afstanden zijn vastgesteld. In dat geval gelden de in de verordening opgenomen afstanden tussen het houden van paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden en landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor, met uitzondering van fokteven van nertsen en een geurgevoelig object.

Artikel 2.3.6.1.6a (geur: afstanden - paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden en landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor, met uitzondering van fokteven van nertsen – bestaande situaties)

Artikel 2.3.6.1.6 is niet van toepassing op een locatie waarop, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 2.3.6.1.6, eerste of tweede lid. In dat geval mag het aantal landbouwhuisdieren per diercategorie zonder geuremissiefactor en het aantal paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden, niet toenemen en mag de afstand tot een geurgevoelig object, niet afnemen.

Artikel 2.3.6.1.7 (geur: afstanden fokteven van nertsen)

1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder is de afstand voor geur door het houden van fokteven van nertsen, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.1.7.

Tabel 2.3.6.1.7 Afstand emissiepunt tot een geurgevoelig object bij geur door het houden van fokteven van nertsen

Tabel 2.3.6.1.7 Afstand emissiepunt tot een geurgevoelig object bij geur door het houden van fokteven van nertsen			
Aantal fokteven	Afstand tot geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom	Afstand tot geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom	
		Ammoniakemissie groter dan 0,25 kg per dierplaats, bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving	Ammoniakemissie kleiner dan of gelijk aan 0,25 kg per dierplaats als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving
1-1000	175 m	100 m	75 m
1001-1500	200 m	125 m	100 m
1501-3000	225 m	150 m	125 m
3001-6000	250 m	175 m	150 m
6001-9000	275 m	200 m	175 m

2. Als meer dan 9000 fokteven worden gehouden, wordt de afstand bedoeld in tabel 2.3.6.1.7, vergroot met 25 m per extra 3000 fokteven.

3. Het eerste en tweede lid is niet van toepassing als bij verordening op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij andere afstanden zijn vastgesteld. In dat geval gelden de in de verordening opgenomen afstanden tussen het houden van fokteven van nertsen en een geurgevoelig object.

Artikel 2.3.6.1.7a (geur: afstanden - fokteven van nertsen – bestaande situaties)

Artikel 2.3.6.1.7 is niet van toepassing op een locatie waarop, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 2.3.6.1.7, eerste, tweede of derde lid. In dat geval mag het aantal landbouwhuisdieren per diercategorie zonder geuremissiefactor niet toenemen en mag de afstand tot een geurgevoelig object, niet afnemen.

Artikel 2.3.6.1.8 (geur: afstanden - fokteven van nertsen – geurgevoelig object met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000)

1. In afwijking van artikel 2.3.6.1.7, is de afstand op een geurgevoelig object door het houden van fokteven van nertsen niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.1.8, voor de volgende geurgevoelige objecten:

- a. een geurgevoelig object dat een functionele binding heeft met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan;
- b. een geurgevoelig object dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden een functionele binding te hebben met een dierenverblijf in de directe omgeving daarvan.

Tabel 2.3.6.1.8 Afstand emissiepunt tot een geurgevoelig object met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000 bij geur door het houden van fokteven van nertsen

Tabel 2.3.6.1.8 Afstand emissiepunt tot een geurgevoelig object met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000 bij geur door het houden van fokteven van nertsen

Geurgevoelig object met functionele binding of binding tot 19 maart 2000	Afstand	
Gelegen binnen de bebouwde kom	100 m	
Gelegen buiten de bebouwde kom	50 m	

2. Het eerste lid is niet van toepassing als bij verordening op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij andere afstanden zijn vastgesteld. In dat geval gelden de in de verordening opgenomen afstanden tussen het houden van fokteven van nertsen en een geurgevoelig object als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2.3.6.1.8a (geur: afstanden - fokteven van nertsen – geurgevoelig object met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000 – bestaande situaties)

Artikel 2.3.6.1.8 is niet van toepassing op een locatie waarop, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 2.3.6.1.8 eerste of tweede lid. In dat geval mag het aantal landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor niet toenemen en mag de afstand tussen het houden van fokteven van nertsen en een geurgevoelig object als bedoeld in artikel 2.3.6.1.8, eerste lid, niet afnemen.

Artikel 2.3.6.1.9 (geur: afstanden - landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor en paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden – ruimte-voor-ruimtetwoning)

In afwijking van de artikelen 2.3.6.1.6, eerste lid, 2.3.6.1.7, eerste en tweede lid en 2.3.6.1.8, eerste lid, is de afstand op een geurgevoelig object door het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor en paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.1.9, voor de volgende objecten:

- a. een geurgevoelig object met een woonfunctie dat op of na 19 maart 2000 is gebouwd:
 - 1°. op een locatie die op dat tijdstip werd gebruikt voor het houden van paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden of landbouwhuisdieren in dierenverblijven;
 - 2°. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de dierenverblijven; en
 - 3°. in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de gebouwen voor het houden van paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden of landbouwhuisdieren of voor functioneel ondersteunende activiteiten; of

b. een geurgevoelig object dat voor 19 maart 2000 al aanwezig was op een locatie waar een geurgevoelig object als bedoeld onder a is gebouwd.

Tabel 2.3.6.1.9 Afstand emissiepunt tot ruimte-voor-ruimtewoning bij geur door het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor

Tabel 2.3.6.1.9 Afstand emissiepunt tot ruimte-voor-ruimtewoning bij geur door het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor

Ruimte-voor-ruimtewoning	Afstand
Gelegen binnen de bebouwde kom	100 m
Gelegen buiten de bebouwde kom	50 m

Artikel 2.3.6.1.9a (geur: afstanden - landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor en paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden – ruimte-voor-ruimtewoning – bestaande situaties)

Artikel 2.3.6.1.9 is niet van toepassing op een locatie waarop, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 2.3.6.1.9. In dat geval mag op die locatie het aantal paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden en landbouwhuisdieren per diercategorie zonder geuremissiefactor, niet toenemen en mag de afstand tussen het houden van paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden en landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor en een geurgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 2.3.6.1.9 niet afnemen.

Artikel 2.3.6.1.10 (geur: afstand - landbouwhuisdieren met geuremissiefactor, landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor en paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden – vanaf de gevel dierenverblijf)

1. Onverminderd de artikelen 2.3.6.1.3 tot en met 2.3.6.1.9, is de afstand op een geurgevoelig object door het houden van landbouwhuisdieren en paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.1.10.

Tabel 2.3.6.1.10 Afstand gevel dierenverblijf tot een geurgevoelig object bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor, landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor en paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden

Tabel 2.3.6.1.10 Afstand gevel dierenverblijf tot een geurgevoelig object bij geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor, landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor en paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden

Geurgevoelig object	Afstand
Gelegen binnen de bebouwde kom	50 m
Gelegen buiten de bebouwde kom	25 m

2. In afwijking van artikel 2.3.6.1.2 geldt de afstand, bedoeld in het eerste lid, vanaf de gevel van een dierenverblijf.

Artikel 2.3.6.1.10a (geur: afstand - landbouwhuisdieren met geuremissiefactor, landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor en paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden – vanaf de gevel dierenverblijf – bestaande situaties)

§ 2.3.6.2 Geur door overige agrarische activiteiten

Artikel 2.3.6.2.1 (geur: afstanden - opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie)

Artikel 2.3.6.2.2 (geur: afstanden - opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong)

1. Artikel 2.3.6.1.10, eerste lid, is niet van toepassing op een locatie waarop, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 2.3.6.1.10, eerste lid, tussen het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor en een geurgevoelig gebouw. In dat geval mag die afstand niet afnemen en:

- a. mag de waarde voor geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor op een geurgevoelig object niet toenemen en het aantal landbouwhuisdieren per diercategorie met geuremissiefactor niet toenemen; of
- b. mag de waarde voor geur door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor op een geurgevoelig object niet toenemen en het aantal landbouwhuisdieren per diercategorie met geuremissiefactor niet toenemen en de afstand vanaf het emissiepunt van een dierenverblijf tot een geurgevoelig object niet afnemen, als die kleiner is dan de afstand, bedoeld in artikel 2.3.6.1.8 of 2.3.6.1.9.

2. Artikel 2.3.6.1.10, eerste lid, is niet van toepassing op een locatie waarop, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, rechtmatig niet wordt voldaan aan de afstand, bedoeld in artikel 2.3.6.1.10, eerste lid, tussen het houden van paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden en landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor, en een geurgevoelig object. In dat geval mag de afstand van de gevel van het dierenverblijf tot een geurgevoelig object, niet afnemen, mag op die locatie het aantal landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor en het aantal paarden en pony's die gehouden worden voor het berijden niet toenemen en mag de afstand vanaf het emissiepunt van een dierenverblijf tot een geurgevoelig object niet afnemen, als die kleiner is dan de afstand, genoemd in artikel 2.3.6.1.6, eerste lid.

- 1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van vaste mest of champost of dikke fractie met een totaal volume van meer dan 3 m³.
- 2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opslaan van vaste mest, met een totaal volume van meer dan 600 m³.
- 3. Dit artikel is niet van toepassing op het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie korter dan twee weken op een plek.
- 4. Dit artikel is niet van toepassing op het opslaan van vaste mest die niet afkomstig is van landbouwhuisdieren of paarden en pony's die gehouden worden in verband met het berijden.
- 5. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder is de afstand voor geur door het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie als bedoeld in het eerste en tweede lid, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.2.1.

Tabel 2.3.6.2.1 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie

Tabel 2.3.6.2.1 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie	
Opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie	Afstand
Geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom	100 m
Geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom	50 m

6. De afstand geldt vanaf de begrenzing van de opslag van vaste mest, champost of dikke fractie.

- 1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong met een totaal volume van meer dan 3 m³

2. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder is de afstand voor geur door het opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.2.2.

Tabel 2.3.6.2.2 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong

Tabel 2.3.6.2.2 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong	
Opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong	Afstand
Geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom	100 m
Geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom	50 m

3. De afstand geldt vanaf de begrenzing van de opslag van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong.

Artikel 2.3.6.2.3 (geur: afstanden - opslaan kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen)

1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen met een totaal volume van meer dan 3 m³.

2. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder is de afstand voor geur door het opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.2.3.

Tabel 2.3.6.2.3 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen

Tabel 2.3.6.2.3 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen	
Opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen	Afstand
Niet afgedekt opslaan	50 m
afgedekt opslaan	25 m

3. De afstand geldt vanaf de begrenzing van de opslag van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen.

4. Het tweede lid is niet van toepassing op in plastic folie verpakte veevoederballen.

Artikel 2.3.6.2.4 (geur: afstanden - opslaan drijfmest, digestaat en dunne fractie)

1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte kleiner dan 750 m² of een gezamenlijke inhoud kleiner dan 2.500 m³.

2. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder is de afstand voor geur door het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.2.4.

Tabel 2.3.6.2.4 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin

Tabel 2.3.6.2.4 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin

Opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin met gezamenlijke inhoud van ten hoogste 2500 m ³	Afstand tot geurgevoelig object	
	Zonder functionele met dierenverblijf in directe omgeving	Met functionele binding met dierenverblijf in directe omgeving
Gezamenlijke oppervlakte minder dan 350 m ²	50 m	25 m
Gezamenlijke oppervlakte tussen de 350 m ² en 750 m ²	100 m	50 m

3. De afstand geldt vanaf de begrenzing van de opslag van drijfmest, digestaat of dunne fractie.

Artikel 2.3.6.2.5 (geur exploiteren kleinschalige monovergistingsinstallatie - afstand)

1. Dit artikel is van toepassing op het exploiteren van een mestvergistingsinstallatie, bedoeld in artikel 4.864 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
2. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder is de afstand voor geur bij een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.2.5.

Tabel 2.3.6.2.5 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten

Tabel 2.3.6.2.5 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten

voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten	Afstand
Geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom	100 m
Geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom	50 m

3. De afstand geldt vanaf de begrenzing van een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten.

Artikel 2.3.6.2.6 (geur: composteren of opslaan van groenafval - afstand)

1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan en composteren van groenafval met een volume van 3 m³ tot en met 600 m³.

2. Dit artikel is niet van toepassing op groenafval dat een gevaarlijke afvalstof of gebruikt substraatmateriaal is.

3. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder is de afstand voor geur door het composteren of opslaan van groenafval, niet kleiner dan de afstand, bedoeld in tabel 2.3.6.2.6.

Tabel 2.3.6.2.6 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het composteren of opslaan van groenafval

Tabel 2.3.6.2.6 Afstand tot een geurgevoelig object bij geur door het composteren of opslaan van groenafval

Composteren of opslaan van groenafval	Afstand
Geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom	100 m
Geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom	50 m

4. De afstand geldt vanaf de begrenzing van het composteren of de opslag van groenafval.

Artikel 2.3.6.2.7 (geur: andere afstand bij bestaande situatie)

1. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie, bedoeld in artikel 2.3.6.2.1, het opslaan van substraatmateriaal, bedoeld in artikel 2.3.6.2.2, het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen, bedoeld in artikel 2.3.6.2.3, en het composteren van groenafval, bedoeld in 2.3.6.2.6, als:

- de afstand tussen een activiteit en een geurgevoelig object op 1 januari 2013 rechtmatig kleiner was dan de afstand, bedoeld in artikel 2.3.6.2.1, vijfde lid, 2.3.6.2.2, tweede lid, 2.3.6.2.3, tweede lid, of 2.3.6.2.6, derde lid;
- het opslaan voor 1 januari 2013 plaatsvond; en
- verplaatsing van de opslagvoorziening redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

2. Dit artikel is van toepassing op het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin, bedoeld in artikel 2.3.6.2.4, eerste lid, als:

- de afstand tussen de activiteit, bedoeld in artikel 2.3.6.2.4, eerste lid en een geurgevoelig object, op 1 januari 2013 rechtmatig kleiner was dan de afstand, bedoeld in artikel 2.3.6.2.6, tweede lid;
- het mestbassin voor 1 januari 2013 is opgericht; en
- verplaatsing van het mestbassin redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

2. Bij een situatie als bedoeld in het eerste of tweede lid, is artikel 2.3.6.2.1, vijfde lid, 2.3.6.2.2, tweede lid, 2.3.6.2.3, tweede lid, 2.3.6.2.4, tweede lid, of 2.3.6.2.6, derde lid, niet van toepassing en mag de afstand tot een geurgevoelig object niet afnemen.

§ 2.3.6.3 Geur door het exploiteren van zuiveringstechnische werken

Artikel 2.3.6.3.1 (toepassingsbereik)

Deze subparagraaf is van toepassing op het exploiteren van een zuiveringstechnisch werk, bedoeld in artikel 3.173 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 2.3.6.3.2 (geur: waarde - exploitatie van zuiveringstechnisch werk)

1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder is de geur op een geurgevoelig object, niet hoger dan de waarde bedoeld in tabel 2.3.6.3.2a
Tabel 2.3.6.3.2a Waarde voor toelaatbare geur ouE/m³als 98-percentiel door een zuiveringstechnisch werk op een geurgevoelig object

Tabel 2.3.6.3.2a Waarde voor toelaatbare geur ouE/m³ als 98-percentiel door een zuiveringstechnisch werk op een geurgevoelig object

Activiteit	Geurgevoelig object	Grenswaarde
Het exploiteren van een zuiveringstechnisch werk	Gelegen binnen de bebouwde kom, anders dan op een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein	0,5 ouE/m ³
	Gelegen: <ul style="list-style-type: none"> - op een gezoneerd industrieterrein; - op een bedrijventerrein, of - buiten de bebouwde kom 	1 ouE/m ³

2. In afwijking van het eerste lid, is de geur op een geurgevoelig object door het exploiteren van een zuiveringstechnisch werk dat is opgericht voor 1 februari 1996, en waarvoor op 1 februari 1996 een vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer in werking en onherroepelijk was, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 2.3.6.3.2b

Tabel 2.3.6.3.2b Waarde voor toelaatbare geur ouE/m³ als 98-percentiel door een zuiveringstechnisch werk opgericht voor 1 februari 1996 op een geurgevoelig object

Activiteit	Geurgevoelig object	Grenswaarde
Het exploiteren van een zuiveringstechnisch werk, opgericht voor 1 februari 1996	Gelegen binnen de bebouwingscontour geur, anders dan op een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein	1,5 ouE/m ³
	Gelegen: <ul style="list-style-type: none"> - op een gezoneerd industrieterrein; - op een bedrijventerrein, of - buiten de bebouwde kom 	3,5 ouE/m ³

3. Op het berekenen van de waarde van geur, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing.

Artikel 2.3.6.3.3 (geur: geen grenswaarde bij specifieke geurgevoelige gebouwen)

Artikel 2.3.6.3.4 (geur: waarde van de geur op een geurgevoelige objecten bij verandering zuiveringstechnisch werk)

De waarden, bedoeld in artikel 2.3.6.3.2, eerste lid, zijn niet van toepassing op de geur door het exploiteren van een zuiveringstechnisch werk waarvoor tot 1 januari 2011 een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking en onherroepelijk was op geurgevoelige objecten die:

- a. op het moment van verlening van de vergunning niet aanwezig waren en voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn gebouwd, of;
- b. in de vergunning, niet als geurgevoelig werden beschouwd.

Bij het wijzigen van een zuiveringstechnisch werk als bedoeld in de artikelen 2.3.6.3.2, tweede lid, en 2.3.6.3.3, is de waarde van de geur op een geurgevoelig object als gevolg van dat zuiveringstechnische werk niet hoger dan de waarde voor geur op een geurgevoelig object, voorafgaand aan de verandering, tenzij de waarden, bedoeld in artikel 2.3.6.3.2, eerste lid, niet worden overschreden.

§ 2.3.7 Afvalwaterbeheer

§ 2.3.7.1 Lozen van grondwater

Artikel 2.3.7.1.1 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van grondwater afkomstig van:

- a. een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering; en
- b. ontwatering.

Artikel 2.3.7.1.2 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 2.3.7.1.1, worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de aard en omvang van de lozing; en
- b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering, als het lozen niet langer dan 48 uur duurt.

Artikel 2.3.7.1.3 (lozen van grondwater bij grondwatersanering)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater, afkomstig van een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering, worden geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, die geen vuilwaterriool is.

2. Voor het lozen van dat grondwater op of in de bodem zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in bijlage XX bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, gemeten in een steekmonster.

3. Voor het lozen van dat grondwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, die geen vuilwaterriool is, zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.3.7.1.3, gemeten in een steekmonster.

4. Dat grondwater wordt niet geloosd in een vuilwaterriool.

Tabel 2.3.7.1.3 Emissiegrenswaarden

Tabel 2.3.7.1.3 Emissiegrenswaarden	
Stof	Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l
BTEX	50 µg/l
Vluchtige organohalogeene verbindingen uitgedrukt als chloor	20 µg/l
Aromatische organohalogeene verbindingen	20 µg/l
Minerale olie	500 µg/l
Cadmium	4 µg/l
Kwik	1 µg/l
Stof	Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l
Koper	11 µg/l
Nikkel	41 µg/l
Lood	53 µg/l
Zink	120 µg/l
Chroom	24 µg/l
Onopgeloste stoffen	50 mg/l

Artikel 2.3.7.1.4 (lozen van grondwater bij ontwatering)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater bij ontwatering, dat niet afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering en dat geen drainagewater is als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
2. Voor het lozen van dat grondwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, die geen vuilwaterriool is, is de emissiegrenswaarde voor opgeloste stoffen 50 mg/l en voor ijzer 5 mg/l, gemeten in een steekmonster.
3. Voor het lozen van dat grondwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor opgeloste stoffen 300 mg/l.
4. Het lozen van dat grondwater in een vuilwaterriool duurt niet langer dan 8 weken en de geloosde hoeveelheid is ten hoogste 5 m³/u.
5. Het tweede tot en met vierde lid zijn niet van toepassing voor zover in dit omgevingsplan een andere regel over het lozen van grondwater bij ontwatering is opgenomen.

Artikel 2.3.7.1.5 (meetmethoden)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden opgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing: a. voor BTEX: NEN-EN-ISO 15680; b. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993; c. voor tetrachlooretheen, trichlooretheen, 1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, vinylchloride, de som van de vijf hiervoor genoemde stoffen, monochloorbenzeen, dichloorbenzeen, trichloorbenzenen: NEN-EN-ISO 10301 of NEN-EN-ISO 15680, waarbij voor vinylchloride enkel NEN-EN-ISO 15680 gebruikt kan worden; d. voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2; e. voor cadmium, koper, nikkel, lood, zink en chroom: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2; f. voor kwik: NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 12846 of NEN-EN-ISO 17852, waarbij kwik wordt ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2; g. voor opgeloste stoffen: NEN-EN 872.

§ 2.3.7.2 Lozen van afvloeiend hemelwater

Artikel 2.3.7.2.1 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening en dat geen afvalwater van een kas als bedoeld in paragraaf 4.78 van het Besluit activiteiten leefomgeving of drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van dat besluit is.

Artikel 2.3.7.2.2 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste zes maanden voor de voorgenomen aanleg van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de lozing van afvloeiend hemelwater; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste zes maanden voor het veranderen van het lozen door een reconstructie of ingrijpende wijziging van die wegen of daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

Artikel 2.3.7.2.3 (lozen van afvloeiend hemelwater)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvloeiend hemelwater worden geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, die geen vuilwaterriool is.

§ 2.3.7.3 Lozen van huishoudelijk afvalwater

Artikel 2.3.7.3.1 (toepassingsbereik)

Artikel 2.3.7.3.2 (gegevens en bescheiden)

Artikel 2.3.7.3.3 (geen voedselvermaling)

Artikel 2.3.7.3.4 (lozen van huishoudelijk afvalwater)

2. In afwijking van het eerste lid wordt afvloeiend hemelwater, afkomstig van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen, alleen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, die geen vuilwaterriool is, geloosd als lozen op of in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is.
3. Afvloeiend hemelwater als bedoeld in het eerste lid wordt alleen in een vuilwaterriool geloosd als het lozen op of in de bodem, in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, die geen vuilwaterriool is, of in een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is.
4. Bij het lozen vanuit een pompkelder van een tunnel of een verdiept weggedeelte is, als dat redelijkerwijs mogelijk is, een voorziening aanwezig om, in afwijking van het derde lid, het meest vervuilde hemelwater in een vuilwaterriool te lozen.
5. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden alleen op half-open en gesloten verhardingen gebruikt, als:
 - a. sprake is van pleksgewijze behandeling met selectieve toepassingstechnieken; en
 - b. de kans op neerslag voor een periode van 24 uur na het voorgenomen gebruik niet groter is dan 40% volgens het weerbericht, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van de Wet taken meteorologie en seismologie, voor de betrokken regio.
6. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden niet gebruikt in of nabij straatkolken of putten.
7. Het derde lid is niet van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater:
 - a. afkomstig van een huishouden, of
 - b. dat al plaatsvond voordat het Activiteitenbesluit milieubeheer of het Besluit lozen buiten inrichtingen op de lozing van toepassing werd.
8. Het eerste tot en met vierde en zevende lid zijn niet van toepassing voor zover in dit omgevingsplan een andere regel over het lozen van afvloeiend hemelwater is opgenomen.

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van huishoudelijk afvalwater.

1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 2.3.7.3.4, worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. het aantal inwonerequivalenten dat wordt geloosd;
 - b. de wijze van behandeling van het afvalwater; en
 - c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

Huishoudelijk afvalwater, afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen in een huishouden en daarmee samenhangende activiteiten, dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen, wordt niet geloosd.

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt huishoudelijk afvalwater alleen op of in de bodem geloosd als het lozen plaatsvindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingsswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop kan worden aangesloten meer bedraagt dan:
 - a. 40 m bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten;
 - b. 100 m bij meer dan 10 maar minder dan 25 inwonerequivalenten;
 - c. 600 m bij 25 maar minder dan 50 inwonerequivalenten;
 - d. 1.500 m bij 50 maar minder dan 100 inwonerequivalenten; en

- e. 3.000 m bij 100 of meer inwonerequivalenten.
- 2. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.
- 3. In afwijking van het tweede lid, aanhef en onder a, wordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk bij voortzetting van het lozen van huishoudelijk afvalwater op of in de bodem dat voor 1 juli 1990 al plaatsvond, berekend vanaf het gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst bij een vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk bevindt.

Artikel 2.3.7.3.5 (zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater)

- 1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op of in de bodem, geleid via een zuiveringsvoorziening.
- 2. Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.3.7.3.5.

Tabel 2.3.7.3.5 Emissiegrenswaarden

Tabel 2.3.7.3.5 Emissiegrenswaarden		
Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 mg/l	300 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l

- 3. Als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes inwonerequivalenten bevat kan het, in afwijking van het tweede lid, voor vermenging met ander afvalwater worden geleid door een septictank:
 - a. met een nominale inhoud van 6 m³ of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of
 - b. die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.

Artikel 2.3.7.3.6 (meetmethoden)

- 1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
- 2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
- 3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
 - a. voor biochemisch zuurstofverbruik: ISO 5815-1 of NEN-EN 1899-1; en
 - b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705.

§ 2.3.7.4 Lozen van koelwater

Artikel 2.3.7.4.1 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van koelwater, dat niet afkomstig is van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 2.3.7.4.2 (gegevens en bescheiden)

- 1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 2.3.7.4.1, worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de maximale warmtevracht; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

Artikel 2.3.7.4.3 (koelwater)

- 2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

		<p>1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan koelwater worden geloosd in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, die geen vuilwaterriool is.</p> <p>2. Koelwater wordt alleen in een vuilwaterriool geloosd als het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, die geen vuilwaterriool is, of in een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is.</p> <p>3. Aan het te lozen koelwater worden geen chemicaliën toegevoegd.</p> <p>§ 2.3.7.5 Lozen bij werkzaamheden aan bouwwerken</p>
	<p>Artikel 2.3.7.5.1 (toepassingsbereik)</p>	
	<p>Artikel 2.3.7.5.2 (reinigen en conserveren)</p>	<p>Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater, afkomstig van reinigingswerkzaamheden aan bouwwerken.</p>
<p>§ 2.3.7.6 Lozen bij opslaan en overslaan van goederen</p>		<p>Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater, afkomstig van reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en waarbij uitsluitend vuilafzetting wordt verwijderd, worden geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.</p>
	<p>Artikel 2.3.7.6.1 (toepassingsbereik)</p>	
	<p>Artikel 2.3.7.6.2 (inerte goederen)</p>	<p>Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater, afkomstig van het opslaan en overslaan van goederen.</p>
		<p>Voor de toepassing van deze paragraaf worden in ieder geval de volgende goederen als inerte goederen beschouwd, voor zover deze niet verontreinigd zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bouwstoffen als bedoeld in artikel PM van het Besluit activiteiten leefomgeving; b. grond en baggerspecie als bedoeld in artikel PM van het Besluit activiteiten leefomgeving; c. A-hout en ongeschredderd B-hout; d. snoeihout; e. banden van voertuigen; f. straatmeubilair; g. tuinmeubilair; h. aluminium, ijzer en roestvrij staal; i. kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen; j. kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels; k. papier en karton; l. textiel en tapijt; en m. vlakglas.
	<p>Artikel 2.3.7.6.3 (gegevens en bescheiden)</p>	<p>1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 2.3.7.6.1, worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. de opgeslagen goederen; en b. de verwachte datum van het begin van de activiteit. <p>2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.</p>
	<p>Artikel 2.3.7.6.4 (lozen bij overslaan van inerte goederen)</p>	<p>1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan te lozen afvalwater, dat in contact is geweest met inerte goederen, worden geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.</p>

		<p>2. Dat afvalwater wordt alleen in een vuilwaterriool geloosd, als het lozen op of in de bodem, op een oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater die geen vuilwaterriool is redelijkerwijs niet mogelijk is.</p> <p>3. Voor het lozen van dat afvalwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster.</p>
	<p>Artikel 2.3.7.6.5 (meetmethoden)</p>	<p>1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.</p> <p>2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.</p> <p>3. Op het analyseren van onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van toepassing.</p>
	<p>Artikel 2.3.7.6.6 (uitzondering voorgeschreven lozingsroute uitlogende goederen)</p>	<p>Als in de waterschapsverordening een andere lozingsroute is toegestaan, wordt, in afwijking van artikel 4.1058, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, het te lozen afvalwater, bedoeld in dat artikel, geloosd in een vuilwaterriool of via die andere route.</p>
<p>§ 2.3.7.7 Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen</p>		
	<p>Artikel 2.3.7.7.1 (toepassingsbereik)</p>	<p>Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater, afkomstig van het schoonmaken en in gebruik nemen van middelen voor het opslaan, transporteren en distribueren van drinkwater of warm tapwater als bedoeld in artikel 1 van de Drinkwaterwet of van huishoudwater als bedoeld in artikel 1 van het Drinkwaterbesluit.</p>
	<p>Artikel 2.3.7.7.2 (schoonmaken drinkwaterleidingen)</p>	<p>1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater, afkomstig van het schoonmaken en in gebruik nemen van middelen voor het opslaan, transporteren en distribueren van drinkwater of warm tapwater, worden geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, die geen vuilwaterriool is.</p> <p>2. Dat afvalwater wordt alleen in een vuilwaterriool geloosd als het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, die geen vuilwaterriool is, op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is.</p> <p>3. Bij het lozen op of in de bodem ontstaat geen wateroverlast.</p> <p>4. Aan het water dat wordt gebruikt voor het schoonmaken en dat wordt geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, die geen vuilwaterriool is, worden geen chemicaliën toegevoegd.</p>
<p>§ 2.3.7.8 Lozen bij calamiteitenoefeningen</p>		
	<p>Artikel 2.3.7.8.1 (toepassingsbereik)</p>	<p>1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteitenoefening.</p> <p>2. Het eerste lid geldt niet voor het lozen van afvalwater afkomstig van een permanente voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken, bedoeld in artikel 3.259 van het Besluit activiteiten leefomgeving.</p>
	<p>Artikel 2.3.7.8.2 (gegevens en bescheiden)</p>	<p>1. Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 2.3.7.8.1, worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:</p> <p>a. de aard en omvang van de activiteit; en</p> <p>b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.</p> <p>2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.</p>
	<p>Artikel 2.3.7.8.3 (lozen bij calamiteitenoefeningen)</p>	

§ 2.3.8 Inwerking hebben van een windturbine

Artikel 2.3.8.1 (toepassingsbereik)

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteitenoefening worden geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Artikel 2.3.8.2 (slagschaduw: stilstandvoorziening)

Deze paragraaf is van toepassing op het opwekken van elektriciteit met een windturbine, bedoeld in artikel 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

1. Met het oog op het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering is de windturbine voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt als slagschaduw optreedt ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen voor zover: a. de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden; en b. zich in de door de slagschaduw getroffen uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige gebouwen of woonwagens ramen bevinden. 2. De afstand, bedoeld in het eerste lid, onder a, geldt van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige gebouw.

Artikel 2.3.8.3 (slagschaduw en lichtschittering: beperken van reflectie)

Met het oog op het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering wordt lichtschittering bij het in werking hebben van een windturbine zoveel mogelijk voorkomen of beperkt door toepassing van niet reflecterende materialen of coatinglagen op de betrokken onderdelen.

Artikel 2.3.8.4 (slagschaduw en lichtschittering: meten reflectiewaarden)

Het meten van reflectiewaarden vindt plaats op grond van NEN-EN-ISO 2813 of een daaraan ten minste gelijkwaardige meetmethode.

§ 2.3.9 In werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater

Artikel 2.3.9.1 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater.

Artikel 2.3.9.2 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.9.1 worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

a. de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;

b. de indeling en uitvoering van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt, waarbij het volgende wordt aangegeven:

1°. de grenzen van het terrein;

2°. de ligging en de indeling van de gebouwen;

3°. de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolerings; en

4°. de plaats van de lozingspunten;

c. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de activiteit ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en

d. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

Artikel 2.3.9.3 (geur)

§ 2.3.10 In werking hebben van een acculader

Artikel 2.3.10.1 (toepassingsbereik)

1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder worden, bij het in werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater, naar de buitenlucht afgevoerde dampen bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, als binnen 50 m van een emissiepunt een geurgevoelig gebouw, niet zijnde een geurgevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein of bedrijventerrein met minder dan 1 geurgevoelig gebouw per hectare, is gelegen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op activiteiten waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer of een deel daarvan op een activiteit, op die activiteiten, een vergunning onherroepelijk was, of voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, voor zover er geen verandering van de activiteit plaatsvindt die leidt tot een toename van de geurbelasting op geurgevoelige gebouwen.

§ 2.3.10 In werking hebben van een acculader

Artikel 2.3.10.2 (gegevens en bescheiden)

Deze paragraaf is van toepassing op het met een acculader laden van een accu die vloeibare bodembedreigende stoffen bevat.

1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.10.1 worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

a. de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;

b. de indeling en uitvoering van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt, waarbij het volgende wordt aangegeven:

1°. de grenzen van het terrein;

2°. de ligging en de indeling van de gebouwen;

3°. de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering; en

4°. de plaats van de lozingspunten;

c. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de activiteit ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en

d. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

Artikel 2.3.10.3 (bodem: bodembeschermende voorziening)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem vindt het laden van een accu plaats boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

Artikel 2.3.10.4 (bodem: logboek)

Er wordt een logboek bijgehouden waarin de volgende gegevens worden opgenomen:

a. bevindingen van controles van en onderhoud aan de bodembeschermende voorziening; en

b. maatregelen die zijn genomen na een incident met bodembedreigende stoffen dat kan hebben geleid tot een verontreiniging van de bodem.

Artikel 2.3.10.5 (bodem: bewaren certificaten)

De certificaten van aanleg en installatie van bodembeschermende voorzieningen, worden bewaard.

§ 2.3.11 Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

Artikel 2.3.11.1 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage met meer dan 20 parkeerplaatsen die voorzien is van mechanische ventilatie.

Artikel 2.3.11.2 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor de opening van een parkeergarage met meer dan 30 parkeerplaatsen worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
 - b. de indeling en uitvoering van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt, waarbij het volgende wordt aangegeven:
 - 1°. de grenzen van het terrein;
 - 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen;
 - 3°. de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering; en
 - 4°. de plaats van de lozingspunten;
 - c. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de activiteit ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
 - d. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

Artikel 2.3.11.3 (lucht en geur: afvoeren emissies)

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

1. Met het oog op het beschermen van de kwaliteit van de lucht en het voorkomen of beperken van geurhinder:
 - a. worden de aanzuigopeningen ten behoeve van de ventilatie van de parkeergarage in een verkeersluwe omgeving, of, als dat niet mogelijk is, op ten minste 5 m boven het straatniveau en buiten de beïnvloeding van de uitblaasopeningen aangebracht;
 - b. wordt de uit de parkeergarage afgezogen lucht verticaal uitgeblazen op ten minste 5 m boven het straatniveau of, als binnen 25 m van de uitblaasopening een gebouw is gelegen met een hoogste daklijn die meer dan vijf meter boven het straatniveau is gelegen, ten minste één meter boven de hoogste daklijn van dat gebouw;
 - c. bedraagt de snelheid van de uitgeblazen lucht, gemeten bij de rand van de uitblaasopening, ten minste tien meter per seconde.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op parkeergarages waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, een vergunning onherroepelijk was, of eisen golden op basis van een van de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, voor zover er geen verandering van de parkeergarage plaatsvindt die leidt tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.

§ 2.3.12 Telen en kweken van gewassen

Artikel 2.3.12.1 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing het telen en kweken van gewassen.

Artikel 2.3.12.2 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van het lozen, bedoeld in de artikelen 2.3.12.5 en 2.3.12.6, worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de lozing;
 - b. de plaats van de lozingspunten; en
 - c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

Artikel 2.3.12.3 (lozen vanuit een kas)

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

1. Bij het lozen van afvalwater afkomstig van het telen en kweken van gewassen in een kas wordt, als het perceel is aangesloten op een vuilwaterriool, de afvoercapaciteit van dat vuilwaterriool optimaal benut. Daarbij wordt de volgende volgorde van lozen aangehouden:
 - a. huishoudelijk afvalwater;
 - b. afvalwater afkomstig van het spuiten of schrobben van vloeren, niet zijnde vloeren van ruimten waar gewasbeschermingsmiddelen of biociden worden aangemaakt;

- c. spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie;
 - d. terugspoelwater van een ontijzeringsinstallatie;
 - e. spoelwater van ionenwisselaars;
 - f. afvalwater dat bloemvoorbehandelingsmiddelen uitsluitend op basis van actief chloor bevat;
 - g. drainagewater afkomstig van een teelt waarbij gewassen op een bodem groeien die in verbinding staat met de ondergrond;
 - h. drainwater;
 - i. ketelspuiwater;
 - j. afvalwater afkomstig van het wassen van in de kas geteelde groenteproducten;
 - k. reinigingswater van leidingen, druppelaars en slangen die onderdeel uitmaken van het systeem waarmee voedingswater aan het gewas wordt toegediend;
 - l. spoelwater van fusten;
 - m. condenswater van warmtekrachtinstallaties;
 - n. afvalwater afkomstig van het bij opkweekbedrijven doorspoelen van substraatblokken die bestemd zijn voor de opkweek van uitgangsmateriaal;
 - o. condenswater van stoomleidingen en condensorwater van verwarmingsketels;
 - p. ander afvalwater dan bedoeld in de onderdelen a tot en met o.
2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover in een verordening van de gemeente een andere regel over het lozen van afvalwater vanuit een kas is opgenomen.

Artikel 2.3.12.4 (recirculatie bij grondgebonden teelt in een kas)

In afwijking van artikel 4.785k-1 van het Besluit activiteiten leefomgeving, hoeft bij het lozen van drainagewater afkomstig van het telen van gewassen in een kas die op materiaal groeien dat in verbinding staat met de ondergrond geen recirculatiesysteem aanwezig en in gebruik te zijn, als hergebruik van drainagewater niet doelmatig is.

Artikel 2.3.12.5 (lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen)

1. In afwijking van artikel 4.761, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt te lozen afvalwater, afkomstig van het spoelen van biologisch geteelde gewassen, gelijkmatig verspreid over landbouwgronden of geloosd in een vuilwaterriool.
2. Voor het lozen van dat afvalwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster.

Artikel 2.3.12.6 (lozen bij sorteren van biologisch geteeld fruit)

3. Als in de waterschapsverordening een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater, bedoeld in het eerste lid, gelijkmatig verspreid over landbouwgronden, geloosd in een vuilwaterriool of geloosd via die andere route.

1. In afwijking van artikel 4.773, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt te lozen afvalwater, afkomstig van het sorteren van biologisch geteeld fruit, gelijkmatig verspreid over landbouwgronden of geloosd in een vuilwaterriool.
2. Voor het lozen van dat afvalwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster.
3. Als in de waterschapsverordening een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater, bedoeld in het eerste lid, gelijkmatig verspreid over landbouwgronden, geloosd in een vuilwaterriool of geloosd via die andere lozingsroute.

Artikel 2.3.12.7 (uitzondering voorgeschreven lozingsroute afvalwater uit een kas of ander gebouw)

§ 2.3.13 Bereiden van voedingsmiddelen

Artikel 2.3.12.8 (meetmethoden)

1. Als in de waterschapsverordening een andere lozingsroute is toegestaan, wordt, in afwijking van de artikelen 4.785c, eerste lid, 4.785j, eerste lid, en 4.795, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, het te lozen afvalwater, bedoeld in die artikelen, geloosd in een vuilwaterriool of via die andere route.

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Op het analyseren van onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van toepassing.

Artikel 2.3.13.1 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het bereiden van voedingsmiddelen met:

- a. grootkeukenapparatuur;
 - b. een of meer bakkerijovens die chargegewijs worden beladen; of
 - c. een of meer bakkerijovens die continu worden beladen met een nominaal vermogen van ten hoogste 130 kilowatt.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op de voedingsmiddelenindustrie, bedoeld in artikel 3.128 van het Besluit activiteiten leefomgeving met uitzondering van een gedeelte van een bedrijf dat bestemd is voor het bereiden van voedingsmiddelen voor het eigen personeel.

Artikel 2.3.13.2 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.13.1 worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
- b. de indeling en uitvoering van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt, waarbij het volgende wordt aangegeven:
 - 1°. de grenzen van het terrein;
 - 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen;
 - 3°. de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering; en
 - 4°. de plaats van de lozingspunten;
- c. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de activiteit ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
- d. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op het bereiden van voedingsmiddelen voor personen die wonen of werken binnen het gebouw waar de activiteit plaatsvindt.

Artikel 2.3.13.3 (water)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen geloosd in een vuilwaterriool.

2. Als niet in een vuilwaterriool kan worden geloosd, kan het afvalwater op de bodem worden geloosd, als het afvalwater gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater wordt geloosd en de voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn berekend op het zuiveren van het afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen.

3. Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen, wordt niet geloosd.

4. Het afvalwater wordt voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vezelhoudend afvalwater geleid door een vetafscheider en slibvangput die:

- a. voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2; of
- b. zijn geplaatst voordat het Activiteitenbesluit milieubeheer op de activiteit van toepassing werd en die op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.

	<p>Artikel 2.3.13.4 (geur)</p>	<p>5. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het legen en reinigen dan daar vermeld worden volstaan als dit geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider.</p> <p>1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder worden afgezogen dampen en gassen die naar de buitenlucht worden geëmitteerd:</p> <p>a. ten minste 2 m boven de hoogste daklijn van de binnen 25 m van de uitmonding gelegen bebouwing afgevoerd; of b. geleid door een ontgeuringsinstallatie.</p> <p>2. Dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen met grootkeukenapparatuur in een ruimte bij grillen, anders dan met houtskool, frituren of bakken in olie of vet, worden afgezogen en geleid door een vetvangend filter.</p> <p>3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing als het mogelijke effect van de geuremissie van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één geurgevoelig gebouw per hectare.</p> <p>4. Het eerste lid is niet van toepassing op activiteiten waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer of een deel daarvan op een activiteit, voor die activiteit, een vergunning onherroepelijk was, of voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, voor zover er geen verandering van de activiteit plaatsvindt die leidt tot een toename van de geurbelasting op geurgevoelige gebouwen.</p>
<p>§ 2.3.14 Traditioneel schieten</p>	<p>Artikel 2.3.14.1 (toepassingsbereik)</p> <p>Artikel 2.3.14.2 (gegevens en bescheiden)</p>	<p>Deze paragraaf is van toepassing op het traditioneel schieten door schutterijen of schuttersgilden met buksen of geweren vanaf een vaste standplaats op een stilstaand doel in de buitenlucht.</p> <p>1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.14.1 worden aan het bevoegd gezag de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:</p> <p>a. de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;</p> <p>b. de indeling en uitvoering van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt, waarbij het volgende wordt aangegeven: 1°. de grenzen van het terrein; 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen;</p> <p>c. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de activiteit ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en</p> <p>d. de verwachte datum van het begin van de activiteit.</p> <p>2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.</p>
	<p>Artikel 2.3.14.3 (bodem en externe veiligheid)</p>	<p>Met het oog op het waarborgen van de veiligheid en het beperken van verontreiniging van de bodem vindt het schieten op zodanige wijze plaats dat alle afgeschoten kogels worden opgevangen in een voorziening.</p>
	<p>Artikel 2.3.14.4 (bodem: bodembeschermende voorziening)</p>	<p>1. Met het oog op het beperken van verontreiniging van de bodem, vindt traditioneel schieten plaats boven een bodembeschermende voorziening, als bij het schieten hulzen van verschoten munitie vrijkomen.</p> <p>2. De voorziening voor het opvangen van afgeschoten kogels is opgesteld boven een bodembeschermende voorziening.</p>

Artikel 2.3.14.5 (bodem: logboek bodembeschermende voorziening)

Er wordt een logboek bijgehouden waarin de volgende gegevens worden opgenomen:

- a. bevindingen van controles van en beoordelingen en onderhoud of reparatie aan de bodembeschermende voorziening; en
- b. maatregelen die zijn genomen na een incident met bodembedreigende stoffen dat kan hebben geleid tot een verontreiniging van de bodem.

Artikel 2.3.14.6 (bodem: bewaren resultaten, beoordelingen en bewijzen)

1. De resultaten van metingen, keuringen, controles of beoordelingen van of aan bodembeschermende voorzieningen worden bewaard totdat de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, controle of beoordeling beschikbaar zijn, maar ten minste voor drie jaar.
2. De certificaten van aanleg en installatie van bodembeschermende voorzieningen worden bewaard.
3. De resultaten van het eindonderzoek bodem worden op de locatie van de activiteit bewaard.

Artikel 2.3.14.7 (eindonderzoek bodem)

1. Bij het beëindigen van het traditioneel schieten, waarbij hulzen van verschoten munitie vrijkomen wordt een eindonderzoek bodem verricht om de kwaliteit van de bodem vast te stellen.
2. Het eindonderzoek bodem gaat over de bodembedreigende stoffen die zijn gebruikt, geproduceerd of uitgestoten op het gedeelte van de locatie waar de activiteit is verricht.
3. Het bodemonderzoek voldoet aan NEN 5725 en NEN 5740 en het veldwerk wordt verricht door een persoon of onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of een certificatie-instantie of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000.

Artikel 2.3.14.8 (rapport van het eindonderzoek bodem)

Het rapport van het eindonderzoek bodem bevat:

- a. de naam en het adres van degene die het onderzoek heeft verricht;
- b. de wijze waarop het onderzoek is verricht;
- c. de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigde stoffen en de herkomst daarvan;
- d. informatie over het huidige en eerdere gebruik van het terrein;
- e. bestaande informatie over bodemmetingen en grondwatermetingen die de toestand van de bodem en het grondwater weergeven op het tijdstip van opstelling van het rapport, of anderszins nieuwe bodemmetingen en grondwatermetingen voor het constateren van eventuele verontreiniging van de bodem door de bodemverontreinigende stoffen die bij de activiteit zijn gebruikt, zijn geproduceerd of zijn vrijgekomen; en
- f. als de kwaliteit van de bodem wordt hersteld, de wijze waarop en de mate waarin dit gebeurt.

Artikel 2.3.14.9 (gegevens en bescheiden: beëindigen activiteit)

Ten hoogste zes maanden na het beëindigen van de activiteit wordt een rapport van eindonderzoek bodem verstrekt aan het bevoegd gezag.

Artikel 2.3.14.10 (herstel van de bodemkwaliteit)

1. Als de bodem is verontreinigd, wordt uiterlijk zes maanden na het toezenden van het rapport van het eindonderzoek bodem, de bodemkwaliteit hersteld tot:
 - a. de bodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit, die is vastgesteld in een rapport volgens NEN 5740 dat is opgesteld voor het begin van de activiteit;
 - b. de bodemkwaliteit van de locatie waar de activiteit is verricht, zoals die is vastgelegd op een bodemkwaliteitskaart als bedoeld in artikel 47, onder a, of artikel 57, tweede lid, van het Besluit bodemkwaliteit; of
 - c. de achtergrondwaarden, vastgesteld op grond van artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit.
2. Het herstel wordt verricht door een persoon of onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 7000.

Artikel 2.3.14.11 (informereren: herstelwerkzaamheden)

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste vijf dagen voor het begin van de herstelwerkzaamheden, als bedoeld in artikel 2.3.14.10 geïnformeerd over de begindatum.
2. Het bevoegd gezag wordt ten hoogste vijf dagen na beëindiging van de herstelwerkzaamheden geïnformeerd over de einddatum.

§ 2.3.15 Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht

Artikel 2.3.15.1 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht waarbij terreinverlichting wordt toegepast.

Artikel 2.3.15.2 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.15.1 worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
 - b. de indeling en uitvoering van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt, waarbij het volgende wordt aangegeven:
 - 1°. de grenzen van het terrein;
 - 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen;
 - 3°. de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering; en
 - 4°. de plaats van de lozingspunten;
 - c. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de activiteit ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
 - d. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

Artikel 2.3.15.3 (licht)

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.
1. Met het oog op het beperken van lichthinder is de verlichting die hoort bij een gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht uitgeschakeld:
 - a. tussen 23.00 uur en 07.00 uur; en
 - b. als er geen sport wordt beoefend en geen onderhoud plaatsvindt.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met:
 - a. de viering van festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt;
 - b. de viering van andere festiviteiten die plaatsvinden op de locatie waar de activiteit wordt verricht; of
- c. door het bevoegd gezag aangewezen activiteiten, anders dan festiviteiten als bedoeld onder b, waarbij het aantal aan te wijzen dagen of dagdelen gebaseerd op dit artikel samen niet meer bedraagt dan twaalf dagen per kalenderjaar.
3. Een festiviteit of activiteit als bedoeld in het tweede lid die ten hoogste een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt hierbij beschouwd als plaatshebbende op één dag.

§ 2.3.16 Recreatieve visvijvers

Artikel 2.3.16.1 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het exploiteren van een recreatieve visvijver.

Artikel 2.3.16.2 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.16.1 worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;

- b. de indeling en uitvoering van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt, waarbij het volgende wordt aangegeven:
 - 1°. de grenzen van het terrein;
 - 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen;
 - 3°. de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering; en
 - 4°. de plaats van de lozingspunten;
- c. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de activiteit ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
- d. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt te lozen spuiwater uit recreatieve visvijvers geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, dat geen vuilwaterriool is.

§ 2.3.17 Lozen bij maken van betonmortel

Artikel 2.3.16.3 (water: lozingsroute)

Artikel 2.3.17.1 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel en het inwendig reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd.

Artikel 2.3.17.2 (gegevens en bescheiden)

- 1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.17.1 worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de lozingsroute;
 - b. de aard en omvang van de lozing; en
 - c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

Artikel 2.3.17.3 (water)

1. In aanvulling op artikel 4.140, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan te lozen afvalwater afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel en het inwendig reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd, ook worden geloosd in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

2. Voor het lozen van dat afvalwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater die geen vuilwaterriool is, zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in artikel 2.3.17.3, gemeten in een steekmonster.

Tabel 2.3.17.3 Emissiegrenswaarden

Tabel 2.3.17.3 Emissiegrenswaarden	
Stof	Emissiegrenswaarden
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	200 mg/l

3. Voor het lozen van dat afvalwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster.

Artikel 2.3.17.4 (meetmethoden)

§ 2.3.18 Uitwassen van beton

Artikel 2.3.18.1 (toepassingsbereik)

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing: a. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN 6633 of NEN-ISO 15705; en b. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872.

Artikel 2.3.18.2 (gegevens en bescheiden)

Deze paragraaf is van toepassing op het uitwassen van beton.

1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.18.1 worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de lozing; en
 - b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

Artikel 2.3.18.3 (water)

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

Artikel 2.3.18.4 (meetmethoden)

1. In aanvulling op artikel 4.158, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan te lozen afvalwater afkomstig van het uitwassen van beton ook worden geloosd in een vuilwaterriool.
2. Voor het lozen van dat afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l, gemeten in een steekmonster.

1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Op het analyseren van onopgeloste stoffen is NEN-EN 872 van toepassing.

§ 2.3.19 Ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal

Artikel 2.3.19.1 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. digitaal afdrukken; en
 - b. deze paragraaf is niet van toepassing op activiteiten waarvoor voorschriften over het ontwikkelen en afdrukken van fotografisch materiaal zijn verbonden aan een voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet onherroepelijke omgevingsvergunning.

Artikel 2.3.19.2 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.19.1 worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
 - b. de indeling en uitvoering van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt, waarbij het volgende wordt aangegeven:
 - 1°. de grenzen van het terrein;
 - 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen;
 - 3°. de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering; en
 - 4°. de plaats van de lozingspunten;
 - c. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de activiteit ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
 - d. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

Artikel 2.3.19.3 (water)

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt te lozen afvalwater afkomstig van het ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal geloosd in een vuilwaterriool. 2. Er worden in goede staat verkerende afkwetsrollen gebruikt en er wordt een doelmatige zilverterugwininstallatie toegepast. 3. In afwijking van het tweede lid hoeft geen zilverterugwininstallatie te worden toegepast als per jaar minder dan 700 liter aan gebruiksklare fixeer wordt gebruikt en er gedragsvoorschriften zijn opgesteld en worden nageleefd gericht op het beperken van de emissie van zilver. .
	Artikel 2.3.19.4 (meetmethoden)	<ol style="list-style-type: none"> 4. Voor het afvalwater is de emissiegrenswaarde voor zilver 4 milligram per liter, gemeten in een steekmonster.
§ 2.3.20 Wassen van motorvoertuigen		<ol style="list-style-type: none"> 1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd. 2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing. 3. Op het analyseren van zilver is NEN 6966, NEN-EN-ISO 17294-2, NEN-EN-ISO 11885 of NEN 6965 van toepassing, waarbij onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse en elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2.
	Artikel 2.3.20.1 (toepassingsbereik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deze paragraaf is van toepassing op het uitwendig wassen van motorvoertuigen. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing op activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
	Artikel 2.3.20.2 (bodem)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met oliën, vetten en koelvloeistof wordt gewassen boven een vloeistofdichte bodemvoorziening. 2. Motorvoertuigen kunnen ook worden gewassen op een mobiele wasinstallatie die zodanig is uitgevoerd dat vloeistoffen niet in de bodem kunnen geraken, als die mobiele wasinstallatie niet langer dan zes maanden aaneengesloten op eenzelfde locatie is geplaatst.
	Artikel 2.3.20.3 (water)	<p>Voor het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor olie 20 mg/l, gemeten in een steekmonster, of dat afvalwater wordt voor vermenging met ander afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. volgens NEN-EN 858-1 of NEN-EN 858-1/A1 en NEN-EN 858-2; of b. die zijn geplaatst voor 2 november 2010 en zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.
	Artikel 2.3.20.4 (meetmethoden)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd. 2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing. 3. Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is voor olie NEN-EN-ISO 9377-2 van toepassing.
§ 2.3.21 Opslaan van vaste mest		<ol style="list-style-type: none"> 1. Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van vaste mest met een totaal volume van meer dan 3 m³ en met een totaal volume van minder dan 600 m³. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing op het opslaan van vaste mest, korter dan twee weken op één plek. 3. Deze paragraaf is niet van toepassing op milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 3.200 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
	Artikel 2.3.21.1 (toepassingsbereik)	
	Artikel 2.3.21.2 (gegevens en bescheiden)	

	<p>1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.21.1 worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:</p> <p>a. de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;</p> <p>b. de indeling en uitvoering van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt, waarbij het volgende wordt aangegeven:</p> <p>1°. de grenzen van het terrein;</p> <p>2°. de ligging en de indeling van de gebouwen;</p> <p>3°. de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering; en</p> <p>4°. de plaats van de lozingspunten;</p> <p>c. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de activiteit ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en</p> <p>d. de verwachte datum van het begin van de activiteit.</p> <p>2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.</p>
<p>Artikel 2.3.21.3 (bodem: opslag)</p>	<p>1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem wordt vaste mest, met uitzondering van gedroogde pluimveemest, opgeslagen:</p> <p>a. op een aaneengesloten bodemvoorziening, waarbij de vloeistoffen die vrijkomen worden opgevangen; of</p> <p>b. op een voldoende dikke absorberende laag als de opslag op een plek niet meer dan zes maanden duurt en tegen inregenen is beschermd.</p> <p>2. Gedroogde pluimveemest wordt opgeslagen:</p> <p>a. in een gebouw waar de pluimveemest wordt beschermd tegen weersinvloeden en met een aaneengesloten bodemvoorziening en voldoende ventilatie om condensvorming te voorkomen;</p> <p>b. in een afgedekte container als de pluimveemest ten minste elke twee weken wordt afgevoerd; of</p> <p>c. op een voldoende dikke absorberende laag als de opslag op een locatie niet meer dan zes maanden duurt en tegen inregenen is beschermd.</p>
<p>Artikel 2.3.21.4 (bodem: logboek bodembeschermende voorziening)</p>	<p>Er wordt een logboek bijgehouden waarin de volgende gegevens worden opgenomen:</p> <p>a. bevindingen van controles van en beoordelingen en onderhoud of reparatie aan de bodembeschermende voorziening; en</p> <p>b. maatregelen die zijn genomen na een incident met bodembedreigende stoffen dat kan hebben geleid tot een verontreiniging van de bodem.</p>
<p>Artikel 2.3.21.5 (bodem: bewaren resultaten, beoordelingen en bewijzen)</p>	<p>1. De resultaten van metingen, keuringen, controles of beoordelingen van of aan bodembeschermende voorzieningen worden bewaard totdat de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, controle of beoordeling beschikbaar zijn, maar ten minste voor drie jaar.</p> <p>2. De certificaten van aanleg en installatie van bodembeschermende voorzieningen worden bewaard.</p>
<p>Artikel 2.3.21.6 (water: lozingsroute)</p>	<p>1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater worden vrijkomende vloeistoffen afkomstig van het opslaan van vaste mest gelijkmatig verspreid over onverharde bodem.</p> <p>2. Als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater gelijkmatig verspreid over onverharde bodem of geloosd via die andere route.</p>
<p>Artikel 2.3.21.7 (water: riooltekening)</p>	<p>Er is een tekening beschikbaar waarop is aangegeven:</p> <p>a. op welke punten welk afvalwater wordt geloosd;</p> <p>b. of de punten waarop afvalwater wordt geloosd zijn aangesloten op het eigen vuilwaterriool of een schoonwaterriool; en</p>

§ 2.3.22 Opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen

Artikel 2.3.21.8 (geur)

c. op welke lozingsroutes het eigen vuilwaterriool en een schoonwaterriool uitkomen.

1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, wordt vaste mest opgeslagen:

a. in een afgesloten voorziening voor een periode van ten hoogste twee weken; of

b. op ten minste 50 m afstand vanaf de begrenzing van de opslag van vaste mest tot een geurgevoelig object.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opslaan van vaste mest, afkomstig van landbouwhuisdieren of van paarden en pony's die worden gehouden in verband met het berijden.

Artikel 2.3.22.1 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen met een totaal volume van meer dan 3 m³.

2. Deze paragraaf is niet van toepassing op milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 3.200 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 2.3.22.2 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.22.1 worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

a. de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;

b. de indeling en uitvoering van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt, waarbij het volgende wordt aangegeven:

1°. de grenzen van het terrein;

2°. de ligging en de indeling van de gebouwen;

3°. de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering; en

4°. de plaats van de lozingspunten;

c. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de activiteit ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl;

d. de lozingsroutes;

e. als op een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd: de locaties van de lozingspunten; en

f. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

Artikel 2.3.22.3 (bodem: bodembeschermende voorziening)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem worden kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen opgeslagen op een elementenbodenvoorziening, waarbij de vloeistoffen die vrijkomen worden opgevangen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing als kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen als veevoederballen in plastic folie zijn verpakt.

Artikel 2.3.22.4 (bodem: logboek bodembeschermende voorziening)

Er wordt een logboek bijgehouden waarin de volgende gegevens worden opgenomen:

a. bevindingen van controles van en beoordelingen en onderhoud of reparatie aan de bodembeschermende voorziening; en

b. maatregelen die zijn genomen na een incident met bodembedreigende stoffen dat kan hebben geleid tot een verontreiniging van de bodem.

Artikel 2.3.22.5 (bodem: bewaren resultaten, beoordelingen en bewijzen)

<p>Artikel 2.3.22.6 (water: lozingsroute vrijkomende vloeistoffen)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. De resultaten van metingen, keuringen, controles of beoordelingen van of aan bodembeschermende voorzieningen worden bewaard totdat de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, controle of beoordeling beschikbaar zijn, maar ten minste voor drie jaar. 2. De certificaten van aanleg en installatie van bodembeschermende voorzieningen worden bewaard. 3. De resultaten van het eindonderzoek bodem worden op de locatie van de activiteit bewaard.
<p>Artikel 2.3.22.7 (water: lozingsroutes afvalwater bodembeschermende voorziening)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater worden vrijkomende vloeistoffen afkomstig van de opslag van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen gelijkmatig verspreid over onverharde bodem. 2. Als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen afvalwater gelijkmatig verspreid over onverharde bodem of geloosd via die andere route. <p>Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening voor opslag van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen geloosd op of in de bodem of op een oppervlaktewaterlichaam als:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. het niet in contact is geweest met het kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen; en b. het niet is vermengd met daaruit vloeiende vloeistoffen.
<p>Artikel 2.3.22.8 (water: riooltekening)</p>	<p>Er is een tekening beschikbaar waarop is aangegeven:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. op welke punten welk afvalwater wordt geloosd; b. of de punten waarop afvalwater wordt geloosd zijn aangesloten op het eigen vuilwaterriool of een schoonwaterriool; en c. op welke lozingsroutes het eigen vuilwaterriool en een schoonwaterriool uitkomen.
<p>§ 2.3.23 Het fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren</p>	
<p>Artikel 2.3.23.1 (toepassingsbereik)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deze paragraaf is van toepassing op het fokken, houden of trainen van meer dan 25 vogels of meer dan 5 zoogdieren. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing op milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 3.200 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
<p>Artikel 2.3.23.2 (gegevens en bescheiden)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.23.1 worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over: <ol style="list-style-type: none"> a. de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen; b. de indeling en uitvoering van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt, waarbij het volgende wordt aangegeven: <ol style="list-style-type: none"> 1°. de grenzen van het terrein; 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen; 3°. de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering; en 4°. de plaats van de lozingspunten; c. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de activiteit ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en d. de verwachte datum van het begin van de activiteit. 2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.
<p>Artikel 2.3.23.3 (bodem: bodembeschermende voorziening)</p>	

§ 2.3.24 Slachten van dieren,
uitsnijden van vlees of vis of
bewerken van dierlijke
bijproducten

Artikel 2.3.23.4 (bodem: logboek)

1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem vindt het fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren plaats boven een aaneengesloten bodemvoorziening.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren in de buitenlucht als uitwerpselen en voedselresten regelmatig worden verwijderd.

Er wordt een logboek bijgehouden waarin de volgende gegevens worden opgenomen:

- a. bevindingen van controles van en onderhoud aan de bodembeschermende voorziening; en
- b. maatregelen die zijn genomen na een incident met bodembedreigende stoffen dat kan hebben geleid tot een verontreiniging van de bodem.

Artikel 2.3.23.5 (bodem: bewaren certificaten)

De certificaten van aanleg en installatie van bodembeschermende voorzieningen, worden bewaard.

Artikel 2.3.23.6 (water: lozingsroute)

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt te lozen afvalwater afkomstig van het reinigen en ontsmetten van dierenverblijven waarin landbouwhuisdieren worden gehouden of paarden of pony's voor het berijden, geloosd in een vuilwaterriool als meer dan 10 schapen, 5 paarden en pony's, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen of 10 overige landbouwhuisdieren worden gehouden.

Artikel 2.3.23.7 (water: emissiegrenswaarden lozing op een
vuilwaterriool)

Het in een vuilwaterriool te lozen afvalwater afkomstig van het reinigen en ontsmetten van dierenverblijven bevat niet meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

Artikel 2.3.24.1 (toepassingsbereik)

1. Deze paragraaf is van toepassing op:
 - a. het slachten van ten hoogste 10.000 kilogram levend gewicht aan dieren per week en het broeien, koken of pekelen van daarbij vrijkomende dierlijke bijproducten;
 - b. het uitsnijden van vlees van karkassen of karkasdelen;
 - c. het uitsnijden van vis; en
 - d. het uitsnijden en pekelen van organen.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op de voedingsmiddelenindustrie, bedoeld in artikel 3.128 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 2.3.24.2 (gegevens en bescheiden)

1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.24.1 worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:
 - a. de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende processen;
 - b. de indeling en uitvoering van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt, waarbij het volgende wordt aangegeven:
 - 1°. de grenzen van het terrein;
 - 2°. de ligging en de indeling van de gebouwen;
 - 3°. de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering; en
 - 4°. de plaats van de lozingspunten;
 - c. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de activiteit ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
 - d. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

Artikel 2.3.24.3 (water)

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater vindt het slachten van dieren en het broeien, koken of pekelen van daarbij vrijkomende dierlijke bijproducten in pandig plaats.
2. Te lozen afvalwater afkomstig van:
 - a. het bewerken van dierlijke bijproducten;
 - b. het reinigen en desinfecteren van ruimtes waar dieren zijn geslacht;
 - c. karkassen zijn bewerkt;
 - d. vlees is uitgesneden van karkassen of karkasdelen;
 - e. vis is uitgesneden;
 - f. organen worden verwerkt; of
 - g. dierlijke bijproducten worden bewerkt;wordt geloosd op een vuilwaterriool.
3. Het afvalwater wordt voor vermenging met ander niet vethoudend afvalwater geleid door:
 - a. een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt volgens NEN-EN 1825-1 en 2;
 - a. een vetafscheider en slibvangput die zijn geplaatst voordat het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer op die activiteit van toepassing werd; of
 - b. een flocculatie-afscheider die is geplaatst voordat het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer op die activiteit van toepassing werd.
4. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het legen en reinigen dan daar vermeld worden volstaan als dit geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider.
5. Het afvalwater wordt voorafgaand aan het lozen in een vuilwaterriool niet onderworpen aan een biologische behandeling.

Artikel 2.3.24.4 (geur)

1. Met het oog op het voorkomen of het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder:
 - a. wordt bij het slachten van dieren ten minste de vaste dierlijke mest die vrijkomt bij het slachten in afgesloten, lekvrije tonnen of bakken opgeslagen;
 - b. worden afgezogen dampen en gassen van het broeien of koken van dierlijke bijproducten, als deze op de buitenlucht worden geëmitteerd:

12. ten minste 2 m boven de hoogste daklijn van de binnen 25 m van de uitmonding gelegen gebouwen afgevoerd; of
22. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op activiteiten waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer op die activiteit een vergunning in werking en onherroepelijk was, of voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, voor zover er geen verandering van de activiteit heeft plaatsgevonden en voor zover er geen verandering plaatsvindt die leidt tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.

Artikel 2.3.24.5 (bodem: bodembeschermende voorziening)

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem vindt het pekelen van dierlijke bijproducten en organen plaats boven een aaneengesloten bodemvoorziening.

Artikel 2.3.24.6 (bodem: logboek bodembeschermende voorziening)

Er wordt een logboek bijgehouden waarin de volgende gegevens worden opgenomen:

- a. bevindingen van controles van en beoordelingen en onderhoud of reparatie aan de bodembeschermende voorziening; en
- b. maatregelen die zijn genomen na een incident met bodembedreigende stoffen dat kan hebben geleid tot een verontreiniging van de bodem.

Artikel 2.3.24.7 (bodem: bewaren resultaten, beoordelingen en bewijzen)

	<ol style="list-style-type: none"> 1. De resultaten van metingen, keuringen, controles of beoordelingen van of aan bodembeschermende voorzieningen worden bewaard totdat de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, controle of beoordeling beschikbaar zijn, maar ten minste voor drie jaar. 2. De certificaten van aanleg en installatie van bodembeschermende voorzieningen worden bewaard. 3. De resultaten van het eindonderzoek bodem worden op de locatie van de activiteit bewaard.
<p>Artikel 2.3.24.8 (eindonderzoek bodem)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bij het beëindigen van het pekelen van dierlijke bijproducten of organen wordt een eindonderzoek bodem verricht om de kwaliteit van de bodem vast te stellen. 2. Het bodemonderzoek gaat over de bodembedreigende stoffen die zijn gebruikt, geproduceerd of uitgestoten op het gedeelte van de locatie waar de activiteit is verricht. 3. Het bodemonderzoek voldoet aan NEN 5725 en NEN 5740 en het veldwerk wordt verricht door een persoon of onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of een certificatie instantie of inspectie instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000.
<p>Artikel 2.3.24.9 (rapport van het eindonderzoek bodem)</p>	<p>Het rapport van het eindonderzoek bodem bevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. de naam en het adres van degene die het onderzoek heeft verricht; b. de wijze waarop het onderzoek is verricht; c. de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigde stoffen en de herkomst daarvan; d. informatie over het huidige en eerdere gebruik van het terrein; e. bestaande informatie over bodemmetingen en grondwatermetingen die de toestand van de bodem en het grondwater weergeven op het tijdstip van opstelling van het rapport, of anderszins nieuwe bodemmetingen en grondwatermetingen voor het constateren van eventuele verontreiniging van de bodem door de bodemverontreinigende stoffen die bij de activiteit zijn gebruikt, zijn geproduceerd of zijn vrijgekomen; en f. als de kwaliteit van de bodem wordt hersteld; de wijze waarop en de mate waarin dit gebeurt.
<p>Artikel 2.3.24.10 (gegevens en bescheiden: beëindigen activiteit)</p>	<p>Ten hoogste zes maanden na het beëindigen van de activiteit wordt een rapport van het eindonderzoek bodem verstrekt aan het bevoegd gezag.</p>
<p>Artikel 2.3.24.11 (herstel van de bodemkwaliteit)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Als de bodem is verontreinigd, wordt uiterlijk zes maanden na het toezenden van het eindonderzoek bodem, de bodemkwaliteit hersteld tot: <ol style="list-style-type: none"> a. de bodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit, die is vastgesteld in een rapport volgens NEN 5740 dat is opgesteld voor het begin van de activiteit; b. de bodemkwaliteit van de locatie waar de activiteit is verricht, zoals die is vastgelegd op een bodemkwaliteitskaart als bedoeld in artikel 47, onder a, of artikel 57, tweede lid, van het Besluit bodemkwaliteit, of c. de achtergrondwaarden, vastgesteld op grond van artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. 2. Het herstel wordt verricht door een persoon of onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 7000.
<p>Artikel 2.3.24.12 (informerende: herstelwerkzaamheden)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het bevoegd gezag wordt ten minste vijf dagen voor het begin van de herstelwerkzaamheden, bedoeld in artikel 2.3.15.11, geïnformeerd over de begindatum. 2. Het bevoegd gezag wordt ten hoogste vijf dagen na beëindiging van de herstelwerkzaamheden geïnformeerd over de einddatum.
<p>Artikel 2.3.24.13 (water)</p>	

§ 2.3.25
Voedingsmiddelenindustrie

Artikel 2.3.25.1 (toepassingsbereik)

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater worden bij het pekelen van dierlijke bijproducten en organen de gemorste of gelekte stoffen zoveel mogelijk zonder verder toevoegen van water opgeruimd en afgevoerd als afvalstof en wordt zoveel mogelijk voorkomen dat deze stoffen in het afvalwater terecht kunnen komen.

1. Deze paragraaf is van toepassing op de voedingsmiddelenindustrie, bedoeld in artikel 3.128 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
2. Deze paragraaf is niet van toepassing op vergunningplichtige gevallen als bedoeld in artikel 3.129, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 2.3.25.2 (geur: starten of uitbreiden activiteit)

Een activiteit, als bedoeld in artikel 2.3.25.1 wordt uitsluitend gestart of uitgebreid in capaciteit, als nieuwe geurhinder ter plaatse van geurgevoelige gebouwen door die oprichting of uitbreiding wordt voorkomen. De eerste zin is ook van toepassing op het wijzigen van de activiteit, als die wijziging leidt tot een grotere of andere geurbelasting ter plaatse van een of meer geurgevoelige gebouwen.

§ 2.3.26 Vergunningplichten voor
milieubelastende activiteiten

Artikel 2.3.26.1 (omgevingsvergunning houden van
landbouwhuisdieren in een dierenverblijf)

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf te starten of te veranderen of het aantal landbouwhuisdieren uit te breiden voor zover sprake is van het houden van:
 - a. ten minste 500 en ten hoogste 1.200 vleesrunderen, aan te merken als vleesvee tot 24 maanden oud, rundvee dat geen melk- kalf- of zoogkoe is ouder dan 2 jaar of fokstieren;
 - b. ten minste 3.000 kippen, kalkoenen, eenden of parelhoenders;
 - c. ten minste 900 varkens;
 - d. ten minste 1.500 kippen, kalkoenen, eenden of parelhoenders, 500 gespeende biggen, of 500 andere landbouwhuisdieren, als binnen een veehouderij, landbouwhuisdieren die aan te merken zijn als verschillende diersoorten worden gehouden.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het houden van landbouwhuisdieren alleen: a. voor natuurbeheer of beheer van de openbare ruimte; b. voor educatieve doeleinden; of c. bij onderzoekinstellingen.

Artikel 2.3.26.2 (omgevingsvergunning verwerken
polyesterhars)

Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

- a. het verwerken van polyesterhars te starten of de verwerkingscapaciteit te verhogen;
- b. de manier van verwerking van polyesterhars te veranderen.

Artikel 2.3.26.3 (omgevingsvergunning installeren gesloten
bodemenergiesysteem)

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gesloten bodemenergiesysteem te installeren met bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW dat is gelegen binnen een in dit omgevingsplan of in een omgevingsverordening aangewezen interferentiegebied.

Artikel 2.3.26.4 (vergunningplichten in Besluit activiteiten
leefomgeving)

De artikelen 2.3.26.1 tot en met 2.3.26.3 zijn niet van toepassing op vergunningplichtige milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 2.3.26.5 (omgevingsvergunning kweken vliegende
insecten)

Artikel 2.3.26.6 (omgevingsvergunning opslaan propaan of propeen)	Het is verboden zonder omgevingsvergunning maden van vliegende insecten te kweken.
Artikel 2.3.26.7 (omgevingsvergunning opslaan LPG voor en tanken met LPG)	Het is verboden zonder omgevingsvergunning propaan of propeen op te slaan in meer dan twee opslagtanks met elk een inhoud van minder dan 13 m3.
Artikel 2.3.26.8 (omgevingsvergunning antihagelkanonnen)	Het is verboden zonder omgevingsvergunning: a. voertuigen te tanken met LPG; of b. LPG, bedoeld voor het tanken van voertuigen met LPG, op te slaan.
Artikel 2.3.26.9 (omgevingsvergunning biologische agentia)	Het is verboden zonder omgevingsvergunning een installatie in werking te hebben waarin gassen worden gemengd en tot ontbranding worden gebracht met als doel het opwekken van een schokgolf.
Artikel 2.3.26.10 (omgevingsvergunning zendmasten)	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een praktijkruimte of laboratorium in werking te hebben waar gericht wordt gewerkt met biologische agentia. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op een praktijkruimte of laboratorium waar wordt gewerkt met biologische agentia die zijn of worden ingedeeld in groep 1 of groep 2 op grond van de indeling van risicogroepen in richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 83/391/EEG) (Publicatieblad Nr. L 262 van 17/10/2000 blz. 0021 – 0045)
Artikel 2.3.26.11 (omgevingsvergunning genetisch gemodificeerde organismen)	Het is verboden zonder omgevingsvergunning elektrische energie om te zetten in stralingsenergie wanneer sprake is van een of meer installaties die bij elkaar meer dan 4kW elektrische energie omzetten.
Artikel 2.3.26.12 (omgevingsvergunning verwerken van dierlijke of overige organische meststoffen)	Het is verboden zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten die valt onder die kan worden aangemerkt als ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.
Artikel 2.3.26.13 (omgevingsvergunning opslaan dierlijke meststoffen)	1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning: a. dierlijke of overige organische meststoffen te verwerken; of b. digestaat dat overblijft na het vergisten van dierlijke mest te verwerken. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op: a. het vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen zonder andere producten en met een capaciteit van ten hoogste 25.000 m3 per jaar; b. activiteiten die vergunningplichtig zijn op grond van artikel 3.226 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
Artikel 2.3.26.14 (vangnetvergunning lozen in de bodem)	Het is verboden zonder omgevingsvergunning: a. drijfmest, digestaat of dunne fractie op te slaan in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 750 m2 of een gezamenlijke inhoud groter dan 2.500 m3; of b. meer dan 600 m3 vaste dierlijke mest op te slaan.

§ 2.3.27 Aanvraagvereisten
milieubelastende activiteiten

Artikel 2.3.26.15 (vangnetvergunning lozen in
schoonwaterriool)

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning afvalwater op of in de bodem te lozen, tenzij het lozen op grond van deze afdeling is toegestaan. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op: a. milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en b. het lozen op of in de bodem waaraan in een omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit op grond van artikel 14.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving of een omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit op grond van de waterschapsverordening voorschriften zijn gesteld.

Artikel 2.3.27.1 (toepassingsbereik)

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning afvalwater of andere afvalstoffen te lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, die geen vuilwaterriool is, tenzij het lozen op grond van deze afdeling is toegestaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 2.3.27.2 (milieubelastende activiteit: beperkte
toetsingsgrond)

Deze paragraaf is van toepassing op het verstrekken van gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die op grond van paragraaf 2.3.26, dit omgevingsplan of een andere gemeentelijke verordening is vereist.

Artikel 2.3.27.3 (milieubelastende activiteit: overige gevallen)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in:
a. artikel 2.3.26.1, worden de inputgegevens voor het luchtkwaliteitsmodel ISL3a verstrekt;
b. artikel 2.3.26.2, wordt een beschrijving gevoegd hoe invulling wordt gegeven aan artikel 4.401 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 2.3.27.4 (milieubelastende activiteit: genetisch
gemodificeerde organismen)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in de artikelen 2.3.26.5 tot en met 2.3.26.13 verstrekt de aanvrager de gegevens en bescheiden, bedoeld in de artikelen XXX van de Omgevingsregeling.

1. onverminderd artikel 2.3.27.3, verstrekt de aanvrager de in het tweede genoemde gegevens bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor:
a. een activiteit die kan worden aangemerkt als ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013;
b. het geheel of gedeeltelijk vernietigen van buiten de locatie waarop de activiteit wordt verricht, afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen.
2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. de namen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten met de genetisch gemodificeerde organismen en voor het toezicht op en de controle van de veiligheid daarvan;
b. het eventuele bestaan van biologische veiligheidscomités of subcomités;
c. het gewenste aantal van elk van de aangevraagde categorieën van fysische inperking, bedoeld in artikel 2.55, eerste lid, onder b, c en d, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013;
d. een plattegrond van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarop is ingetekend het ggo-gebied, bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013, en waarop is aangegeven waar de onderscheiden categorieën van fysische inperking zullen zijn gelegen.

§ 2.3.28 Beoordelingsregels
aanvraag omgevingsvergunning
milieubelastende activiteit

Artikel 2.3.28.1 (beoordelingsregels milieubelastende
activiteit oprichten of wijzigen dierenverblijf)

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.26.1, eerste lid, wordt alleen verleend als de activiteit niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10), bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Artikel 2.3.28.2 (beoordelingsregels milieubelastende
activiteit verwerken polysterhars)

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.26.2, wordt alleen verleend als de activiteit leidt tot een aanvaardbaar niveau van geurhinder.

Artikel 2.3.28.3 (beoordelingsregels milieubelastende
activiteit installeren gesloten bodemenergiesysteem)

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.26.3 wordt alleen verleend als het bodemenergiesysteem zodanige interferentie kan veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem dat het doelmatig functioneren van een van de systemen niet kan worden geschaad of op een andere manier geen sprake is van een ondoelmatig gebruik van bodemenergie.

Artikel 2.3.28.4 (beoordelingsregels overige milieubelastende
activiteiten)

Een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.3.26.5 tot en met 2.3.26.15, wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de eisen, bedoeld in de artikelen 8.9 tot en met 8.11 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

AFDELING 2.4 OVERIGE
ACTIVITEITEN
§ 2.4.1 Aanvraagvereisten

Artikel 2.4.1.1 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het verstrekken van gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning die op grond van dit omgevingsplan of een andere gemeentelijke verordening is vereist.

Artikel 2.4.1.2 (omgevingsplanactiviteit: werk, niet zijnde
bouwwerk, of het uitvoeren van een werkzaamheid)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een werk, niet zijnde een bouwwerk, of het uitvoeren van een werkzaamheid als bedoeld in dit omgevingsplan worden gegevens en bescheiden verstrekt over:

- de te gebruiken materialen;
- in hoeverre sprake is van afvoer van grond naar een andere locatie;
- de aanwezigheid van obstakels die in de weg staan voor het uitvoeren van de activiteit.

2. Zo nodig wordt een rapport verstrekt waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkt de aanvraag door de activiteit zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld.

Artikel 2.4.1.3 (omgevingsplanactiviteit: gebruik van locaties
of bouwwerken)

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op het gebruik van locaties of bouwwerken, bedoeld in dit omgevingsplan, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- het beoogde en het huidige gebruik van de terreinen en bouwwerken waarop de aanvraag betrekking heeft;

Artikel 2.4.1.4 (omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk)

Artikel 2.4.1.5 (omgevingsplanactiviteit: gemeentelijk monument: algemeen)

Artikel 2.4.1.6 (omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een gemeentelijk monument voor zover het een archeologisch monument betreft)

b. de gevolgen van het beoogde gebruik met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;

c. een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop:

1°. de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak;

2°. de situering van bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde;

3°. de wijze waarop het terrein ontsloten wordt;

4°. de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing;

5°. het beoogd gebruik van het terrein behorende bij het voorgenomen bouwwerk;

d. de reden waarom en de mate waarin wordt afgeweken van het exploitatieplan.

2. Zo nodig wordt een rapport verstrekt waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijktens de aanvraag door de activiteit zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld.

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, bedoeld in dit omgevingsplan, wordt aannemelijk gemaakt dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een gemeentelijk monument worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

a. het monumentnummer en, voor zover van toepassing, de naam van het monument of de plaatselijke aanduiding van het archeologisch monument;

b. de opgave van het huidige gebruik van het gemeentelijk monument en het voorgenomen gebruik, als dat afwijkt van het huidige gebruik; en

c. de motivering van de activiteit en een omschrijving van de gevolgen ervan voor het gemeentelijk monument.

1. Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2.4.1.5 die een archeologisch monument betreft, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

a. een omschrijving van de aard van de activiteit, met vermelding van:

1°. de omvang in m²; en

2°. de diepte, in centimeters ten opzichte van het maaiveld;

b. een topografische kaart voorzien van een noordpijl en minimaal twee coördinatieparen, met de exacte locatie en omvang van de activiteit;

c. doorsnedetekeningen met de exacte locatie, omvang en diepte van de afzonderlijke ingrepen ten opzichte van het maaiveld; en

d. voor zover de activiteit bestaat uit een bouwactiviteit: funderingstekeningen.

2. Zo nodig worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

a. een rapport waarin de archeologische waarde van dat deel van het archeologisch monument waarop de activiteit van invloed is, in voldoende mate nader is vastgesteld;

b. een rapport waarin het effect van de activiteit op de archeologische waarden in voldoende mate is vastgesteld;

c. als sprake is van een zichtbaar archeologisch monument: overzichtsfoto's van de bestaande situatie en plantekeningen van de nieuwe toestand;

d. detailtekeningen met de exacte locatie, omvang en diepte van de afzonderlijke ingrepen ten opzichte van het maaiveld;

- e. voor zover de activiteit bestaat uit aanlegwerkzaamheden of ontgrondingsactiviteiten: een bestek of werkschrijving met bijbehorende tekeningen;
- f. als sprake is van het slopen van een bouwwerk: bestaande funderingstekeningen;
- g. als sprake is van een opgraving, ook als deze alleen bestaat uit een proefsleuvenonderzoek of een proefputtenonderzoek: een programma van eisen voor de opgraving;
- h. als sprake is van een booronderzoek met boren met een diameter groter dan 10 cm: een plan van aanpak voor een booronderzoek; of
- i. als sprake is van een archeologisch monument onder water: een vlakdekkende hoge resolutie sonaropname van de waterbodem en ultra hoge resolutie van details.

Artikel 2.4.1.7 (omgevingsplanactiviteit: tekeningen gemeentelijk monument voor zover het een archeologisch monument betreft)

Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2.4.1.6 worden tekeningen verstrekt met een schaal die niet kleiner is dan:

- a. 1:2000, als het gaat om een topografische kaart;
- b. 1:100, als het gaat om een funderingstekening of doorsnedetekening; en
- c. 1:50, als het gaat om een detailtekening.

Artikel 2.4.1.8 (omgevingsplanactiviteit: slopen van een gemeentelijk monument voor zover het een monument betreft)

1. Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2.4.1.5 voor zover die het slopen van een monument betreft, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de volgende kleurenfoto's die een duidelijke indruk geven van het monument in relatie tot de voorgenomen sloop:
 - 1°. overzichtsfoto's van de bestaande situatie; en
 - 2°. foto's van de bestaande toestand;
 - b. de volgende tekeningen:
 - 1°. opnametekeningen van de bestaande toestand; en
 - 2°. slooptekeningen; en
 - c. een omschrijving van de sloopmethode en de aard van en bestemming voor het vrijkomend materiaal.
2. Zo nodig worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een nadere bepaling van de monumentale waarde van het monument aan de hand van cultuurhistorische rapporten, met inbegrip van rapporten over architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie, kleurhistorie of tuinhistorie;
- b. een beschrijving van de technische staat van het monument of het onderdeel van het monument waarop de voorgenomen activiteit betrekking heeft; of
- c. een onderbouwing van de beschrijving van de technische staat aan de hand van technische rapporten, zoals rapporten over bouwfysische en constructieve aspecten.

Artikel 2.4.1.9 (omgevingsplanactiviteit: verplaatsen van een gemeentelijk monument voor zover het een monument betreft)

1. Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2.4.1.5 voor zover die het gedeeltelijk of volledig verplaatsen van een monument betreft, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een beschrijving van de technische staat van het monument of het onderdeel van het monument waarop de voorgenomen activiteit betrekking heeft;
- b. de volgende kleurenfoto's die een duidelijke indruk geven van het monument in relatie tot de voorgenomen verplaatsing:
 - 1°. overzichtsfoto's van de bestaande situatie;
 - 2°. foto's van de bestaande toestand; en
 - 3°. overzichtsfoto's van de nieuwe locatie;

c. de volgende tekeningen:

1°. opnametekeningen van de bestaande toestand;

2°. plantekeningen van de nieuwe toestand; en

3°. aanvullende tekeningen van de bestaande en nieuwe toestand, zoals detailtekeningen en doorsnedetekeningen; en
d. een omschrijving van de wijze van het demonteren, het overbrengen naar de nieuwe locatie en de herbouw, in de vorm van een bestek of werkomschrijving.

2. Zo nodig worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

a. een nadere bepaling van de monumentale waarde van het monument aan de hand van cultuurhistorische rapporten, zoals rapporten over architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie, kleurhistorie, tuinhistorie of over de relatie van het monument tot zijn historische omgeving;

b. een onderbouwing van de beschrijving van de technische staat aan de hand van technische rapporten, zoals rapporten over bouwfysische, constructieve, materiaaltechnische of preventieve aspecten;

c. een opgave van de bij de voorbereiding en de uitvoering van de activiteit te hanteren uitvoeringsrichtlijnen; of

d. als de activiteit bestaat uit het verplaatsen van een molen: een rapport over de molenbiotoop van de bestaande en van de nieuwe situatie.

Artikel 2.4.1.10 (omgevingsplanactiviteit: gemeentelijk monument: wijzigen van een monument of monument door herstel ontsieren of in gevaar brengen)

1. Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2.4.1.5 voor zover die betreft het wijzigen van een monument, of het herstellen daarvan waardoor het kan worden ontsierd of in gevaar gebracht, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

a. de volgende kleurenfoto's die een duidelijke indruk geven van het monument in relatie tot de voorgenomen activiteit:

1°. overzichtsfoto's van de bestaande situatie; en

2°. detailfoto's van de bestaande toestand, die een duidelijke indruk geven van het onderdeel van het monument waar de voorgenomen activiteit zal plaatsvinden;

b. de volgende tekeningen:

1°. opnametekeningen van de bestaande toestand;

2°. als er gebreken worden hersteld: gebrekentekeningen;

3°. plantekeningen van de nieuwe toestand en van de voorgenomen werkzaamheden, met inbegrip van de te vervangen, of te veranderen onderdelen en de te verhelpen gebreken;

4°. als er sprake is van verwijdering van materiaal: slooptekeningen; en

5°. aanvullende tekeningen van de bestaande en nieuwe toestand, met inbegrip van detailtekeningen en doorsnedetekeningen;

c. een omschrijving van de aard en omvang van de activiteit in de vorm van een bestek of werkomschrijving, met:

1°. de te gebruiken en de te vervangen materialen, de toe te passen constructies, afwerkingen en kleuren, evenals de wijze van uitvoering of verwerking; en

2°. als er sprake is van verwijdering van materiaal: de sloopmethode en de aard van en bestemming voor het vrijkomend materiaal.

2. Zo nodig worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

a. een nadere bepaling van de monumentale waarde van het monument aan de hand van cultuurhistorische rapporten, zoals rapporten over architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie, kleurhistorie of tuinhistorie;

b. een beschrijving van de technische staat van het monument of het onderdeel van het monument waarop de voorgenomen activiteit betrekking heeft;

- c. een onderbouwing van de beschrijving van de technische staat aan de hand van technische rapporten, zoals rapporten over bouwfysische, constructieve, materiaaltechnische of preventieve aspecten;
- d. voor zover er algemene kwaliteitsnormen of uitvoeringsrichtlijnen voor de instandhouding van monumenten op de activiteit van toepassing zijn, een opgave of de voorgenomen activiteit hierop is afgestemd; of
- e. als de activiteit een monument betreft dat een tuinaanleg, parkaanleg of andere groenaanleg is: een beheervisie.

Artikel 2.4.1.11 (omgevingsplanactiviteit: gemeentelijk monument: monument door gebruik ontsieren of in gevaar brengen)

Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2.4.1.5 voor zover die betreft het gebruiken van een monument waardoor het kan worden ontsierd of in gevaar gebracht, wordt een opgave verstrekt van de maatregelen die worden getroffen om deze nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 2.4.1.12 (omgevingsplanactiviteit: tekeningen gemeentelijk monument)

1. Bij een aanvraag als bedoeld in de artikelen 2.4.1.8 tot en met 2.4.1.10 worden tekeningen verstrekt met een schaal die niet kleiner is dan:
 - a. 1:1000, als het gaat om een situatietekening;
 - b. 1:100, als het gaat om een algemene geveltekening;
 - c. 1:20 of 1:50, als het gaat om een geveltekening voor een ingrijpende wijziging; en
 - d. 1:100, als het gaat om een plattegrond, doorsnedetekening of dakaanzicht.
2. Detailtekeningen worden aangeleverd in een schaal van 1:1, 1:2 of 1:5.
3. Uit een situatietekening die is voorzien van een noordpijl blijkt de oriëntatie van het monument op het perceel en ten opzichte van omliggende bebouwing en wegen.
4. Een plattegrond en doorsnedetekening bevatten de volgende historische gegevens:
 - a. balklagen:
 - 1°. gestippeld aangegeven in plattegronden van ruimten onder de balklagen; en
 - 2°. getekend aangegeven in doorsneden met aanduiding van de afmetingen;
 - b. geornamenteerde (stuc)plafonds, gestippeld aangegeven in plattegronden van de ruimten waar deze zich bevinden;
 - c. houtafmeting, balklagen en kapconstructie, aangegeven in doorsnedetekeningen van de bestaande en van de nieuwe toestand; en
 - d. bijzondere ruimten of bouwdelen, direct of indirect betrokken bij de activiteit, aangegeven in plattegronden en doorsneden.

Artikel 2.4.1.13 (overeenkomstige toepassing voorbeschermd gemeentelijk monument)

De artikelen 2.4.1.5 tot en met 2.4.1.12 zijn van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een voorbeschermd gemeentelijk monument.

Artikel 2.4.1.14 (overeenkomstige toepassing provinciaal monument en voorbeschermd provinciaal monument)

De artikelen 2.4.1.5 tot en met 2.4.1.12 zijn van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een provinciaal monument of een voorbeschermd provinciaal monument.

Artikel 2.4.1.15 (omgevingsplanactiviteit: slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht)

Artikel 2.4.1.16 (uitweg)	<p>1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht, bedoeld in dit omgevingsplan, wordt aannemelijk gemaakt dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.</p> <p>2. Zo nodig wordt een rapport verstrekt waarin de archeologische waarde van de bodem onder het te slopen bouwwerk in voldoende mate is vastgesteld.</p> <p>Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die betrekking heeft op het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan te veranderen, bedoeld in een gemeentelijke verordening, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:</p> <p>a. de afmeting van de nieuwe uitweg of de te veranderen bestaande uitweg en de beoogde verandering daarvan;</p> <p>b. de te gebruiken materialen;</p> <p>c. de aanwezigheid van obstakels die in de weg staan voor het aanleggen of voor het gebruik van de uitweg, zoals bomen, lantaarnpalen en nutsvoorzieningen.</p>
Artikel 2.4.1.17 (alarminstallatie)	<p>Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die betrekking heeft op het hebben van een alarminstallatie in, op of aan een onroerende zaak die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, bedoeld in een gemeentelijke verordening, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:</p> <p>a. de aard en de werking van de signalering;</p> <p>b. twee waarschuwingsadressen, inclusief telefoonnummers en namen van contactpersonen.</p>
Artikel 2.4.1.18 (vellen van houtopstand)	<p>1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die betrekking heeft op het vellen van een houtopstand, bedoeld in een gemeentelijke verordening, identificeert de aanvrager op de aanduiding, bedoeld in artikel 2.1.1, onder c, iedere houtopstand waarop de aanvraag betrekking heeft met een nummer.</p> <p>2. Per genummerde houtopstand worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:</p> <p>a. de soort houtopstand;</p> <p>b. de locatie van de houtopstand op het voor-, zij, of achtererf;</p> <p>c. de diameter in centimeters, gemeten op 1,30 meter vanaf het maaiveld;</p> <p>d. de mogelijkheid tot herbeplanten of het voornemen om op een daarbij te vermelden locatie tot herbeplanten van een daarbij te vermelden aantal soorten over te gaan.</p>
Artikel 2.4.1.19 (handelsreclame)	<p>1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die betrekking heeft op het maken van handelsreclame op of aan een onroerende zaak of het voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in een gemeentelijke verordening, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:</p> <p>a. het aantal en de afmetingen van de reclame;</p> <p>b. de hoogte van de reclame, gemeten vanaf het maaiveld tot de onderkant;</p> <p>c. de te gebruiken materialen, kleuren en verlichting;</p> <p>d. de tekst van de reclame.</p> <p>2. Als een andere dan de eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van de onroerende zaak met diens toestemming handelsreclame maakt of voert, vermeldt de aanvrager in de aanvraag de naam, het adres en de woonplaats van die ander.</p>
Artikel 2.4.1.20 (opslaan roerende zaken)	<p>1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken in een daarbij aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in een gemeentelijke verordening, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:</p>

- a. de aarde van de roerende zaken;
 - b. de omvang van de opslag van de roerende zaken.
2. Als een ander dan de eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van de onroerende zaak met diens toestemming roerende zaken opslaat, vermeldt de aanvrager in de aanvraag de naam, het adres, en de woonplaats van die ander.

§ 2.4.2 Beoordelingsregels

Artikel 2.4.2.1 (beoordelingsregels werk, niet zijnde bouwwerk, of het uitvoeren van een werkzaamheid)
Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een werk, niet zijnde een bouwwerk, of het uitvoeren van een werkzaamheid en die activiteit in strijd is met een voorbeschermingsregel, wordt de aanvraag getoetst aan de in de voorbeschermingsregel opgenomen regels inzake afwijking.

Artikel 2.4.2.2 (beoordelingsregels slopen van een bouwwerk)

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, wordt de omgevingsvergunning verleend als naar het oordeel van het bevoegd gezag aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.

§ 2.4.3 Voorschriften

Artikel 2.4.3.1 (voorschriften over archeologische monumentenzorg)

1. Aan een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een werk, niet zijnde een bouwwerk, of het uitvoeren van een werkzaamheid die van invloed is op een archeologisch monument kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg in ieder geval voorschriften worden verbonden, die inhouden een plicht tot:

- a. het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in situ kunnen worden behouden;
- b. het verrichten van opgravingen als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet;
- d. het verrichten van een opgraving of een archeologische begeleiding op een bepaalde wijze, als die wijze in overeenstemming is met artikel 5.4, eerste en tweede lid, van de Erfgoedwet.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een bouwactiviteit, als dit bij omgevingsplan is bepaald.

3. Aan een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk op of in een archeologisch monument in een beschermd stads- of dorpsgezicht kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg voorschriften worden verbonden over de wijze van slopen.

Invoeringsbesluit

Artikel 7.2 (bijlage bruidsschat omgevingsplan)

HOOFDSTUK 7

Aan het tijdelijk deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, van de Invoeringswet Omgevingswet, wordt een bijlage toegevoegd, luidende:

Bijlage I bij artikel 1.1 van dit omgevingsplan (begrippen)

Voor de toepassing van dit omgevingsplan wordt verstaan onder:

aansluitafstand: afstand tussen een leiding van het distributienet en het deel van het bouwwerk dat zich het dichtst bij die leiding bevindt, gemeten langs de kortste lijn waarlangs een aansluiting zonder bezwaren kan worden gemaakt;

distributienet voor warmte: collectief circulatiesysteem voor het transport van warmte door een circulerend medium voor verwarming of warmtapwater;

geurgevoelig object: gebouw, dat op grond van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit mag worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en dat blijkens aard, indeling en inrichting geschikt is om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;

Artikel 7.3 (toelichting hoofdstukken bruidsschat
omgevingsplan)

gezoneerd industrieterrein: industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder zoals die gold direct voor de inwerkingtreding van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet;

straatpeil: a. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

warmteplan: besluit van de gemeenteraad over de aanleg van een distributienet voor warmte in een bepaald gebied, waarin voor een periode van ten hoogste 10 jaar, uitgaande van het voor die periode geplande aantal aansluitingen op dat distributienet, de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu, gebaseerd op de energiezuinigheid van dat distributienet en het opwekkingsrendement van de over dat distributienet getransporteerde warmte, bij aansluiting op dat distributienet is opgenomen;

Wgh-gevel: bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, niet zijnde a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB respectievelijk 35 dB(A); alsook b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

Wgv-concentratiegebied: gebied I en gebied II, als bedoeld in bijlage I bij de Meststoffenwet, of een als zodanig bij gemeentelijke verordening op grond van de Wet geurhinder en veehouderij aangewezen gebied.

Aan de toelichting bij ieder omgevingsplan wordt de tekst toegevoegd die is opgenomen in bijlage 2 bij de nota van toelichting bij dit besluit.

in mg/l