



Beantwoording bestuursvraag

Registratienummer:
18.092880

Onderwerp	Beheermarges bij peilbeheer
Indiener	Dhr. N. Thijssen Partij AWP
Datum vraag	9 mei 2018
Datum antwoord	31 mei 2018
Bron	commissie VGW van 9 mei 2018
Portefeuillehouder	Dhr. J. Langeslag

Context

In de vergadering van de commissie VGW van 9 mei is een presentatie gegeven over het vernieuwde peilbeheersysteem Bosbo.

De heer Thijssen van de AWP heeft naar aanleiding van deze presentatie een vraag gesteld.

Vraag

Hoe verhoudt de verplichting het (juridisch) vastgestelde waterpeil te handhaven zich tot de wijze waarop het waterpeil wordt beheerd met behulp van Bosbo?

Antwoord

Bij het dagelijks peilbeheer zullen er altijd afwijkingen optreden ten opzichte van het (juridisch) vastgestelde waterpeil (streefpeil). Vanwege de grote uitgestrektheid van Rijnlands boezemsysteem zullen vooral door de inzet van de bemaling (boezem en polders), de waterinlaat bij Gouda en de opstuwende invloed van de wind regionale peilverschillen optreden. Dergelijke onvermijdelijke afwijkingen van het streefpeil wordt de *beheermarge* genoemd.

Het vastgestelde peil voor de boezem is: zomerpeil NAP-0,61m, winterpeil: NAP-0,64m. Om een transparant criterium te hebben voor de peilhandhaving op de boezem heeft Rijnland het Representatieve BoezemPeil (RBP) ingesteld. Het RBP is het (gewogen) gemiddelde van de waterstand op een aantal plaatsen verspreid over het boezemstelsel (zie kaart en tabel op de volgende bladzijde). Op deze manier is er een goede referentie hoe het werkelijke waterpeil zich verhoudt tot het vastgestelde streefpeil.

Met het vernieuwde Bosbo-peilbeheersysteem wordt invulling gegeven aan de wens om bij het dagelijks peilbeheer nog beter in te spelen op de weersomstandigheden en de andere factoren die van invloed zijn op het waterpeil. Het vernieuwde Bosbo-peilbeheersysteem biedt meer mogelijkheden om vooruit te kijken hoe het peil zich zal ontwikkelen afhankelijk van de verwachte omstandigheden, en om van te voren het effect te bepalen van de ingrepen die noodzakelijk zijn om het streefpeil zo goed mogelijk te handhaven. De voortschrijdende techniek biedt de mogelijkheid daarbij met steeds meer aspecten rekening te houden. Op deze wijze wordt nog beter dan voorheen invulling gegeven aan de opdracht het vastgestelde waterpeil zo goed mogelijk te handhaven.



Representatieve boezempeil (RBP)
Nieuwe Wetering
Spaarndam
Halfweg
Gouda
Katwijk
Cruquiusbrug
Nieuwe Meer
Gouwe / Oude Rijn
Lammebrug

Meetpunten boezempeil en meetpunten die het Representatieve boezempeil bepalen